Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury



Odporność na korozję

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Aprobaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Klasyfikacja ETIM 5.0 wkład dla dławnicy kablowej
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30°C do +90°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica zewn. [mm]	Jednostka dostawy (PU)
SKINDICHT® BL-M ATEX					
52103103	12 x 1,5	16	5.0	17,8	50
52103113	16 x 1,5	20	5.0	22.0	50
52103123	20 x 1,5	24	6.0	26,4	50
52103133	25 x 1,5	29	7.0	31,9	50
52103143	32 x 1,5	36	8.0	39,6	25
52103153	40 x 1,5	45	8.0	49,5	25
52103163	50 x 1,5	54	9.0	59.0	10
52103173	63 x 1,5	67	10.0	73,5	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.