Posiada wszystkie zalety standardowego TY-RAP® i dodatkowo jest odporna na działanie wysokiej temperatury.



Bezhalogenowy

Zakres zastosowania
Można stosować w obszarach narażonych na wysokie temperatury, np. w grzejnikach elektrycznych lub instalacjach grzewczych.

Wykonanie
Opaski kablowe odporne na działanie wysokiej temperatury z dopiskiem „M”.

Normy i aprobaty
Numer pliku: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Wskazówka
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką Thomas & Betts
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Jasnozielony, przezroczysty
Materiał:	Odporny na wysokie temperatury poliamid 6,6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	od -40 °C do +105 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Aprobata UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
TY-RAP® odporne na wysokie temperatury						
61723470	TYH 23 M	tak	92 x 2,4	2 - 16	80	1000
61723460	TYH 232 M	tak	203 x 2,4	2 - 50	80	1000
61723440	TYH 24 M	tak	140 x 3,6	2 - 29	130	1000
61723430	TYH 242 M	Nie	208 x 3,6	2 - 50	130	1000
61723410	TYH 26 M	tak	284 x 3,6	2 - 76	130	1000
61723420	TYH 25 M	tak	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000
61723380	TYH 28 M	tak	360 x 4,8	3,5 - 102	220	1000
61723390	TYH 272 M	Nie	222 x 7,6	6 - 50	540	500
61723400	TYH 27 M	tak	340 x 7	6 - 90	540	500
61723350	TYH 29 M	Nie	761 x 6,9	6 - 229	530	500

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.