Oszczędność kosztów dzięki szybkiej i łatwej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Interfejsy standardowe



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wymagana przestrzeń

Prowadnice łańcuchowe

Wodoodporność

Zakres zastosowania

Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Przemysł samochodowy

Budowa produktu

Giętki przewód sterowniczy do ciągłego ruchu
Budowa: 4 x 0,34 mm² (42 x 0,1 mm)
Kolory żył: brązowy (1), biały (2), niebieski (3), czarny (4)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, bezhalogenowy
Kolor płaszcza zewnętrznego: czarny

Cechy produktu

Złącze 4-stykowe
Wtyk/gniazdo z gwintem M12 na wolnym końcu przewodu
Przewody posiadają podstawy oznaczników.
Wolny od substancji utrudniających lakierowanie (PWIS - free)
Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Na zamówienie również niestandardowe odcinki, inne materiały płaszczy (np. PVC) i inne warianty wtyków
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w specyfikacji technicznej.
Aby uzyskać informacje na temat oznaczeń typów magistrali lokalnych UNITRONIC®, należy odnieść się do tabeli T6.
Aprobaty UL wyszczególnione w specyfikacji technicznej

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kodowanie:	A-Standard
Materiał uchwytu:	TPU, trudnopalny, samogasnący
Materiał powierzchni styków:	Ni/Au
Materiał styku:	CuSn
Materiał nakrętki radełkowanej:	Ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany
Stopień ochrony:	IP65/IP67/IP68
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyk/gniazdo od -25 °C do +90 °C Przewód, połączenie nieruchome od -40 °C do +80 °C Przewód, połączenie nieruchome od -25 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Długość [m]	Napięcie nominalne UN [V]	Prąd nominalny IN [A]	Jednostka dostawy (PU)
Wtyczka prosta					
22260320	AB-C4-M12MS- 2,0PUR	2	250	4	1
22260321	AB-C4-M12MS- 5,0PUR	5	250	4	1
22260342	AB-C4-M12MS-10,0PUR	10	250	4	1
Wtyczka kątowa					
22260301	AB-C4-M12MA-2,0PUR	2	250	4	1
22260302	AB-C4-M12MA-5,0PUR	5	250	4	1
22260303	AB-C4-M12MA-10,0PUR	10	250	4	1
Gniazdo proste					
22260322	AB-C4- 2,0PUR-M12FS	2	250	4	1
22260323	AB-C4- 5,0PUR-M12FS	5	250	4	1
22260343	AB-C4-10,0PUR-M12FS	10	250	4	1
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	2	250	4	1
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	5	250	4	1
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	10	250	4	1
Gniazdo proste z LED					
22260344	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L	2	24	4	1
22260345	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L	5	24	4	1
22260346	AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L	10	24	4	1
Gniazdo kątowe					
22260324	AB-C4- 2,0PUR-M12FA	2	250	4	1
22260325	AB-C4- 5,0PUR-M12FA	5	250	4	1
22260341	AB-C4-10,0PUR-M12FA	10	250	4	1
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	2	250	4	1
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	5	250	4	1
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	10	250	4	1
Gniazdo kątowe z diodami LED					
22260326	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L	2	24	4	1
22260327	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L	5	24	4	1
22260340	AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L	10	24	4	1

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.