Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy.
Najmniejsza obudowa z serii H-B. Dla wkładów o wysokich właściwościach elektrycznych



Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Info
Uniwersalne i wytrzymałe obudowy metalowe, rozmiar H-B 6

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Systemy sterowania
Przemysł tworzyw sztucznych

Cechy produktu
Obudowa wtyczki, wersja niska
Bolce pod klamrę pojedynczą
Proste wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C


PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-B: Obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę pojedynczą)					
10011000	H-B 6 TG 13,5		13.5	tak	10
10021000	H-B 6 TG 16		16	tak	10
19011000	H-B 6 TG M20	20			10
19021000	H-B 6 TG M25	25			10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.







PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.