Jedno uszczelnienie do różnych zakresów zaciskania
Pierścienie mogą być dopasowywane do różnych średnic przewodów



CE

Zakres zastosowania
Pierścień uszczelniający z nacięciami dla dławnic SKINDICHT®

Uwaga
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający
Kolor:	czarny
Materiał:	CR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica zewn. x otwory [mm]	Grubość [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® E-M				
52100620	E-M 12	10 x 5	5.0	250
52100621	E-M 16	13,8 x 3/6/9	5,5	250
52100622	E-M 20	17,6 x 4/7/10/13	6.0	250
52100623	E-M 25	22,6 x 8,5/11,5/14,5/17,5	7,5	100
52100624	E-M 32	29,6 x 16/19/22/25	9,5	100
52100625	E-M 40	37,6 x 23/26/29/32	12.0	50
52100626	E-M 50	47,6 x 30/33/36/39	14.0	50
52100627	E-M 63	60,6 x 36/39/42/45	14.0	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.