Solidna konstrukcja podstawowa
Do zastosowań bardziej wymagających mechanicznie
1000 V AC przy zabezpieczeniu i ułożeniu nieruchomym
Gumowe przewody jednożyłowe H07RN-F mogą być stosowane w instalacjach odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne według IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Część 520



CE <HAR>

Odporny na działanie niskie temperatury

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporny

Odporność na promieniowanie UV

Info
Średnie obciążenia mechaniczne
Olejoodporny

Zakres zastosowania
Urządzenia ręczne i zasilające zgodnie z HD 516
Średnie obciążenia mechaniczne (H07RN-F), do zastosowań przemysłowych i rolniczych
Pomieszczenia mokre i wilgotne, również do stosowania na zewnątrz (uwzględniając wszystkie normatywne parametry znamionowe) zgodnie z HD 516/VDE 0298-300

Budowa produktu
Linka z czystej miedzi zgodnie z HAR
Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy typu EI 4
Płaszcz zewnętrzny: mieszanka na bazie gumy typu EM 2

Normy i aprobaty
Świadectwo <HAR> typu przewodu H07RN-F wg EN 50525-2-21

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Olejoodporny według EN 60811-404

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
*OD = Średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Oznaczenie żył:	Do 5 żył: według VDE 0293-308 (załącznik T9) Od 6 żył: czarne z białymi numerami
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód giętki
Budowa żyły:	Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5
Minimalny promień gięcia:	od 4 do 8 x OD* (HD 516)
Napięcie nominalne:	U_0/U: 450/750 V
Napięcie próbne:	2500 V
Żyła ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Obciążalność prądowa:	Według IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4 HD 516
Zakres temperatury:	Od -25 °C do +60 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1600096	1 X 1,5	5,7 - 7,1	14.4	59
1600099	1 X 2,5	6,3 - 7,9	24.0	72
1600097	1 X 4	7,2 - 9	38.4	99
1600098	1 X 6	7,9 - 9,8	57.6	130
1600194	1 X 10	9,5 - 11,9	96.0	230
1600195	1 X 16	10,8 - 13,4	153.6	320
1600196	1 X 25	12,7 - 15,8	240.0	450
1600193	1 X 35	14,3 - 17,9	336.0	605
1600197	1 X 50	16,5 - 20,6	480.0	825
1600189	1 X 70	18,6 - 23,3	672.0	1090
1600190	1 X 95	20,8 - 26	912.0	1405
1600198	1 X 120	22,8 - 28,6	1152.0	1745
1600191	1 X 150	25,2 - 31,4	1440.0	1887
1600175	1 X 185	27,6 - 34,4	1776.0	2274
1600177	1 X 240	30,6 - 38,3	2304.0	2955
30015435	1 X 300	33,5 - 41,9	2880.0	3479
1600117	3 G 1,0	8,3 - 10,7	28.8	130
1600199	2 X 1,5	8,5 - 11	28.8	135
1600103	3 G 1,5	9,2 - 11,9	43.2	165
16001233	4 G 1,5	10,2 - 13,1	57.6	200
16001043	5 G 1,5	11,2 - 14,4	72.0	240
1600151	7 G 1,5	14 - 17,5	100.8	385
1600148	12 G 1,5	17,6 - 22,4	172.8	516
1600259	19 G 1,5	20,7 - 26,3	273.6	800
1600166	24 G 1,5	24,3 - 30,7	345.6	882
1600263	25 G 1,5	25,1 - 25,9	360.0	920
1600187	2 X 2,5	10,2 - 13,1	48.0	195
1600118	3 G 2,5	10,9 - 14	72.0	235
16001053	4 G 2,5	12,1 - 15,5	96.0	290
16001293	5 G 2,5	13,3 - 17	120.0	294
1600152	7 G 2,5	16,5 - 20	168.0	520
1600154	12 G 2,5	20,6 - 26,2	288.0	810
1600156	19 G 2,5	25,5 - 31	456.0	1200
1600157	24 G 2,5	28,8 - 36,4	576.0	1650
1600186	2 X 4	11,8 - 15,1	76.8	270

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
1600119	3 G 4	12,7 - 16,2	115.2	320
16001063	4 G 4	14 - 17,9	153.6	395
16001303	5 G 4	15,6 - 19,9	192.0	485
1600161	7 G 4	21 - 21,8	268.8	681
1600120	3 G 6	14,1 - 18	172.8	360
16001073	4 G 6	15,7 - 20	230.4	475
16001313	5 G 6	17,5 - 22,2	288.0	760
1600121	3 G 10	19,1 - 24,2	288.0	880
16001083	4 G 10	20,9 - 26,5	384.0	1060
16001093	5 G 10	22,9 - 29,1	480.0	1300
1600122	3 G 16	21,8 - 27,6	460.8	1090
16001103	4 G 16	23,8 - 30,1	614.4	1345
16001113	5 G 16	26,4 - 33,3	768.0	1680
16001123	4 G 25	28,9 - 36,6	960.0	1995
16001133	5 G 25	32 - 40,4	1200.0	2470
1600124	3 G 35	29,3 - 37,1	1008.0	1910
16001143	4 G 35	32,5 - 41,1	1344.0	2645
16001363	5 G 35	37 - 45	1680.0	2810
16001153	4 G 50	37,7 - 47,5	1920.0	3635
1600126	5 G 50	40 - 50,8	2400.0	4050
16001163	4 G 70	42,7 - 54	2688.0	4830
16001283	4 G 95	48,4 - 61	3648.0	6320
16001323	4 G 120	53 - 66	4608.0	6830
16000883	4 G 150	58 - 73	5760.0	8320
1600141	4 G 185	64 - 80	7104.0	9800
1600183	4 G 240	72 - 91	9216.0	12800

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.