Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy.
Najmniejsza obudowa z pojedynczą i podwójną klamrą zamykającą. Obudowa właściwa do każdej aplikacji.




Automatyka

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

## Info
Uniwersalne i wytrzymałe obudowy metalowe, rozmiar H-B 10

## Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

## Cechy produktu
Obudowa wtyczki, wersja niska
Bolce pod klamrę podwójną
Proste wejście kablowe
Wersje z lub bez kołnierza

## Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał: | Obudowa: aluminium malowane proszkowo szara<br>Klamra: stal ocynkowana<br>Uszczelnienie: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 65 (zamknięte) |
| Zakres temperatury: | -40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu | M | PG | Kołnierz | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa H-B: Obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę podwójną) | | | | | |
| 10040000 | H-B 10 TG 16 | | 16 | tak | 10 |
| 10040100 | H-B 10 TG 21 | | 21 | tak | 10 |
| 19040000 | H-B 10 TG M20 | 20 | | | 10 |
| 19040100 | H-B 10 TG M25 | 25 | | | 10 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.













PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.