Systemy uziemień

	Płaskowniki i przewody okrągłe	314
	Uziomy pogrążane i płytowe	316
	Materiały połączeniowe i przyłączeniowe	322
	Wsporniki i akcesoria	330

02_TBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 20/04/2015 (LLExport_04182) / 20/04/2015

Płaskownik/bednarka ze stali ocynkowanej, do zastosowań w gruncie



Typ	Wymiar B x H mm	Przekrój mm²	Krążek znormalizowany ca. m	Krążek znormalizowany ca. kg	Waga kg/100 m	Nr kat.
5052 DIN 20X2.5	20 x 2,5	50	122	50	41,000	**5019 34 0**
5052 DIN 25X3	25 x 3	75	84	50	59,700	**5019 34 2**
5052 DIN 30X3	30 x 3	90	71	50	70,650	**5019 34 4**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	30	25	84,000	**5019 34 5**
5052 DIN 30X3.5	30 x 3,5	105	60	50	84,000	**5019 34 7**
5052 DIN 30X4	30 x 4	120	52	50	97,000	**5019 35 0**
5052 DIN 40X4	40 x 4	160	40	50	128,000	**5019 35 5**
5052 DIN 40X5	40 x 5	200	30	50	162,000	**5019 36 0**

St stal FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową zł/100 m

- Zgodny z DIN EN 50164-2 (VDE 0185 część 202)
- Odpowiada wymaganiom normy VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Warstwa cynku: 500 g/m² (ok 70 µm)
- Do instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównywania potencjałów



Płaskownik/bednarka ze stali nierdzewnej



Typ	Wymiar B x H mm	Przekrój mm²	Krążek znormalizowany ca. m	Krążek znormalizowany ca. kg	Waga kg/100 m	Nr kat.
5052 V2A 30X3.5	30 x 3,5	105	50	42	82,500	**5018 50 1**
5052 V4A 30X3.5	30 x 3,5	105	50	42	82,425	**5018 70 6**
5052 V4A 30X3.5	30 x 3,5	105	25	21	82,425	**5018 73 0**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 V4A Stal nierdzewna 1.4571 zł/100 m

- Zgodny z DIN EN 50164-2 (VDE 0185 część 202)
- Odpowiada wymaganiom normy VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zgodnie z DIN 18014, V4A jest wymagany do stosowania w gruncie
- Do zastosowania na obszarach narażonych na korozję
- Do instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównywania potencjałów



Płaskownik/bednarka z miedzi



Typ	Wymiar B x H mm	Przekrój mm²	Krążek znormalizowany ca. m	Krążek znormalizowany ca. kg	Waga kg/100 m	Nr kat.
FL 20-CU	20 x 2,5	50	45	20	44,500	**5021 80 4**

Cu miedź zł/100 m

- Zgodny z DIN EN 50164-2 (VDE 0185 część 202)
- Odpowiada wymaganiom normy VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Wykonanie: E-Cu S7 F24 miękkie
- Do instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównywania potencjałów



Przewód okrągły ze stali ocynkowanej



Typ	Średnica znamionowa Ø mm	Przekrój mm²	Krążek znormalizowany ca. m	Krążek znormalizowany ca. kg	Waga kg/100 m	Nr kat.
RD 8-FT	8	50	125	50	40,000	**5021 08 1**
RD 10	10	78	80	50	63,000	**5021 10 3**

St stal FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową zł/100 m

- Zgodny z DIN EN 50164-2 (VDE 0185 część 202)
- Odpowiada wymaganiom normy VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 do stosowania również w gruncie
- Warstwa cynku: 350 g/m² (ok 50 µm)



Przewód okrągły ze stali ocynkowanej z osłoną PCV



Typ	Kolor	Wym. d mm	Wym. D mm	Przekrój mm²	Krążek znormalizowany ca. m	Krążek znormalizowany ca. kg	Waga kg/100 m	Nr kat.
RD 10-PVC	czarny	10	13	78	75	50	67,200	**5021 16 2**

St stal FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową zł/100 m

- Spełnia wymagania VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Warstwa cynku: 350 g/m² (ok 50 µm)
- Z płaszczem z PCV



02_TBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 20/04/2015 (LLExport_04182) / 20/04/2015