Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4



VT22909 VT23609

Szerokość pola mm	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko NZM) głębkość pola 600 mm forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko NZM) głębkość pola 800 mm forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZMX16), głębokość pola 600 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZMX16), głębokość pola 800 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZMX40), głębokość pola 600 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZMX40), głębokość pola 800 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.
425	**XPNBCB0402** 289174	**XPNBCB0404** 289176	**XPIXBCB-H-0402** 133087	**XPIXBCB-H-0404** 133088	–	–
600	**XPNBCB0602** 289175	**XPNBCB0604** 289177	**XPIXBCB-H-0602** 133089	**XPIXBCB-H-0604** 133090	**XPIX40BCB-H-0602** 166226	**XPIX40BCB-H-0604** 166223
800	**XPNBCB0802** 118735	**XPNBCB0804** 118736	–	–	**XPIX40BCB-H-0802** 166227	**XPIX40BCB-H-0804** 166224
1000	–	–	–	–	–	**XPIX40BCB-H-1004** 166225
1100	–	–	–	–	–	–
1200	–	–	–	–	–	–
1350	–	–	–	–	–	–

EATON Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4 (kontynuacja)



VT23609

Szerokość pola mm	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZM26), głębokość pola 600 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (tylko IZM26), głębokość pola 800 mm formy 2/4 Nr art. na jedn.	Rozszerzenie przegrody dla pola do 5000 A przedział szyn głównych / przedział podłączeniowy (dla IZM i NZM) Nr art. na jedn.
425	–	–	**XPIBCB-H-04019** 150514
600	**XPIBCB-H-0602** 133091	**XPIBCB-H-0604** 133092	**XPIBCB-H-06019** 150515
800	**XPIBCB-H-0802** 133093	**XPIBCB-H-0804** 133094	**XPIBCB-H-08019** 150516
1000	–	**XPIBCB-H-1004** 133095	**XPIBCB-H-10019** 150518
1100	–	**XPIBCB-H-1104** 133096	**XPIBCB-H-11019** 150519
1200	–	–	**XPIBCB-H-12019** 150520
1350	–	**XPIBCB-H-13504** 133097	**XPIBCB-H-135019** 150521

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4



VT05611



VT21509

Szerokość pola mm	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłącznika (dla IZMX16) formy 2/4 wersja wysuwna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłącznika (dla IZMX16) formy 2/4 wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłącznika (dla IZMX40) formy 2/4 wersja wysuwna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłącznika (dla IZMX40) formy 2/4 wersja stacjonarna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłącznika (dla IZM26) formy 2/4 wersja wysuwna Nr art. na jedn.	Przegroda przedział szyn głównych / przedział wyłacznika (dla IZM26) formy 2/4 wersja stacjonarna Nr art. na jedn.
425	**XPIXBMCB0604** 135261	**XPIXFBMCB0604** 151674	–	–	–	–
600	**XPIXBMCB0606** 135262	**XPIXFBMCB0606** 151675	**XPIX40WBMCB0606** 166220	**XPIX40FBMCB0606** 164349	**XPI26BMCB0606** 135259	**XPI26FBMCB0606** 149183
800	–	–	**XPIX40WBMCB0608** 166222	**XPIX40FBMCB0608** 166221	**XPI26BMCB0608** 135260	**XPI26FBMCB0608** 149184
1000	–	–	**XPIX40WBMCB0610** 164348	**XPIX40FBMCB0610** 164347	**XPI26BMCB0610** 133084	**XPI26FBMCB0610** 149185
1100	–	–	–	–	**XPI26BMCB0611** 133085	**XPI26FBMCB0611** 149186
1200	–	–	–	–	–	–
1350	–	–	–	–	**XPI26BMCB06135** 133086	–

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4



VT01109



VT23409

Szerokość pola mm	Przegroda przedział kablowy / przedział wyłącznika (tylko NZM) forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika (dla IZMX16) forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika (dla IZMX40) przy zastosowaniu EVEN/OPPO, w wersji stacjonarnej i wysuwnej przy głębokości 800 mm, w OPPO przy głębokości 600 mm, forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział wyłącznika (dla IZMX40) przy zastosowaniu EVEN, w wersji wysuwnej przy głębokości pola 600 mm, forma 4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych (dla NZM) głębokość pola 400 mm, forma 2 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych (dla NZM) głębokość pola 600 mm, forma 2 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział podłączeniowy / przedział szyn głównych (dla NZM) głębokość pola 800 mm, forma 2 Nr art. na jedn.
425	**XPNMCB04** 284174	**XPMMB0404** 284163	**XPMMB0402** 135263	–	–	**XPNBCT0402** 285501	**XPNBCT0404** 285502	**XPNBCB0406** 285523
600	**XPNMCB06** 284175	**XPMMB0604** 284164	**XPMMB0602** 135264	**XPMMB0603** 166239	**XPMMB0602** 135264	**XPNBCT0602** 285503	**XPNBCT0604** 285504	**XPNBCB0606** 285522
800	**XPNMCB08** 116455	**XPMMB0804** 284165	–	**XPMMB0803** 166240	**XPMMB0802** 167314	–	**XPNBCT0804** 135258	**XPNBCB0806** 135257
1000	–	**XPMMB1004** 133081	–	**XPMMBA10** 166698	–	–	–	–
1100	–	**XPMMB1104** 133082	–	–	–	–	–	–
1200	–	**XPMMB1204** 284166	–	–	–	–	–	–
1350	–	**XPMMB13504** 133083	–	–	–	–	–	–

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4


VT00911


VT26309


VT05711


VT01009


VT22409

Szerokość pola mm	Przegroda pomiędzy przedziałami podłączeniowymi dla 2x NZM 3 lub NZM 4 Nr art. na jedn.	Przegroda szyny główne / szyny podłączeniowe (dla NZM), forma 4, EVEN Nr art. na jedn.	Dodatkowa przegroda pomiędzy płytą montażową i szynami głównymi, w celu osiągnięcia optymalnej wentylacji/chłodzenia (efekt kominowy), dla aplikacji na 4000 A Nr art. na jedn.	Przegroda szyny główne / szyny podłączeniowe dla IZM X16 forma 4, EVEN Nr art. na jedn.	Przegroda szyny główne / szyny podłączeniowe dla IZM X40, forma 4, EVEN Nr art. na jedn.	Przegroda szyny główne / szyny podłączeniowe dla IZM 26 forma 4, EVEN Nr art. na jedn.	Osłona przedziału kablowego, przezroczysta forma 4 Nr art. na jedn.
425	**XPNCCB** 126009	**XPNBCB-E-04** 121448	–	**XPIXBCB-E-04** 151676	–	–	**XPC0604** 284115
600	–	**XPNBCB-E-06** 121449	–	**XPIXBCB-E-06** 151677	**XPIX40BCB-E-06** 166742	**XPI26BCB-E-06** 151678	**XPC0606** 284116
800	–	**XPNBCB-E-08** 121450	–	–	**XPIX40BCB-E-08** 166743	**XPI26BCB-E-08** 151679	**XPC0608** 284117
1000	–	**XPNBCB-E-10** 121451	**XPPBMV10** 166741	–	**XPIX40BCB-E-10** 166744	**XPI26BCB-E-10** 151680	**XPC0610** 133078
1100	–	–	–	–	–	**XPI26BCB-E-11** 151681	**XPC0611** 133079
1200	–	**XPNBCB-E-12** 121452	–	–	–	–	**XPC0612** 284118
1350	–	–	–	–	–	**XPI26BCB-E-135** 151682	**XPC06135** 133080

EATON
Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów, przegląd przegród dla IZM/NZM4 (kontynuacja)



VT23509



VT01111



VT01509

Szerokość pola mm	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) formy 2/4 Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa H = 350 mm) Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa), dzielona 2x 400 mm dla pól o szerokościach od 800 mm, H = 350 mm Nr art. na jedn.	Przegroda przedział aparatowy / przedział szyn głównych (płyta montażowa) formy 2/4, dla IZM26 Nr art. na jedn.	Przegroda umożliwiająca podział przedziału aparatowego nad przedziałem wyłącznika (dostoswane do XPBMB03508-S) Nr art. na jedn.	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych, dla NZM3+4, IZMX Nr art. na jedn.	Przegroda obrotowa przedział aparatowy / przedział szyn głównych, dla IZM26 Nr art. na jedn.
425	**XPBMB0604** 284107	**XPBMB03504** 166693	–	–	–	**XPBMB0604-ROT** 112312	
600	**XPBMB0606** 284108	**XPBMB03506** 166695	–	**XPBMB0506** 133066	–	**XPBMB0606-ROT** 112313	**XPBMB0506-ROT** 149189
800	**XPBMB0608** 284109	**XPBMB03508** 132922	**XPBMB03508-S** 132923	**XPBMB0508** 133067	**XPBCV03504** 132924	**XPBMB0608-ROT** 112314	**XPBMB0508-ROT** 149190
1000	**XPBMB0610** 102949	–	**XPBMB03510-S** 167567	**XPBMB0510** 133068	–	**XPBMB0610-ROT** 112315	**XPBMB0510-ROT** 149191
1100	–	–	**XPBMB03511-S** 167568	**XPBMB0511** 133069	–	–	**XPBMB0511-ROT** 149192
1200	**XPBMB0612** 284110	–	–	–	–	**XPBMB0612-ROT** 112316	
1350	–	–	**XPBMB035135-S** 167569	**XPBMB05135** 133070	–	–	**XPBMB05135-ROT** 149193

Powering Business Worldwide

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów (kontynuacja)



VT24209



VT02507

Ramka uszczelniająca wycięcie w drzwiach dla IZM X16 wersja stacjonarna	Ramka uszczelniająca wycięcie w drzwiach dla IZM X16 wersja wysuwna	Ramka uszczelniająca wycięcie w drzwiach dla IZM X40 wersja stacjonarna	Ramka uszczelniająca wycięcie w drzwiach dla IZM X40 wersja wysuwna	Ramka uszczelniająca wycięcie w drzwiach dla IZM20/32/40/63	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55, dla IZM X16	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55, dla IZM X40	Ramka dodatkowa do montażu osłony ochronnej IP55, dla IZM26
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
IZMX-DEG16-F 124335	**IZMX-DEG16-W** 124390	**IZMX-DEG40-F** 156665	**IZMX-DEG40-W** 156666	**IZM-DEG** 122925	**XMIX16-XDT** 168119	**XMIX40-XDT** 166750	**XMI26-XDT** 151684

Akcesoria dla źródeł zasilania / odpływów (kontynuacja)



VT30409



VT00612

Osłona ochronna dla zapewnienia stopnia ochrony IP55	Radiator dla IZMX40, 1K / W, D = 100 mm
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
IZM-DC 122926	**XACP1K100** 167566

EATON
Powering Business Worldwide

Pokrywy na zatrzask



VT02607



VT22106



VT01709

Szerokość pola mm	Pokrywa na zatrzask bez wycięcia Nr art. na jedn.	Pokrywa podwójna na zatrzask bez wycięcia Nr art. na jedn.	Wspornik dla pokrywy na zatrzask Nr art. na jedn.	
425	**XMC0604** 102945	–	**XSFD0604** 113991	
600	**XMC0606** 102946	**XMC060602** 107987	**XSFD0606** 113992	
800	**XMC0608** 102947	**XMC060802** 107988	**XSFD0608** 113993	
1000	**XMC0610** 102948	–	**XSFD0610** 113994	
1100	**XMC0611** 132993	–	–	
1200	**XMC0612** 113990	–	**XSFD0612** 113995	
1350	**XMC06135** 132994	–	–	

EATON
Powering Business Worldwide

Izolatory szyn, systemy łączeniowe i akcesoria

Izolatory szyn głównych 388
Pojedyncze elementy dla izolatorów szyn 389
Izolatory szyn rozdzielczych 390
Żaluzje 394
Systemy połączeń kablowych, wsporniki systemów łączeniowych 394
System połączeń bezotworowych 395
Zaciski 395

Izolatory szyn głównych, montowanych z tyłu



00159011_0

Cechy
- 1600–4000 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT
- I_{cw} (1 s) do 100 kA



VT09406



VT27209



VT00512



VT09506

I_e	Przekrój szyn głównych			Typ Wspornik szyn głównych		Typ Wspornik		
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN	Minimalna głębokość pola	3-biegunowy L1, L2, L3	4-biegunowy L1, L2, L3, N	PE lub PEN montaż z tyłu	PE lub PEN montaż z przodu	N
A	mm^2	mm^2	mm	Nr art. 1 zestaw	Nr art. 1 zestaw	Nr art. 1 zestaw	Nr art. 1 zestaw	Nr art. 1 zestaw
800	1 x 40 x 10	1 x 40 x 10	600	**XBSB163** 283864	**XBSB164** 283865	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN16** 284747
1250	1 x 60 x 10	1 x 60 x 10	600	**XBSB203** 283866	**XBSB204** 283867	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN20** 284748
1600	2 x 40 x 10	1 x 40 x 10	600	**XBSB163** 283864	**XBSB164** 283865	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN16** 284747
2000	2 x 60 x 10	1 x 60 x 10	600	**XBSB203** 283866	**XBSB204** 283867	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN20** 284748
2500	2 x 80 x 10	1 x 80 x 10	600	**XBSB253** 285515	**XBSB254** 285516	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN40** 284750
3200	3 x 80 x 10	2 x 60 x 10	600	**XBSB323** 283868	**XBSB324** 283869	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN40** 284750
4000	3 x 80 x 10	2 x 80 x 10	800	**XBSB403** 283870	**XBSB404** 283871	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN40** 284750
5000	2x (3 x 80 x 10)	2 x 80 x 10	1000	**XBSB403** 283870	**XBSB404** 283871	**XBSP** 283872	**XBSPF** 168118	**XBSN40** 284750

Powering Business Worldwide

Izolatory szyn głównych, montowanych z tyłu, wsporniki ze stali nierdzewnej



00159011_0

Cechy
- 1600–4000 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT
- I_{cw} (1 s) do 100 kA



VT09406

I_e	Przekrój szyn głównych			Typ Wspornik szyn głównych	
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN	Minimalna głębokość pola	3-biegunowych L1, L2, L3	4-biegunowych L1, L2, L3, N
A	mm^2	mm^2	mm	Nr art. 1 zestaw	Nr art. 1 zestaw
800	1 x 40 x 10	1 x 40 x 10	600	**XBSB163-STS** 110268	**XBSB164-STS** 110269
1250	1 x 60 x 10	1 x 60 x 10	600	**XBSB203-STS** 110270	**XBSB204-STS** 110271
1600	2 x 40 x 10	1 x 40 x 10	600	**XBSB163-STS** 110268	**XBSB164-STS** 110269
2000	2 x 60 x 10	1 x 60 x 10	600	**XBSB203-STS** 110270	**XBSB204-STS** 110271
2500	2 x 80 x 10	1 x 80 x 10	600	**XBSB253-STS** 110272	**XBSB254-STS** 110273

Pojedyncze elementy dla izolatorów szyn



VT25409



VT25309



VT25209



VT03009



VT02909

	Podkładka plastikowa H = 20 mm	Podkładka metalowa dla Cu 60 mm	Podkładka metalowa dla Cu 80 mm	Nakładki na końce szyn 40/60/80x10	100/120x10
	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
	XBSB-S 292313	**XBSB-DI40** 100648	**XBSB-DI20** 292314	**XBI-80** 121453	**XBI-120** 121454

EATON Powering Business Worldwide

Szyny rozdzielcze do 1600 A dla pól odpływowych



00123137_0

Cechy
- 800–1600 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT, TT
- I_{cw} (1 s) do 50 kA[1)]



VT04507



VT04607



VT18909



VT19009

I_e	Przekrój szyn			Typ Wspornik szyn		Typ Wspornik szyn w przedziale kablowym [1)]	
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN		3-biegun. L1, L2, L3, lub 4-biegun. L1, L2, L3, N	Wspornik końcowy na dole	PE lub PEN	N+PEN
A	mm²	mm²		Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
Szyny rozdzielcze z boku, odległość między osiami szyn 60 mm							
800	2 x 20 x 10	1 x 20 x 10		**XDSF08** 283888	**XDSF08E** 283889	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894
1250	2 x 40 x 10	1 x 40 x 10		**XDSF12** 283890	**XDSF12E** 283891	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894
1600	2 x 60 x 10	1 x 60 x 10		**XDSF16** 283892	**XDSF16E** 283893	**XDSFP** 283895	**XDSFN** 283894



VT05107



VT00412

Szerokość modułu	Typ Przedłużacz wspornika szyn XDSF… dla szyn rozdzielczych, montowanych z tyłu	Typ Przedłużacz wspornika do mocowania w dolnej pozycji
mm	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
425	**nie jest wymagany**	–
600	**XDB06** 283885	**XADB06E** 166745

Uwaga [1)] Dostosowane również do montażu korytek kablowych, szyn pomocniczych itp.

EATON Powering Business Worldwide

Szyny rozdzielcze do 1600 A dla pól odpływowych, zestawy montażowe – PIFT



00123257_0

Cechy
- 800–1600 A
- TN-C, TN-C-S, TN-S, IT



VT18809

I_e	Przekrój szyn		Typ Zestaw montażowy, szyny rozdzielcze, 3-biegunowe L1, L2, L3
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN	
A	mm^2	mm^2	Nr art. 1 zestaw
Pionowe szyny rozdzielcze dla instalowanych poziomo rozłączników bezpiecznikowych listwowych PIFT, odstępy między osiami szyn 185 mm Zestaw zawiera 3 wsporniki, jeden z nich z płytą końcową			
800	1 x 40 x 10	1 x 20 x 10	**XDSSV08** 283902
1000	1 x 60 x 10	1 x 40 x 10	**XDSSV10** 283903
1200	1 x 80 x 10	1 x 40 x 10	**XDSSV12** 283904
1600	1 x 100 x 10	1 x 60 x 10	**XDSSV16** 283905
Poziome szyny rozdzielcze dla instalowanych pionowo rozłączników bezpiecznikowych listwowych PIFT, odstępy pomiędzy osiami szyn 185 mm Zestaw zawiera 2 wsporniki			
800	1 x 40 x 10 (N = 1 x 40 x 10)[1)]	1 x 20 x 10[1)]	**XDSSH08** 283896
1000	1 x 60 x 10 (N = 2 x 40 x 10)[1)]	1 x 40 x 10[1)]	**XDSSH10** 283897
1200	1 x 80 x 10 (N = 2 x 40 x 10)[1)]	1 x 40 x 10[1)]	**XDSSH12** 283898
1600	1 x 100 x 10 (N = 2 x 60 x 10)[1)]	1 x 60 x 10[1)]	**XDSSH16** 283899

Uwaga [1)] W razie konieczności zmierzyć w stosunku do wymaganego przekroju dla N, względnie PE, PEN szyn głównych.

EATON
Powering Business Worldwide

Szyny rozdzielcze SL-I (przechodzące z pola do pola) do 3200 A



VT04510

I_e	Przekrój szyn		Typ
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN	
A	mm²	mm²	Nr art. 1 zestaw
1600	2 x 40 x 10	1 x 40 x 10	**XDSF16-SL-I** 143280
2000	2 x 60 x 10	1 x 60 x 10	**XDSF20-SL-I** 143281
2500	2 x 80 x 10	1 x 80 x 10	**XDSF25-SL-I** 143282
3200	2 x 100 x 10	1 x 100 x 10	**XDSF32-SL-I** 143283

Zestaw dla szyn rozdzielczych dla Technologii Modułów Wtykowych



VT02409

I_e	Przekrój szyn		Typ Zestaw montażowy, szyny rozdzielcze 3-biegunowe L1, L2, L3	zestaw = wspornik szyn rozdzielczych żaluzja U-profil H = 2023 mm przegroda stalowa (wspornik montażowy) wspornik montażowy plastikowy (przegroda) płyta czołowa 25 mm materiał montażowy	– 4 szt. – 12 szt. – 2 szt. – 3 szt. – 1 szt. – 2 szt. – 1 zestaw
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN			
A	mm^2	mm^2	Nr art. 1 zestaw		
Forma 2					
800	1 x 40 x 10	1 x 20 x 10	**XDSF08-PI-2** 122017		
1000	1 x 60 x 10	1 x 40 x 10	**XDSF10-PI-2** 122018		
1200	1 x 80 x 10	1 x 40 x 10	**XDSF12-PI-2** 122019		
1600	1 x 100 x 10	1 x 60 x 10	**XDSF16-PI-2** 122020		



VT02309

I_e	Przekrój szyn		Typ Zestaw montażowy, szyny rozdzielcze 3-biegunowe L1, L2, L3	zestaw = wspornik szyn rozdzielczych żaluzja U-profil H = 2023 mm przegroda stalowa (wspornik montażowy) wspornik montażowy plastikowy (przegroda) płyta czołowa 25 mm materiał montażowy	– 4 szt. – 12 szt. – 2 szt. – 3 szt. – 1 szt. – 2 szt. – 1 zestaw
	L1, L2, L3, pełny N	PE, PEN			
A	mm^2	mm^2	Nr art. 1 zestaw		
Forma 4					
800	1 x 40 x 10 (N = 1 x 40 x 10)[1)]	1 x 20 x 10[1)]	**XDSF08-PI-4** 122021		
1000	1 x 60 x 10 (N = 2 x 40 x 10)[1)]	1 x 40 x 10[1)]	**XDSF10-PI-4** 122022		
1200	1 x 80 x 10 (N = 2 x 40 x 10)[1)]	1 x 40 x 10[1)]	**XDSF12-PI-4** 122023		
1600	1 x 100 x 10 (N = 2 x 60 x 10)[1)]	1 x 60 x 10[1)]	**XDSF16-PI-4** 122024		

Uwaga [1)] W razie konieczności zmierzyć w stosunku do wymaganego przekroju dla N, względnie PE, PEN szyn głównych.

Powering Business Worldwide

Żaluzje dla Technologii Modułów Wtykowych i SSL



VT17409

Typ
Żaluzje dla Technologii
Modułów Wtykowych i SSL

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XAS0606-PI
122029



VT17709

Typ
Druga część żaluzji
(niezbędne dla pól SSL)

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XAS0606-S
135256



VT01011

Typ
Szyna miedziana prowadząca, pełniąca funkcję przegrody pomiędzy jednym a drugim polem, odpowiednia dla wszystkich prądów / rozmiarów szyn (dzięki wytłoczeniom ułatwiającym jej złamanie)

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 szt.

XPBSS-5
151683

Systemy podłączeń kablowych, systemy wsporników łączeniowych do 4000A



VT18209

3-biegunowe

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 zestaw

XCSIY308
283882

4-biegunowe

Nr art.
na jedn.
jedn. = 1 zestaw

XCSIY412
283884

EATON
Powering Business Worldwide

System połączeń bezotworowych


VT30009


VT32009


VT31909


VT19206


VT19106


VT32409

Zewnętrzny wspornik do centralnego doprowadzenia zasilania do 4000 A	Centralny wspornik szyny 4-biegunowy KSX	Centralny wspornik szyny 3-biegunowy	Szyna 1250 A 2,4 m długości ocynowana profil podwójne T	Szyna 1600 A 2,4 m długości ocynowana profil podwójne T	Szyna 2500 A 2,4 m długości ocynowana profil potrójne T
Nr art. na jedn. jedn. = 1 para	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.	Nr art. na jedn. jedn. = 1 szt.
KSX-34P-EXT 138268	**KSX-34P-MID** 138269	**KSX-3P-MID** 138360	**CU-BAR-500/T** 107166	**CU-BAR-720/T** 107167	**CU-BAR-1140/T** 107168

Zaciski profilowe


VT17806

Zacisk profilowy 41x20–42 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 51x5–28 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 51x20–42 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 64x5–28 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 64x20–42 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 81x20–42 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 101x20–42 mm dla profilu podwójne T	Zacisk profilowy 101x23–45 mm dla profilu potrójne T
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
AKP800 107198	**AKP750** 138364	**AKP1000** 107199	**AKP900** 138365	**AKP1200** 138366	**AKP1600** 138367	**AKP2000** 138368	**AKP3600** 138369

EATON Powering Business Worldwide

Uniwersalne zaciski przyłączeniowe dla szyny o grubości 10 mm



VT13506

16 mm²	35 mm²	70 mm²	120 mm²
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
AKU16/10 107191	**AKU35/10** 107192	**AKU70/10** 107193	**AKU120/10** 107194

Zaciski szczękowe



VT13306

Zacisk szczękowy dla szyny
20x5 do 30x10, 95–185 mm²

Nr art.
na jedn.

AKS185
107195



VT13406

Zacisk szczękowy dla szyny
20x5 do 30x10, 150–300 mm²

Nr art.
na jedn.

AKS300
107196



VT01610

Zacisk przyłączeniowy dla okrągłych / sektorowych podłączeń do szyny
30x10, profil T i podwójne T

Nr art.
na jedn.

AK300
138363

Zaciski śrubowe, zakładane na zatrzask



VT32609

Zaciski śrubowe, zakładane na zatrzask, dla końcówek kablowych (M8) na szynę o grubości 10 mm	Zaciski śrubowe, zakładane na zatrzask, dla końcówek kablowych (M10) na szynę o grubości 10 mm
Nr art. na jedn.	Nr art. na jedn.
AKU-M8/10 138362	**AKU-M10/10** 138361

EATON
Powering Business Worldwide

Zestawy montażowe dla pól odpływowych

Zestawy montażowe dla pól odpływowych 398
Zestawy montażowe dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych SL 399
Zestawy montażowe dla rozłączników bezpiecznikowych SSL 400
Akcesoria dla ramy montażowej xEnergy 401

Zestawy montażowe dla pól odpływowych, szyny główne montowane z tyłu



VT19909 VT19809

Głębokość pola mm	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym, forma 2 Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym szerokość modułu 425 mm, forma 4 forma 4 Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym szerokość modułu 600 mm, forma 4 forma 4 Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym szerokość modułu 400 mm, forma 4 bez przedziału kablowego Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym szerokość modułu 600 mm, forma 4 bez przedziału kablowego Nr art. na jedn.	
600	**XSMFIB0606** 284253	**XSMFDB0406** 284246	**XSMFDB0606** 284248	**XSMFDB0406-2** 125991	**XSMFDB0606-2** 110252	
800	**XSMFIB0608** 284254	**XSMFDB0408** 284247	**XSMFDB0608** 284249	**XSMFDB0406-2** 125991	**XSMFDB0606-2** 110252	

Zestawy montażowe dla pól odpływowych, szyny główne montowane z tyłu



VT19809 VT19909 VT00509, VT19809

Głębokość pola mm	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym w Technologii Modułów Wtykowych, szerokość modułu 600 mm, forma 4 Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla wyłączników w polu odpływowym w Technologii Modułów Wtykowych, szerokość modułu 600 mm, forma 2 Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla Box Solution forma 4 Nr art. na jedn.	
600	**XSMFDB0606** 284248	**XSMFIB0606** 284253	**XSMFDB0606-BS** 125829	
800	**XSMFDB0608** 284249	**XSMFIB0608** 284254	**XSMFDB0608-BS** 125970	

EATON
Powering Business Worldwide

Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych, szyny główne montowane z tyłu


VT20209


VT04710


VT04610


VT08306

Szerokość pola mm	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SL-I (szyny rozdzielcze przechodzą z pola do pola) Nr art. na jedn.	Zestawy zaślepek dla XSMLV-/-CH… i XSMLV Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla SL rozmiar 00 w górnej trzeciej części pola np. powyżej IZM Nr art. na jedn.	
425	–	**XSMLV-I** 143418	–	**XSMLO0604** 106732	
600	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH06** 143419	**XSMLO0606** 106733	
800	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH08** 143420	**XSMLO0608** 106734	
1000	**XSMLV** 144583	**XSMLV-I** 143418	**XSMLV-I-CH10** 143421	**XSMLO0610** 106735	

Powering Business Worldwide

Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych SSL, szyny główne montowane z tyłu


VT24309


VT20009


VT20109


VT00409, VT00309

Szerokość pola mm	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych bezpiecznikowych SSL Jean Müller pionowo Nr art. na jedn.	Głębokość pola mm	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych bezpiecznikowych SSL Jean Müller poziomo Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych bezpiecznikowych SSL Jean Müller poziomo, dostęp po otwarciu drzwi Nr art. na jedn.	Zestawy montażowe dla rozłączników listwowych bezpiecznikowych SSL ABB Nr art. na jedn.	
425	–	600	**XSMSHD06** 284274	**XSMSHI06** 284276	**XSMSH-ABB** 110278	
600	**XSMSV0608** 284279	800	**XSMSHD08** 284275	**XSMSHI08** 284277		
800	**XSMSV0808** 284281					
1000	**XSMSV1008** 285510					