

EKE 100X60








MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 0,5 J | 4600 mm² | Pb Free | IP 40

- Przeznaczony jest do wkładania większej ilości kabli, lub do kabli o większych średnicach.
- Możliwość włożenia przegrody, lub kanału ekranującego.
- Możliwość włożenia puszki przyrządowej a następnie montażu powszechnych typów przyrządów.
- Rozpórki są częścią pakietu - zawsze 1 szt. na 1 metr.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HA	biała	3	12	folia	8595057620711	
HD	biała	2	8	karton	8595057620735	

Akcesoria			
	konf.	pakowanie	EAN
8551 - końcowa			
	**HB**	2	8595057622418
8552 - łącząca			
	**HB**	2	8595057622425
8553 - kątowa			
	**HB**	2	8595057622432
8554 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057622449
8555 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622456
8556 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622463
REKE 100 - rozpórka			
	**HB**	9	8595057626409
przegroda			
PEKE 60	**-C**	20 m	8595057627079
PKS 70/60	**XX**	20 m	8595057664364
PEP 60	**HD**	32 m	8595057668768
PEP 60/K	**S**	24 m	8595057668775
	więcej informacji na str. 2-57 - 2-58		
kanał ekranujący			
SK 40X20	**S**	12 m	8595057614840
SK 40X33	**S**	12 m	8595057630291
	więcej informacji na str. 2-59		
puszka osprzętowa			
KP EKE	**HB**	10	8595057621732
	więcej informacji na str. 2-61		
podkładka osprzętowa			
8550-11	**HB**	2	8595057646667
8550-12	**HB**	2	8595057646674
8550-13	**HB**	2	8595057646681
	więcej informacji na str. 2-64		