



# listwy kablowe LN ECO

| LISTWY | | Wymiary listwy mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 x 10 | 20 x 12 | 24 x 14 | 16 x 16 | 32 x 16 | 40 x 16 | 50 x 20 | | 40 x 40 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | Nr ref. | 6381 00 | 6381 20 | 6381 30 | 6381 10 | 6381 40 | 6381 50 | 6381 60 | 6381 68 | 6381 80 |
| | Pak. Mb | 154 | 96 | 70 | 150 | 80 | 60 | 40 | 40 | 24 |


| AKCESORIA DO LISTWY | | 15 x 10 | 20 x 12 | 24 x 14 | 16 x 16 | 32 x 16 | 40 x 16 | 50 x 20 | 40 x 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Końcówka listwy** | Nr ref. | 6381 05 | 6381 25 | 6381 35 | 6381 15 | 6381 45 | 6381 55 | 6381 65 | 6381 85 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| **Narożnik wewnętrzny** | Nr ref. | 6381 01 | 6381 21 | 6381 31 | 6381 11 | 6381 41 | 6381 51 | 6381 61 | 6381 81 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| **Narożnik zewnętrzny** | Nr ref. | 6381 02 | 6381 22 | 6381 32 | 6381 12 | 6381 42 | 6381 52 | 6381 62 | 6381 82 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| **Łącznik kątowy** | Nr ref. | 6381 03 | 6381 23 | 6381 33 | 6381 13 | 6381 43 | 6381 53 | 6381 63 | 6381 83 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| **Łącznik prosty** | Nr ref. | 6381 06 | 6381 26 | 6381 36 | 6381 16 | 6381 46 | 6381 56 | 6381 66 | 6381 86 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| **Łącznik odgałęźny** | Nr ref. | 6381 04 | 6381 24 | 6381 34 | 6381 14 | 6381 44 | 6381 54 | 6381 64 | 6381 84 |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| **Adapter LN ECO do osprzętu FORIX** | Nr ref. | 6381 07 | 6381 27 | 6381 37 | 6381 17 | 6381 47 | 6381 57 | – | – |
| | Pak. Szt. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – |




Narożnik wewnętrzny




Łącznik prosty




Narożnik zewnętrzny



Łącznik odgałęźny



Łącznik kątowy



Końcówka listwy

| Wymiar listwy | Przekrój mm² | Liczba przewodów | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | UTP / FTP Cat.6 | ⌀ maks |
| 15 x 10 | 79 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 16 x 16 | 176 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10.5 |
| 20 x 12 | 164 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 |
| 24 x 14 | 249 | 15 | 11 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| 32 x 16 | 395 | 23 | 17 | 15 | 11 | 7 | 14 |
| 40 x 16 | 510 | 30 | 22 | 20 | 14 | 10 | 14 |
| 50 x 20 | 831 | 50 | 37 | 32 | 24 | 16 | 18 |
| 50 x 20.2 | 406 | 24 | 18 | 16 | 11 | 8 | 18 |
| | 406 | 24 | 18 | 16 | 11 | 8 | 18 |
| 40 x 40 | 1337 | 81 | 60 | 52 | 38 | 26 | 37 |

## Klasyfikacja listew LN ECO zgodnie z EN 50085-2-1

| | |
|---|---|
| 6.2 Odporność na udary | 1 J |
| 6.3 Temperatura minimalna przechowywania i transportu | - 25 °C |
| 6.3 Temperatura minimalna instalacji i użytkowania | + 15 °C |
| 6.3 Temperatura maksymalna użytkowania | + 60 °C |
| 6.4 Odporność na rozprzestrzenianie ognia | Nie rozprzestrzeniają ognia |
| 6.5 Ciągłość elektryczna | Bez ciągłości elektrycznej |
| 6.6 Własności izolacyjne | Listwy o określonych izolacyjnych właściwościach elektrycznych |
| 6.7 Stopień ochrony | IP40 |
| 6.9 Sposób zdejmowania pokrywy | Za pomocą narzędzi |
| 6.10 Sposoby montażu | Montaż na ścianie poziomo i pionowo, na suficie |
| Napięcie znamionowe | 500 V |
| Stopień ochrony przed uderzeniem | IK 06 |

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym