KIO 45 zatrzaskowe listwy kablowe 130 x 50

pokrywa 45 mm



Tabela doboru **str. 960**
Dane techniczne **str. 960**

Pak.	Nr ref.	Zatrzaskowa listwa kablowa 130 x 50
12	6380 40[1]	**Listwa (2 przedziały)** Zawiera: - 1 podstawę listwy - 2 pokrywy o szer. 45 mm Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk długości 2 m Kompatybilne z osprzętem Mosaic 
10	3302 25	**Łącznik podstawy listwy**  Do łączenia podstaw listew podczas instalacji
10	6380 00	**Łącznik pokrywy**  Łącznik pokrywy o szer. 45 mm
		Narożniki dla listew 130 x 50
8	3302 22	 Narożnik wewnętrzny, regulowany od 80° do 120°
8	3302 21	 Narożnik wewnętrzny, regulowany od 60° do 120°
4	3302 23	 Łącznik kątowy 90°
		Końcówka listwy 130 x 50
10	3302 24	 Końcówka listwy
		Łącznik odgałęźny
5	3302 17	 Umożliwia zbudowanie rozgałęzienia między kanałem 130 x 50 i pionowym kanałem 85 x 50
	6380 44	Łącznik odgałęźny 130 x 50
		Spinka podstawy listwy
10[2]	6038 57	 Umożliwia uzyskanie większej sztywności kanału oraz trzymania dodatkowego osprzętu

Pak.	Nr ref. Standard	Nr ref. Kodowane	Gniazda Mosaic
			Podłączenie za pomocą zacisków automatycznych
10	0773 01	0773 21	 2P+Z (2 moduły)
10	0773 02	0773 22	 2 x 2P+Z (4 moduły)
10	0773 03	0773 23	 3 x 2P+Z (6 modułów)
5	0773 04	0773 24	 4 x 2P+Z (8 modułów)

Pak.	Nr ref.	Gniazda RJ 45
		Certyfikat zgodności z normami ISO 11801 ed. 2.0 EN 50173-1 oraz EIA/TIA 568. Gniazda do szybkiego podłączenia bez użycia narzędzi. Oznaczenie styków podwójnym kodem kolorowym 568 A i B oraz cyframi. Styki z zaciskami samoczynnie odizolowującymi. Możliwa zmiana okablowania w przypadku błędnego połączenia. Wejścia kablowe z różnych kierunków. Instalacja za pomocą uchwytów o głębokości 35 mm w przypadku złączy UTP i FTP oraz 50 mm dla złączy STP.
		Kat. 6 UTP
10	0765 64	 UTP – 8 styków, 2 moduły
		Kat. 5e UTP
10	0765 54	 UTP – 8 styków, 2 moduły

1) Ilość metrów w opakowaniu
2) Każde opakowanie zawiera po dwie spinki podstawy kanału