KATALOG SKRÓCONY

PCE

Connection
to the future

2012+



PRZEMYSŁOWE GNIAZDA I WTYCZKI



PCE Polska Sp. z o. o., Dzierżoniów, Polska

PCE należy do wiodących w świecie producentów osprzętu siłowego i rozdzielnic. Konsekwentny rozwój produktów od 30 lat ukierunkowany jest na potrzeby i korzyści użytkownika takie jak: szybki montaż, krótkie terminy dostaw, indywidualne wykonania.

Szeroki asortyment ok. 12 000 produktów pokrywa w całości potrzeby najbardziej wymagających elektroinstalatorów. Rozwój produktów realizowany przez naszą wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczno-konstruktorską umożliwia nadążanie za technologicznymi i cenowymi wymaganiami rynku. Zamieszczony w katalogu asortyment produkowany jest przy użyciu nowoczesnych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych i znany jest na całym świecie.

Nasze produkty są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych np.: w tunelach, kopalniach, elektrowniach, na kolei, w przemyśle ciężkim. Dzięki przyjaznej dla montażu konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, z których są wykonane nasze wyroby z powodzeniem stosowane są w aparaturze, maszynach, urządzeniach przemysłowych i wydobywczych, w pojazdach samochodowych. Wyróżniającą nas cechą są krótkie terminy realizacji zamówień, które uzyskujemy dzięki elastycznej produkcji i systemowi magazynowania. Wydajne metody produkcji i nieskomplikowany sposób przyjmowania i realizacji zamówień sprawiają, że nasze produkty posiadają konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Spis treści

Wtyczki przenośne, kątowe, odbiornikowe, tablicowe, zwrotnice faz, akcesoria			8 - 13	
Gniazda przenośne, stałe, tablicowe proste i skośne, gniazda zabudowane serii Design			14 - 20	
Gniazda z wyłącznikiem seria Combo- Pol, gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną oraz zabezpieczeniami			21 - 24	
Urządzenia wtyczkowe niskonapięciowe			25 - 25	
Wtyczki i gniazda 7-polowe			26 - 26	
Wtyczki i gniazda jednofazowe z uziemieniem, P-Nova, P-Nova+, Taurus, Top Taurus			27 - 30	
Urządzenia wtyczkowe przeciwwybuchowe seria EX, adaptery, wtyczki CEE z ochroną silnika			31 - 36	
Okienka inspekcyjne			37 - 37	
Puszki instalacyjne, obudowy metalowe, stojące szafy, rozdzielnice budowlane			38 - 43	
Rozdzielnice niewyposażone, p.poż., kompaktowe			44 - 45	
Rozdzielnice przenośne i stacjonarne z tworzywa, z wyłącznikiem			46 - 51	
Rozdzielnice podwieszane w pełni gumowe oraz z tworzywa			52 - 52	
Rozdzielnice przenośne i stacjonarne z gumy			53 - 54	
Przedłużacze jednofazowe, trójfazowe, samozwijające, słupki ogrodowe			55 - 58	


Informacje

Budowa numerów katalogowych gniazd i wtyczek PCE


abc-d

a	b	c	d
rodzaj osprzętu	amperaż	ilość bolców	położenie styku ochronnego PE
0- wtyczka przenośna	**1**- 16A	**2**- bolcowe	**2**- 50-500V 3P 4P 5P 301-500 Hz
1- gniazdo stałe	**2**- 32A	**3**- bolcowe	**4**- 110V 50/60 Hz
2- gniazdo przenośne	**3**- 63A	**4**- bolcowe	**6**- 230V 3P 400V 4P 5P 50/60 Hz
3- gniazdo tablicowe proste	**4**- 125A	**5**- bolcowe	**7**- 500V 3P 4P 5P 50/60 Hz
4- gniazdo tablicowe skośne		**7**- bolcowe	**9**- 230V 4P 5P 400V 3P 50/60 Hz
5- wtyczka odbiornikowa			**10**- 50- 500V 3P 4P 5P 100- 300 Hz
6- wtyczka tablicowa prosta			
7- wtyczka tablicowa skośna			


MIĘDZYNARODOWY WSKAŹNIK POŁOŻENIA STYKU OCHRONNEGO



Pozycja kontaktu uziemienia - przykłady. Rysunek przedstawia przód gniazda.



6h



9h

* nie jest standardem
** nie jest standardem dla 63A, 125A

POŁOŻENIE BOLCA ZEROWEGO ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60309-2 – SERIA I

Napięcie	Częstotliwość	2P+E		3P+E		3P+N+E	
V	Hz	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A	16+32A	63+125A
63,5/110 do 75/130	50+60					4	4
110 do 130	50+60	4	4	4	4		
120/208 do 144/250	50+60					9	9
220 do 250	50+60	6	6	9	9		
220/380 do 240/415	50+60					6	6
220/380; 250/440	50; 60					3	3*
250/400 do 265/460	60					11	11
277	60	5	5				
277/480 do 288/500	50+60					7	7
347/600 do 400/690	50+60					5	5
380 do 415	50+60	9	9	6	6		
380; 440	50; 60			3	3*		
440 do 460	60			11	11		
480 do 500	50+60	7	7	7	7		
600 do 690	50+60			5	5		
> 50	100 do 300	10*	10*	10	10*	10*	10*
> 50	>300 do 500	2	2*	2	2*	2	2*
> 50 do 250	DC	3	3				
> 250	DC	8	8				
zasilane przez transformator separacyjny	50+60	12	12	12	12		

* nie jest standardem

OZNACZENIA KOLORAMI

Dodatkowo do oznaczeń różnych napięć i częstotliwości oprócz wymaganych oznaczeń, należy użyć następujących kolorów:

Napięcie znamionowe:	Kolor:
20-25V	fioletowy
40-50V	biały
100-130V	żółty
200-250V	niebieski
380-480V	czerwony
500-690V	czarny
> 60-500Hz	zielony
bez koloru	szary

IP - KLASYFIKACJA

Wtyczki i gniazda CEE o prądzie znamionowym 16A i 32A muszą posiadać stopień ochrony IP44 lub IP67; 63A i 125A muszą posiadać stopień ochrony IP67 zgodnie z EN 60529
Stopień ochrony jest testowany:
- w gniazdach z wtyczką, jak i bez załączonej wtyczki
- we wtyczkach przy pełnym załączeniu do gniazda

1 cyfra	Ochrona przed wtargnięciem ciał stałych	2 cyfra	Ochrona przed szkodliwym wtargnięciem wody
2	ø 12,5 mm	**0**	bez ochrony
3	ø 2,5 mm	**3**	rozpylanej pod kątem 60° od pionu
4	ø 1 mm	**4**	rozpylanej ze wszystkich kierunków
5	pyłoszczelne	**5**	strumień wody ze wszystkich kierunków
6	pyłoszczelne	**6**	silny strumień wody ze wszystkich kierunków
		7	zanurzenie w wodzie w określonych warunkach ciśnieniowych i czasowych
		8	ciągłe zanurzanie w wodzie w określonych warunkach

Przykład: **IP44 = 1 cyfra = 4 .** ochrona przed wtargnięciem ciał stałych większych niż 1mm ø
2 cyfra = . 4 ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich kierunków

KOD IK:

Kod IK jest systemem zgodnym z EN-50102, który definiuje stopień ochrony jaki zapewnia obudowa przeciwko udarowi mechanicznemu. Wszystkie charakterystyki grup kodu IK odpowiadają wielkości energii, jak w tabeli:

Kod IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia obciążenia w dżulach	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

TWORZYWO SZTUCZNE

Nasze wtyczki i gniazda wykonane są z Poliamidu 6. Używanie tego materiału jest uzasadnione jego szczególnymi właściwościami, takimi jak:

- doskonała odporność na uderzenia połączone z dużą sztywnością i twardością,
- bardzo dobre właściwości izolacyjne,
- wysoka odporność na rozdarcie,
- wysoka odporność na ścieranie,
- duża odporność na zmiany atmosferyczne,
- wysoka odporność na różnorodne środki chemiczne,
- brak zawartości kadmu i halogenów (fluoru, chloru, bromu, jodu, astalu)
- wysoka odporność termiczna (materiał samogasnący)
- zgodne z normą RoHS 2002/95/EG

PCE - odporność materiału na związki chemiczne:

Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Aceton		+	-
Aldehyd		o	-
Alkohole		+	+
Kwas mrówkowy	4-5%	-	o
Amina		+	-
Amoniak	5%	+	o / -
Chlorek amonu	35%	+	-
Sole nieorganiczne		+	o
Benzyna		+	+
Benzol		+	o
Chlor		o	o
Kwas octowy	5%	o	+
Ester		+	o
Eter etylowy		+	o
Tłuszcze		+	+
Kwas fluorowodorowy		-	o
Formaldehyd	5%	+	-
Formalina	3-4%	+	-
Glikol		o	o


Związek chemiczny	Stężenie	Odporność	
		PA6	PC/ABS
Gliceryna		+	o
Wodorotlenek wapnia	50%	o	-
Keton		+	-
Paliwa		+	o
Metan		+	x
Ropa naftowa		+	+
Chlorek sodu		+	+
Wodorotlenek sodu	10%	+	x
Wodorotlenek sodu	2-8%	+	-
Nitrobenzen		+	-
Oleje		+	+
Kwas fosforowy	10%	-	o
Propanol		+	o
Kwas azotowy	2%	-	+
Kwas solny	2%	-	o
Kwas siarkowy	50%	-	+
Woda		+	+
Nadtlenek wodoru	30%	o	+
Kwas cytrynowy	20%	o	+

+ odporny o warunkowo odporny - nie odporny x nie określono

Informacja dotycząca wytrzymałości materiału na związki chemiczne jest zależna od temperatury otoczenia i może być różna dla różnych przenośników.

Notatki

Wtyczki

	Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
				Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
 015-6	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 015-6**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	013-4	**013-6**	013-9	013-7	013-10	013-2
		16	**4**	10	014-4	014-9	**014-6**	014-7	014-10	014-2
		16	**5**	10	015-4	015-9	**015-6**	015-7	015-10	015-2
		32	**3**	10	023-4	**023-6**	023-9	023-7	023-10	023-2
		32	**4**	10	024-4	024-9	**024-6**	024-7	024-10	024-2
		32	**5**	10	025-4	025-9	**025-6**	025-7	025-10	025-2
TURBO TWIST  013-6TT	**Wtyczka przenośna** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 015-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**3**	10	013-4TT	**013-6TT**	013-9TT			
		16	**4**	10	014-4TT	014-9TT	**014-6TT**			
		16	**5**	10	015-4TT	015-9TT	**015-6TT**			
		32	**3**	10	023-4TT	**023-6**TT	023-9TT			
		32	**4**	10	024-4TT	024-9TT	**024-6TT**			
		32	**5**	10	025-4TT	025-9TT	**025-6TT**			
 0152-6	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 0152-6**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	0132-4	**0132-6**	0132-9	0132-7	0132-10	0132-2
		16	**4**	10	0142-4	0142-9	**0142-6**	0142-7	0142-10	0142-2
		16	**5**	10	0152-4	0152-9	**0152-6**	0152-7	0152-10	0152-2
		32	**3**	10	0232-4	**0232-6**	0232-9	0232-7	0232-10	0232-2
		32	**4**	10	0242-4	0242-9	**0242-6**	0242-7	0242-10	0242-2
		32	**5**	10	0252-4	0252-9	**0252-6**	0252-7	0252-10	0252-2
TURBO TWIST  0132-6TT	**Wtyczka przenośna** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 0152-6TT**v** **IP67** wodoszczelna	**16**	**3**	10	0132-4TT	**0132-6TT**	0132-9TT			
		16	**4**	10	0142-4TT	0142-9TT	**0142-6TT**			
		16	**5**	10	0152-4TT	0152-9TT	**0152-6TT**			
		32	**3**	10	0232-4TT	**0232-6**TT	0232-9TT			
		32	**4**	10	0242-4TT	0242-9TT	**0242-6TT**			
		32	**5**	10	0252-4TT	0252-9TT	**0252-6TT**			
POWER TWIST  0351-6	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP44** bryzgoszczelna	**63**	**3**	2	0331-4	**0331-6**	0331-9	0331-7	0331-10	0331-2
		63	**4**	2	0341-4	0341-9	**0341-6**	0341-7	0341-10	0341-2
		63	**5**	2	0351-4	0351-9	**0351-6**	0351-7	0351-10	0351-2
POWER TWIST  035-6	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP66/67** wodoszczelna	**63**	**3**	2	033-4	**033-6**	033-9	033-7	033-10	033-2
		63	**4**	2	034-4	034-9	**034-6**	034-7	034-10	034-2
		63	**5**	2	035-4	035-9	**035-6**	035-7	035-10	035-2
POWER TWIST  045-6	**Wtyczka przenośna** • kontakt klatkowy • z dławnicą gwintowaną • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym **IP66/67** wodoszczelna	**125**	**3**	2	043-4	**043-6**	043-9	043-7	043-10	043-2
		125	**4**	2	044-4	044-9	**044-6**	044-7	044-10	044-2
		125	**5**	2	045-4	045-9	**045-6**	045-7	045-10	045-2

Wtyczki

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	8013-4	**8013-6**	8013-9	8013-7	8013-10	8013-2
16	**4**	10	8014-4	8014-9	**8014-6**	8014-7	8014-10	8014-2
16	**5**	10	8015-4	8015-9	**8015-6**	8015-7	8015-10	8015-2
32	**5**	10	8023-4	8025-9	**8025-6**	8025-7	8025-10	8025-2

Wtyczka kątowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 8015-6**v**

IP44 bryzgoszczelna


8013-6

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	8013-4TT	**8013-6TT**	8013-9TT			
16	**4**	10	8014-4TT	8014-9TT	**8014-6TT**			
16	**5**	10	8015-4TT	8015-9TT	**8015-6TT**			
32	**5**	10	8025-4TT	8025-9TT	**8025-6TT**			

Wtyczka kątowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 8015-6TT**v**

IP44 bryzgoszczelna


8013-6TT

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	80132-4	**80132-6**	80132-9	80132-7	80132-10	80132-2
16	**4**	10	80142-4	80142-9	**80142-6**	80142-7	80142-10	80142-2
16	**5**	10	80152-4	80152-9	**80152-6**	80152-7	80152-10	80152-2
32	**5**	10	80252-4	80252-9	**80252-6**	80252-7	80252-10	80252-2

Wtyczka kątowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 80152-6**v**

IP67 wodoszczelna


80142-6

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	80132-4TT	**80132-6TT**	80132-9TT			
16	**4**	10	80142-4TT	80142-9TT	**80142-6TT**			
16	**5**	10	80152-4TT	80152-9TT	**80152-6TT**			
32	**5**	10	80252-4TT	80252-9TT	**80252-6TT**			

Wtyczka kątowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne:
  16/3 16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 80152-6TT**v**

IP67 wodoszczelna


80142-6TT

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	513-4	**513-6**	513-9	513-7	513-10	513-2
16	**4**	10	514-4	514-9	**514-6**	514-7	514-10	514-2
16	**5**	10	515-4	515-9	**515-6**	515-7	515-10	515-2
32	**3**	10	523-4	**523-6**	523-9	523-7	523-10	523-2
32	**4**	10	524-4	524-9	**524-6**	524-7	524-10	524-2
32	**5**	10	525-4	525-9	**525-6**	525-7	525-10	525-2

Wtyczka odbiornikowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 515-6**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna


515-6

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	513-4TT	**513-6TT**	513-9TT			
16	**4**	10	514-4TT	514-9TT	**514-6TT**			
16	**5**	10	515-4TT	515-9TT	**515-6TT**			
32	**3**	10	523-4TT	**523-6TT**	523-9TT			
32	**4**	10	524-4TT	524-9TT	**524-6TT**			
32	**5**	10	525-4TT	525-9TT	**525-6TT**			

nowość!

Wtyczka odbiornikowa

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 515-6TT**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna



515-6TT

Amp.	Bieguny	pak. szt.						
16	**3**	10	513-4d	**513-6d**	513-9d	513-7d	513-10d	513-2d
16	**4**	10	514-4d	514-9d	**514-6d**	514-7d	514-10d	514-2d
16	**5**	10	515-4d	515-9d	**515-6d**	515-7d	515-10d	515-2d
32	**3**	10	523-4d	**523-6**d	523-9d	523-7d	523-10d	523-2d
32	**4**	10	524-4d	524-9d	**524-6d**	524-7d	524-10d	524-2d
32	**5**	10	525-4d	525-9d	**525-6d**	525-7d	525-10d	525-2d

Wtyczka odbiornikowa

- zaciski śrubowe
- z samozatrzaskującą się klapką
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 515-6d**v**
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna


515-6d

Wtyczki

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.

Wtyczka odbiornikowa


9515-6

- zaciski śrubowe
- wersja przelotowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 9515-6**v**
- wejście od góry i 2x od dołu
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	9513-4	**9513-6**	9513-9	9513-7	9513-10	9513-2
16	**4**	10	9514-4	9514-9	**9514-6**	9514-7	9514-10	9514-2
16	**5**	10	9515-4	9515-9	**9515-6**	9515-7	9515-10	9515-2
32	**3**	10	9523-4	9**523-6**	9523-9	9523-7	9523-10	9523-2
32	**4**	10	9524-4	9524-9	**9524-6**	9524-7	9524-10	9524-2
32	**5**	10	9525-4	9525-9	**9525-6**	9525-7	9525-10	9525-2

Wtyczka odbiornikowa - KOMBI


95215-6


95225-6

- zaciski śrubowe
- wtyczka odbiornikowa z gniazdem jednofazowym
- **okablowanie wykonane**
- dla wtyczki 32A gniazdo jednofazowe 16A zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym 10A
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 95215-6**v**
- wejście od góry i 2x od dołu
- dławnica kablowa
- specjalne wykonania z gniazdem z bolcem lub wersja bez okablowania dostepne na życzenie

IP44 bryzgoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10		**95213-6**				
16	**4**	10		95214-9	**95214-6**			
16	**5**	10			**95215-6**			
32	**3**	10		**95223-6**				
32	**4**	10		95224-9	**95224-6**			
32	**5**	10			**95225-6**			

nowość!

Wtyczka odbiornikowa z wyłącznikiem


615-6w

- zaciski śrubowe
- wtyczka odbiornikowa z wyłącznikiem
- **okablowanie wykonane**
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6**v**
- wejście od góry i 2x od dołu

IP44 bryzgoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**5**	10			**615-6w**			
32	**5**	10			**625-6w**			

nowość!

POWER TWIST

Wtyczka odbiornikowa


535-6


- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: niklowane ze stykiem sterującym
- wejście od góry, dołu lub od ściany
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°

IP66/67 wodoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
63	**3**	2	533-4	**533-6**	533-9	533-7	533-10	533-2
63	**4**	2	534-4	534-9	**534-6**	534-7	534-10	534-2
63	**5**	2	535-4	535-9	**535-6**	535-7	535-10	535-2

POWER TWIST

Wtyczka odbiornikowa


545-6

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: niklowane ze stykiem sterującym
- wejście od góry, dołu lub od ściany
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°

IP66/67 wodoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
125	**3**	2	543-4	**543-6**	543-9	543-7	543-10	543-2
125	**4**	2	544-4	544-9	**544-6**	544-7	544-10	544-2
125	**5**	2	545-4	545-9	**545-6**	545-7	545-10	545-2

Wtyczka tablicowa prosta


615-6f7

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 615-6f7**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 75 x 75

IP44 bryzgoszczelna

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**5**	10	615-4f7	615-9f7	**615-6f7**	615-7f7	615-10f7	615-2f7
32	**5**	10	625-4f7	625-9f7	**625-6f7**	625-7f7	625-10f7	625-2f7

Wtyczki

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**5**	10	615-4TTf7	615-9TTf7	**615-6TTf7**			
32	**5**	10	625-4TTf7	625-9TTf7	**625-6TTf7**			

nowość!

Wtyczka tablicowa prosta

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6TTf7**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 75 x 75

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	6132-4	**6132-6**	6132-9	6132-7	6132-10	6132-2
16	**5**	10	6152-4	6152-9	**6152-6**	6152-7	6152-10	6152-2
32	**5**	10	6252-4	6252-9	**6252-6**	6252-7	6252-10	6252-2

nowość!

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 6152-6**v**
- dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelna



16	**3**	10	6132-4TT	**6132-6TT**	6132-9TT			
16	**5**	10	6152-4T	6152-9TT	**6152-6TT**			
32	**5**	10	6252-4TT	6252-9TT	**6252-6TT**			

nowość!

Wtyczka tablicowa prosta

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 6152-6tt**v**
- dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelna




16	**3**	10	613-4	**613-6**	613-9	613-7	613-10	613-2
16	**4**	10	614-4	614-9	**614-6**	614-7	614-10	614-2
16	**5**	10	615-4	615-9	**615-6**	615-7	615-10	615-2
32	**3**	10	623-4	**623-6**	623-9	623-7	623-10	623-2
32	**4**	10	624-4	624-9	**624-6**	624-7	624-10	624-2
32	**5**	10	625-4	625-9	**625-6**	625-7	625-10	625-2

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	613-4TT	**613-6TT**	613-9TT			
16	**5**	10	615-4TT	615-9TT	**615-6TT**			
32	**4**	10	624-4TT	624-9TT	**624-6TT**			
32	**5**	10	625-4TT	625-9TT	**625-6TT**			

nowość!

Wtyczka tablicowa prosta

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6TT**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna




16	**3**	10	613-4f6	**613-6f6**	613-9f6	613-7f6	613-10f6	613-2f6
16	**4**	10	614-4f6	614-9f6	**614-6f6**	614-7f6	614-10f6	614-2f6
16	**5**	10	615-4f6	615-9f6	**615-6f6**	615-7f6	615-10f6	615-2f6

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6f6**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 60 x 60

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	10	613-4f3	**613-6f3**	613-9f3	613-7f3	613-10f3	613-2f3
16	**4**	10	614-4f3	614-9f3	**614-6f3**	614-7f3	614-10f3	614-2f3

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 615-6f3**v**
- Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 56 x 56

IP44 bryzgoszczelna



Wtyczki

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.

Wtyczka tablicowa kątowa


77713-6

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 77715-6**v**

IP44 bryzgoszczelna

16	**3**	10	77713-4	**77713-6**	77713-9	77713-7	77713-10	77713-2
16	**4**	10	77714-4	77714-9	**77714-6**	77714-7	77714-10	77714-2
16	**5**	10	77715-4	77715-9	**77715-6**	77715-7	77715-10	77715-2
32	**3**	10	77723-4	**77723-6**	77723-9	77723-7	77723-10	77723-2
32	**4**	10	77724-4	77724-9	**77724-6**	77724-7	77724-10	77724-2
32	**5**	10	77725-4	77725-9	**77725-6**	77725-7	77725-10	77725-2

Wtyczka tablicowa kątowa

TURBO TWIST


77713-6TT

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 77715-6TT**v**

IP44 bryzgoszczelna

16	**3**	10	77713-4TT	**77713-6TT**	77713-9TT
16	**4**	10	77714-4TT	77714-9TT	**77714-6TT**
16	**5**	10	77715-4TT	77715-9TT	**77715-6TT**
32	**3**	10	77723-4TT	**77723-6TT**	77723-9TT
32	**4**	10	77724-4TT	77724-9TT	**77724-6TT**
32	**5**	10	77725-4TT	77725-9TT	**77725-6TT**

Wtyczka tablicowa kątowa


777132-6

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 777152-6**v**

IP67 wodoszczelna

16	**3**	10	777132-4	**777132-6**	777132-9	777132-7	777132-10	777132-2
16	**4**	10	777142-4	777142-9	**777142-6**	777142-7	777142-10	777142-2
16	**5**	10	777152-4	777152-9	**777152-6**	777152-7	777152-10	777152-2
32	**3**	10	777232-4	**777232-6**	777232-9	777232-7	777232-10	777232-2
32	**4**	10	777242-4	777242-9	**777242-6**	777242-7	777242-10	777242-2
32	**5**	10	777252-4	777252-9	**777252-6**	777252-7	777252-10	777252-2

Wtyczka tablicowa kątowa

TURBO TWIST


777152-6TT

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 777152-6TT**v**

IP67 wodoszczelna

16	**3**	10	777132-4TT	**777132-6TT**	777132-9TT
16	**4**	10	777142-4TT	777142-9TT	**777142-6TT**
16	**5**	10	777152-4TT	777152-9TT	**777152-6TT**
32	**3**	10	777232-4TT	**777232-6TT**	777232-9TT
32	**4**	10	777242-4TT	777242-9TT	**777241-6TT**
32	**5**	10	777252-4TT	777252-9TT	**777252-6TT**

Wtyczka tablicowa prosta

POWER TWIST


635-6

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym
- z zatyczką wodoszczelną

IP66/67 wodoszczelna
IP44 bryzgoszczelna na życzenie

• kołnierz 100 x 100								
63	**3**	2	633-4	**633-6**	633-9	633-7	633-10	633-2
63	**4**	2	634-4	634-9	**634-6**	634-7	634-10	634-2
63	**5**	2	635-4	635-9	**635-6**	635-7	635-10	635-2
• kołnierz 120 x 120								
125	**3**	2	643-4	**643-6**	643-9	643-7	643-10	643-2
125	**4**	2	644-4	644-9	**644-6**	644-7	644-10	644-2
125	**5**	2	645-4	645-9	**645-6**	645-7	645-10	645-2

Wtyczka tablicowa skośna

POWER TWIST


735-6

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym
- z zatyczką wodoszczelną

IP66/67 wodoszczelna

• kołnierz 100 x 112								
63	**3**	2	733-4	**733-6**	733-9	733-7	733-10	733-2
63	**4**	2	734-4	734-9	**734-6**	734-7	734-10	734-2
63	**5**	2	735-4	735-9	**735-6**	735-7	735-10	735-2
• kołnierz 120 x 130								
125	**3**	2	743-4	**743-6**	743-9	743-7	743-10	743-2
125	**4**	2	744-4	744-9	**744-6**	744-7	744-10	744-2
125	**5**	2	745-4	745-9	**745-6**	745-7	745-10	745-2

Wtyczka tablicowa

POWER TWIST


777352-6

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem, ze stykiem sterującym
- z zatyczką wodoszczelną
- wejście od dołu

IP66/67 wodoszczelna

63	**3**	2	777332-4	**777332-6**	777332-9	777432-7	777332-10	777332-2
63	**4**	2	777342-4	777342-9	**777342-6**	777442-7	777342-10	777342-2
63	**5**	2	777352-4	777352-9	**777352-6**	777452-7	777352-10	777352-2

Wtyczki

Amp.	Bieguny	pak. szt.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	Stopień szczelności	
16	**4**	**10**	7014-9	7014-6	IP44	
16	**4**	**10**	70142-9	70142-6	IP67	
16	**5**	**10**		**7015-6**	IP44	
16	**5**	**10**		70152-6	IP67	
32	**4**	**10**	7024-9	7024-6	IP44	
32	**4**	**10**	70242-9	70242-6	IP67	
32	**5**	**10**		**7025-6**	IP44	
32	**5**	**10**		70252-6	IP67	

Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna
IP67 wodoszczelna


7015-6

16	**5**	**10**		**7715-6**	IP44	
16	**5**	**10**		**7715-6d**	IP44	z klapką
32	**5**	**10**		**7725-6**	IP44	
32	**5**	**10**		**7725-6d**	IP44	z klapką

Wtyczka odbiornikowa ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- wejście od góry i od dołu
- dławnica kablowa

IP44 bryzgoszczelna


7715-6

16	**5**	10		**8615-6**	IP44	
32	**5**	10		**8625-6**	IP44	

Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna


8615-6

16	**5**	10		**86152-6**	IP67	
32	**5**	10		**86252-6**	IP67	

nowość!

Wtyczka tablicowa prosta ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- Zgodne z EN 60309:
  do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego
- dla wersji 16A 3P i 16A 5P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelna


86152-6

16	**4**	**10**	7414-9	7414-6	IP44	
16	**4**	**10**	74142-9	74142-6	IP67	
16	**5**	**10**		**7415-6**	IP44	
16	**5**	**10**		74152-6	IP67	
32	**5**	**10**		**7425-6**	IP44	
32	**5**	**10**		74252-6	IP67	

Wtyczka kątowa ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne:
  16/4: PA6
  16/5 32/5: PC/ABS
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna
IP67 wodoszczelna


74142-6

16	**4**	**10**	77814-9	77814-6	IP44	
16	**4**	**10**	778142-9	778142-6	IP67	
16	**5**	**10**		**77815-6**	IP44	
16	**5**	**10**		778152-6	IP67	
32	**4**	**10**	77824-9	77824-6	IP44	
32	**4**	**10**	778242-9	778242-6	IP67	
32	**5**	**10**		**77825-6**	IP44	
32	**5**	**10**		778252-6	IP67	

Wtyczka tablicowa kątowa ze zwrotnicą faz

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna
IP67 wodoszczelna


77814-6

16	**3**	ts613g	IP44	**63**	**3**	ts635g	IP44	**63**	**3**	ts7632g	IP67
16	**4**	ts614g	IP44	**63**	**4**	ts635g	IP44	**63**	**4**	ts7632g	IP67
16	**5**	ts615g	IP44	**63**	**5**	ts635g	IP44	**63**	**5**	ts7632g	IP67
32	**3**	ts623g	IP44	**125**	**3**	ts645g	IP44	**125**	**3**	ts1252g	IP67
32	**4**	ts623g	IP44	**125**	**4**	ts645g	IP44	**125**	**4**	ts1252g	IP67
32	**5**	ts625g	IP44	**125**	**5**	ts645g	IP44	**125**	**5**	ts1252g	IP67

Zatyczka

- do wtyczek i urządzeń wtyczkowych jako ochrona przed kurzem
- tworzywo sztuczne:
  TPE, Polipropylen

IP44 bryzgoszczelna
IP67 wodoszczelna


ts645g

Gniazda

	Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
 215-6	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 215-6**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	10	213-4	**213-6**	213-9	213-7	213-10	213-2
		16	**4**	10	214-4	214-9	**214-6**	214-7	214-10	214-2
		16	**5**	10	215-4	215-9	**215-6**	215-7	215-10	215-2
		32	**3**	10	223-4	**223-6**	223-9	223-7	223-10	223-2
		32	**4**	10	224-4	224-9	**224-6**	224-7	224-10	224-2
		32	**5**	10	225-4	225-9	**225-6**	225-7	225-10	225-2
TURBO TWIST  213-6TT	**Gniazdo przenośne** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 215-6TT**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	10	213-4TT	**213-6TT**	213-9TT			
		16	**4**	10	214-4TT	214-9TT	**214-6TT**			
		16	**5**	10	215-4TT	215-9TT	**215-6TT**			
		32	**3**	10	223-4TT	**223-6TT**	223-9TT			
		32	**4**	10	224-4TT	224-9TT	**224-6TT**			
		32	**5**	10	225-4TT	225-9TT	**225-6TT**			
 2152-6	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 2152-6**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	2132-4	**2132-6**	2132-9	2132-7	2132-10	2132-2
		16	**4**	10	2142-4	2142-9	**2142-6**	2142-7	2142-10	2142-2
		16	**5**	10	2152-4	2152-9	**2152-6**	2152-7	2152-10	2152-2
		32	**3**	10	2232-4	**2232-6**	2232-9	2232-7	2232-10	2232-2
		32	**4**	10	2242-4	2242-9	**2242-6**	2242-7	2242-10	2242-2
		32	**5**	10	2252-4	2252-9	**2252-6**	2252-7	2252-10	2252-2
TURBO TWIST  2132-6TT	**Gniazdo przenośne** • bezśrubowa technologia podłączenia • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 2152-6TT**v** **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	10	2132-4TT	**2132-6TT**	2132-9TT			
		16	**4**	10	2142-4TT	2142-9TT	**2142-6TT**			
		16	**5**	10	2152-4TT	2152-9TT	**2152-6TT**			
		32	**3**	10	2232-4TT	**2232-6TT**	2232-9TT			
		32	**4**	10	2242-4TT	2242-9TT	**2242-6TT**			
		32	**5**	10	2252-4TT	2252-9TT	**2252-6TT**			
POWER TWIST  2351-6	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 233**5**1-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 233**6**1-6 **IP44** bryzgoszczelne	**63**	**3**	2	2331-4	**2331-6**	2331-9	2331-7	2331-10	2331-2
		63	**4**	2	2341-4	2341-9	**2341-6**	2441-7	2341-10	2341-2
		63	**5**	2	2351-4	2351-9	**2351-6**	2451-7	2351-10	2351-2
POWER TWIST  235-6	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 233**5**-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 233**6**-6 **IP66/67** wodoszczelne	**63**	**3**	2	233-4	**233-6**	233-9	233-7	233-10	233-2
		63	**4**	2	234-4	234-9	**234-6**	244-7	234-10	234-2
		63	**5**	2	235-4	235-9	**235-6**	245-7	235-10	235-2
POWER TWIST  245-6	**Gniazdo przenośne** • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne płytkowe - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 243**5**-6 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 243**6**-6 **IP66/67** wodoszczelne	**125**	**3**	2	243-4	**243-6**	243-9	243-7	243-10	243-2
		125	**4**	2	244-4	244-9	**244-6**	244-7	244-10	244-2
		125	**5**	2	245-4	245-9	**245-6**	245-7	245-10	245-2

Gniazda

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	113-4	**113-6**	113-9	113-7	113-10	113-2
16	**4**	10	114-4	114-9	**114-6**	114-7	114-10	114-2
16	**5**	10	115-4	115-9	**115-6**	115-7	115-10	115-2
32	**3**	10	123-4	**123-6**	123-9	123-7	123-10	123-2
32	**4**	10	124-4	124-9	**124-6**	124-7	124-10	124-2
32	**5**	10	125-4	125-9	**125-6**	125-7	125-10	125-2

Gniazdo stałe

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 115-6**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	10	113-4TT	**113-6TT**	113-9TT			
16	**4**	10	114-4TT	114-9TT	**114-6TT**			
16	**5**	10	115-4TT	115-9TT	**115-6TT**			
32	**3**	10	123-4TT	**123-6TT**	123-9TT			
32	**4**	10	124-4TT	124-9TT	**124-6TT**			
32	**5**	10	125-4TT	125-9TT	**125-6TT**			

Gniazdo stałe

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np 115-6TT**v**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	10	1132-4	**1132-6**	1132-9	1132-7	1132-10	1132-2
16	**4**	10	1142-4	1142-9	**1142-6**	1142-7	1142-10	1142-2
16	**5**	10	1152-4	1152-9	**1152-6**	1152-7	1152-10	1152-2
32	**3**	10	1232-4	**1232-6**	1232-9	1232-7	1232-10	1232-2
32	**4**	10	1242-4	1242-9	**1242-6**	1242-7	1242-10	1242-2
32	**5**	10	1252-4	1252-9	**1252-6**	1252-7	1252-10	1252-2

Gniazdo stałe

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 1152-6**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**" np. 1152-6**TT**

IP67 wodoszczelne



16	**3**	10	113-4k	**113-6k**	113-9k	113-7k	113-10k	113-2k
16	**4**	10	114-4k	114-9k	**114-6k**	114-7k	114-10k	114-2k
16	**5**	10	115-4k	115-9k	**115-6k**	115-7k	115-10k	115-2k
32	**3**	10	123-4k	**123-6k**	123-9k	123-7k	123-10k	123-2k
32	**4**	10	124-4k	124-9k	**124-6k**	124-7k	124-10k	124-2k
32	**5**	10	125-4k	125-9k	**125-6k**	125-7k	125-10k	125-2k

Gniazdo stałe- mała obudowa

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 115-6k**v**
  - aby zamówić Turbo Twist (bezśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „**TT**" np. 115-6k**TT**
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelne



63	**3**	2	133-4	**133-6**	133-9	133-7	133-10	133-2
63	**4**	2	134-4	134-9	**134-6**	144-7	134-10	134-2
63	**5**	2	135-4	135-9	**135-6**	145-7	135-10	135-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 133**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 133**6**-6
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180° bez dławnicy kablowej
- wys. x szer. x głęb.= 170 x 118 x 173; 1 x M40; 2 x M32

IP66/67 wodoszczelne
IP44 bryzgoszczelne na życzenie



63	**3**	2	1337-4	**1337-6**	1337-9	1337-7	1337-10	1337-2
63	**4**	2	1347-4	1347-9	**1347-6**	1447-7	1347-10	1347-2
63	**5**	2	1357-4	1357-9	**1357-6**	1457-7	1357-10	1357-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 1357**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 1357**6**-6
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej
- wys. x szer. x głęb.= 262 x 162 x 195; 1 x M40; 2 xØ40

IP66/67 wodoszczelne
IP44 **bryzgoszczelne** na życzenie



125	**3**	2	143-4	**143-6**	143-9	143-7	143-10	143-2
125	**4**	2	144-4	144-9	**144-6**	144-7	144-10	144-2
125	**5**	2	145-4	145-9	**145-6**	145-7	145-10	145-2

Gniazdo stałe

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 145**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 145**6**-6
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- bez dławnicy kablowej
- 3P wys. x szer. x głęb.= 262 x 162 x 205; 1 x Ø50; 2 x Ø40
- 4P, 5P wys. x szer. x głęb.= 262 x 162 x 205; 1 x M63; 2 x Ø40

IP66/67 wodoszczelne



Gniazda

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.

Gniazdo stałe KOMBI



aby zamówić wykonanie bez okablowania należy dodać „w" np. 9215-6fw

- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym gniazdem jednofazowym w wersji z bolcem
- **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia- zaciski 10mm²**
- w gniazdach KOMBI 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "v" np. 9215-6v
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	5		**9213-6f**				
16	4	5		9214-9f	**9214-6f**			
16	5	5			**9215-6f**			
32	3	5		**9223-6f**				
32	4	5		9224-9f	**9224-6f**			
32	5	5			**9225-6f**			

Gniazdo stałe KOMBI z wyłącznikiem 0-1



- zaciski śrubowe
- ze zintegrowanym wyłącznikiem 0-1
- **okablowanie wykonane, gotowe do podłączenia**
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 915-6w**v**
- wejście od góry, od dołu lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	5		**913-6w**				
16	4	5			**914-6w**			
16	5	5			**915-6w**			
32	3	5		**923-6w**				
32	4	5			**924-6w**			
32	5	5			**925-6w**			

Gniazdo tablicowe proste



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6f7**v**
- kołnierz 75 x 75

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3 i 32/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	10	313-4f7	**313-6f7**	313-9f7	313-7f7	313-10f7	313-2f7
16	4	10	314-4f7	314-9f7	**314-6f7**	314-7f7	314-10f7	314-2f7
16	5	10	315-4f7	315-9f7	**315-6f7**	315-7f7	315-10f7	315-2f7
32	3	10	323-4f7	**323-6f7**	323-9f7	323-7f7	323-10f7	323-2f7
32	4	10	324-4f7	324-9f7	**324-6f7**	324-7f7	324-10f7	324-2f7
32	5	10	325-4f7	325-9f7	**325-6f7**	325-7f7	325-10f7	325-2f7

TURBO TWIST

Gniazdo tablicowe proste



- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6TTf7**v**
- kołnierz 75 x 75

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3 i 32/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	10	313-4TTf7	**313-6TTf7**	313-9TTf7			
16	4	10	314-4TTf7	314-9TTf7	**314-6TTf7**			
16	5	10	315-4TTf7	315-9TTf7	**315-6TTf7**			
32	3	10	323-4TTf7	**323-6TTf7**	323-9TTf7			
32	4	10	324-4TTf7	324-9TTf7	**324-6TTf7**			
32	5	10	325-4TTf7	325-9TTf7	**325-6TTf7**			

Gniazdo tablicowe proste



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6**v**
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	10	3132-4	**3132-6**	3132-9	3132-7	3132-10	3132-2
16	4	10	3142-4	3142-9	**3142-6**	3142-7	3142-10	3142-2
16	5	10	3152-4	3152-9	**3152-6**	3152-7	3152-10	3152-2
32	3	10	3232-4	**3232-6**	3232-9	3232-7	3232-10	3232-2
32	4	10	3242-4	3242-9	**3242-6**	3242-7	3242-10	3242-2
32	5	10	3252-4	3252-9	**3252-6**	3252-7	3252-10	3252-2

TURBO TWIST

Gniazdo tablicowe proste




- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6TT**v**
- kołnierz 75 x 75

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	10	3132-4TT	**3132-6TT**	3132-9TT			
16	4	10	3142-4TT	3142-9TT	**3142-6TT**			
16	5	10	3152-4TT	3152-9TT	**3152-6TT**			
32	3	10	3232-4TT	**3232-6TT**	3232-9TT			
32	4	10	3242-4TT	3242-9TT	**3242-6TT**			
32	5	10	3252-4TT	3252-9TT	**3252-6TT**			

Gniazdo tablicowe proste



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6**v**
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelne

IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h	500V~ 50/60Hz 7h	>50-500V~ 100-300Hz 10h	>50-500V~ 301-500Hz 2h
16	3	10	313-4	**313-6**	313-9	313-7	313-10	313-2
16	4	10	314-4	314-9	**314-6**	314-7	314-10	314-2
16	5	10	315-4	315-9	**315-6**	315-7	315-10	315-2
32	3	10	323-4	**323-6**	323-9	323-7	323-10	323-2
32	4	10	324-4	324-9	**324-6**	324-7	324-10	324-2
32	5	10	325-4	325-9	**325-6**	325-7	325-10	325-2

Gniazda

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	313-4TT	**313-6TT**	313-9TT			
16	**4**	10	314-4TT	314-9TT	**314-6TT**			
16	**5**	10	315-4TT	315-9TT	**315-6TT**			
32	**3**	10	323-4TT	**323-6TT**	323-9TT			
32	**4**	10	324-4TT	324-9TT	**324-6TT**			
32	**5**	10	325-4TT	325-9TT	**325-6TT**			

Gniazdo tablicowe proste

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 315-6TT**v**
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne

TURBO TWIST



16	**3**	10	3132-4f70	**3132-6f70**	3132-9f70	3132-7f70	3132-10f70	3132-2f70
16	**4**	10	3142-4f70	3142-9f70	**3142-6f70**	3142-7f70	3142-10f70	3142-2f70
16	**5**	10	3152-4f70	3152-9f70	**3152-6f70**	**3152-7f70**	**3152-10f70**	**3152-2f70**
32	**5**	10	3252-4f70	3252-9f70	**3252-6f70**	3252-7f70	3252-10f70	3252-2f70

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3152-6f70**v**
- kołnierz 70 x 70

IP67 wodoszczelne




• kołnierz 65 x 65								
16	**3**	10	313-4f0	**313-6f0**	313-9f0	313-7f0	313-10f0	313-2f0
16	**4**	10	314-4f0	314-9f0	**314-6f0**	314-7f0	314-10f0	314-2f0
• kołnierz 60 x 60								
16	**3**	10	313-4f6	**313-6f6**	313-9f6	313-7f6	313-10f6	313-2f6
16	**4**	10	314-4f6	314-9f6	**314-6f6**	314-7f6	314-10f6	314-2f6

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 314-6f0**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3 bryzgoszczelne i pyłoodporne




• kołnierz 54 x 60								
16	**3**	10	313-4f9	**313-6f9**	313-9f9	313-7f9	313-10f9	313-2f9
• kołnierz 55 x 55								
16	**3**	10	313-4f5	**313-6f5**	313-9f5	313-7f5	313-10f5	313-2f5

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 313-6f5**v**

IP44/54 bryzgoszczelne i pyłoodporne



• kołnierz 65 x 65								
16	**3**	10	3132-4f0	**3132-6f0**	3132-9f0	3132-7f0	3132-10f0	3132-2f0
• kołnierz 60 x 60								
16	**3**	10	3132-4f6	**3132-6f6**	3132-9f6	3132-7f6	3132-10f6	3132-2f6
• kołnierz 54 x 60								
16	**3**	10	3132-4f9	**3132-6f9**	3132-9f9	3132-7f9	3132-10f9	3132-2f9
• kołnierz 55 x 55								
16	**3**	10	3132-4f5	**3132-6f5**	3132-9f5	3132-7f5	3132-10f5	3132-2f5

Gniazdo tablicowe proste

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 3132-6f70**v**

IP67 wodoszczelne



• kołnierz 100 x 100								
63	**3**	2	333-4	**333-6**	333-9	333-7	333-10	333-2
63	**4**	2	334-4	334-9	**334-6**	334-7	334-10	334-2
63	**5**	2	335-4	335-9	**335-6**	335-7	335-10	335-2
• kołnierz 100 x 107								
63	**3**	2	333-4fc	**333-6fc**	333-9fc	333-7fc	333-10fc	333-2fc
63	**4**	2	334-4fc	334-9fc	**334-6fc**	334-7fc	334-10fc	334-2fc
63	**5**	2	335-4fc	335-9fc	**335-6fc**	335-7fc	335-10fc	335-2fc

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 333**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 333**6**-6

IP66/67 wodoszczelne
IP44 na życzenie bryzgoszczelne

POWER TWIST



125	**3**	2	343-4	**343-6**	343-9	343-7	343-10	343-2
125	**4**	2	344-4	344-9	**344-6**	344-7	344-10	344-2
125	**5**	2	345-4	345-9	**345-6**	345-7	345-10	345-2

Gniazdo tablicowe proste

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać „**5**" np. 345**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 345**6**-6
- kołnierz 120 x 120


IP66/67 wodoszczelne

POWER TWIST



Gniazda

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.




Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	413-4	**413-6**	413-9	413-7	413-10	413-2
16	**4**	10	414-4	414-9	**414-6**	414-7	414-10	414-2
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	415-4	415-9	**415-6**	415-7	415-10	415-2
32	**3**	10	423-4	**423-6**	423-9	423-7	423-10	423-2
32	**4**	10	424-4	424-9	**424-6**	424-7	424-10	424-2
32	**5**	10	425-4	425-9	**425-6**	425-7	425-10	425-2



Gniazdo tablicowe skośne

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6TT**v**

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/3; 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	413-4TT	**413-6TT**	413-9TT			
16	**4**	10	414-4TT	414-9TT	**414-6TT**			
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	415-4TT	415-9TT	**415-6TT**			
32	**3**	10	423-4TT	**423-6TT**	423-9TT			
32	**4**	10	424-4TT	424-9TT	**424-6TT**			
32	**5**	10	425-4TT	425-9TT	**425-6TT**			



Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6f78**v**

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	4132-4f78	**4132-6f78**	4132-9f78	4132-7f78	4132-10f78	4132-2f78
16	**4**	10	4142-4f78	4142-9f78	**4142-6f78**	4142-7f78	4142-10f78	4142-2f78
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	4152-4f78	4152-9f78	**4152-6f78**	4152-7f78	4152-10f78	4152-2f78
32	**3**	10	4232-4f78	**4232-6f78**	4232-9f78	4232-7f78	4232-10f78	4232-2f78
32	**4**	10	4242-4f78	4242-9f78	**4242-6f78**	4242-7f78	4242-10f78	4242-2f78
32	**5**	10	4252-4f78	4252-9f78	**4252-6f78**	4252-7f78	4252-10f78	4252-2f78



Gniazdo tablicowe skośne

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6TTf78**v**

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 70 x 85								
16	**3**	10	4132-4TTf78	**4132-6TTf78**	4132-9TTf78			
16	**4**	10	4142-4TTf78	4142-9TTf78	**4142-6TTf78**			
• kołnierz 80 x 97								
16	**5**	10	4152-4TTf78	4152-9TTf78	**4152-6TTf78**			
32	**3**	10	4232-4TTf78	**4232-6TTf78**	4232-9TTf78			
32	**4**	10	4242-4TTf78	4242-9TTf78	**4242-6TTf78**			
32	**5**	10	4252-4TTf78	4252-9TTf78	**4252-6TTf78**			



Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- wersja trzyczęściowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 414-6f8**v**
- kołnierz 80 x 97

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	413-4f8	**413-6f8**	413-9f8	413-7f8	413-10f8	413-2f8
16	**4**	10	414-4f8	414-9f8	**414-6f8**	414-7f8	414-10f8	414-2f8



Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- wersja trzyczęściowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4142-6f8**v**
- kołnierz 80 x 97

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	4132-4f8	**4132-6f8**	4132-9f8	4132-7f8	4132-10f8	4132-2f8
16	**4**	10	4142-4f8	4142-9f8	**4142-6f8**	4142-7f8	4142-10f8	4142-2f8



Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- wersja trzyczęściowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 414-6f9**v**
- kołnierz 92 x 100

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	413-4f9	**413-6f9**	413-9f9	413-7f9	413-10f9	413-2f9
16	**4**	10	414-4f9	414-9f9	**414-6f9**	414-7f9	414-10f9	414-2f9

Gniazda tablicowe

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	10	4132-4	**4132-6**	4132-9	4132-7	4132-10	4132-2
16	**4**	10	4142-4	4142-9	**4142-6**	4142-7	4142-10	4142-2
16	**5**	10	4152-4	4152-9	**4152-6**	4152-7	4152-10	4152-2
32	**3**	10	4232-4	**4232-6**	4232-9	4232-7	4232-10	4232-2
32	**4**	10	4242-4	4242-9	**4242-6**	4242-7	4242-10	4242-2
32	**5**	10	4252-4	4252-9	**4252-6**	4252-7	4252-10	4252-2

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- wersja trzyczęściowa
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6**v**
- kołnierz 92 x 100

IP67 wodoszczelne




16	**3**	10	413-4f87	**413-6f87**	413-9f87	413-7f87	413-10f87	413-2f87
16	**4**	10	414-4f87	414-9f87	**414-6f87**	414-7f87	414-10f87	414-2f87
16	**5**	10	415-4f87	415-9f87	**415-6f87**	415-7f87	415-10f87	415-2f87

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6f87**v**
- kołnierz 75 x 85

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	10	4132-4f87	**4132-6f87**	4132-9f87	4132-7f87	4132-10f87	4132-2f87
16	**4**	10	4142-4f87	4142-9f87	**4142-6f87**	4142-7f87	4142-10f87	4142-2f87
16	**5**	10	4152-4f87	4152-9f87	**4152-6f87**	4152-7f87	4152-10f87	4152-2f87

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 4152-6f87**v**
- kołnierz 75 x 85

IP67 wodoszczelne




16	**5**	10	415-4f9	415-9f9	**415-6f9**	415-7f9	415-10f9	415-2f9
32	**3**	10	423-4f9	**423-6f9**	423-9f9	423-7f9	423-10f9	423-2f9
32	**4**	10	424-4f9	424-9f9	**424-6f9**	424-7f9	424-10f9	424-2f9
32	**5**	10	425-4f9	425-9f9	**425-6f9**	425-7f9	425-10f9	425-2f9

Gniazdo tablicowe skośne

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6f9**v**
- kołnierz 92 x 100

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne



16	**5**	10	415-4TTf9	415-9TTf9	**415-6TTf9**	415-7TTf9	415-10TTf9	415-2TTf9
32	**3**	10	423-4TTf9	**423-6TTf9**	423-9TTf9	423-7TTf9	423-10TTf9	423-2fTT9
32	**4**	10	424-4TTf9	424-9TTf9	**424-6TTf9**	424-7TTf9	424-10TTf9	424-2fTT9
32	**5**	10	425-4TTf9	425-9TTf9	**425-6TTf9**	425-7TTf9	425-10TTf9	425-2fTT9

Gniazdo tablicowe skośne

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 415-6TTf9**v**
- kołnierz 92 x 100

IP44 bryzgoszczelne
IP44/54 16/5 i 32/5 bryzgoszczelne i pyłoodporne



• kołnierz 100 x 112								
63	**3**	2	433-4	**433-6**	433-9	433-7	433-10	433-2
63	**4**	2	434-4	434-9	**434-6**	434-7	434-10	434-2
63	**5**	2	435-4	435-9	**435-6**	435-7	435-10	435-2
• kołnierz 100 x 107								
63	**3**	2	433-4fc	**433-6fc**	433-9fc	433-7fc	433-10fc	433-2fc
63	**4**	2	434-4fc	434-9fc	**434-6fc**	434-7fc	434-10fc	434-2fc
63	**5**	2	435-4fc	435-9fc	**435-6fc**	435-7fc	435-10fc	435-2fc
• kołnierz 106 x 110								
63	**3**	2	433-4fd	**433-6fd**	433-9fd	433-7fd	433-10fd	433-2fd
63	**4**	2	434-4fd	434-9fd	**434-6fd**	434-7fd	434-10fd	434-2fd
63	**5**	2	435-4fd	435-9fd	**435-6fd**	435-7fd	435-10fd	435-2fd

Gniazdo tablicowe skośne

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5"** np. 435**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 435**6**-6

IP66/67 wodoszczelne



Gniazda

POWER TWIST



Gniazdo tablicowe skośne

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
  - aby zamówić styk sterujący należy dodać **„5"** np. 445**5**-6
  - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „**6**" np. 445**6**-6

IP66/67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
• kołnierz 120 x 130								
125	**3**	2	443-4	**443-6**	443-9	443-7	443-10	443-2
125	**4**	2	444-4	444-9	**444-6**	444-7	444-10	444-2
125	**5**	2	445-4	445-9	**445-6**	445-7	445-10	445-2
• kołnierz 114 x 114								
125	**3**	2	443-4fe	**443-6fe**	443-9fe	443-7fe	443-10fe	443-2fe
125	**4**	2	444-4fe	444-9fe	**444-6fe**	444-7fe	444-10fe	444-2fe
125	**5**	2	445-4fe	445-9fe	**445-6fe**	445-7fe	445-10fe	445-2fe



Gniazdo tablicowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- kołnierz może być obrócony o 180° - możliwość ustawienia kołnierza w pozycji prostej i skośnej w jednym!
- możliwość zamontowania na kanale kablowym
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

16	**3**	6	843-4v	**843-6v**	843-9v
16	**4**	6	844-4v	844-9v	**844-6v**
16	**5**	6	845-4v	845-9v	**845-6v**
32	**5**	6	855-4v	855-9v	**855-6v**



Gniazdo nadtynkowe przelotowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne

16	**3**	6	863-4v	**863-6v**	863-9v
16	**4**	6	864-4v	864-9v	**864-6v**
16	**5**	6	865-4v	865-9v	**865-6v**
32	**5**	6	875-4v	875-9v	**875-6v**




Gniazdo podtynkowe przelotowe seria DESIGN

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- możliwość połączenia szeregowego w poziomie i pionie
- etykieta opisowa w standardzie

IP44 bryzgoszczelne


16	**3**	6	883-4v	**883-6v**	883-9v
16	**4**	6	884-4v	884-9v	**884-6v**
16	**5**	6	885-4v	885-9v	**885-6v**
32	**5**	6	895-4v	895-9v	**895-6v**



Ramka pojedyńcza z uszczelką

- **Wymiary: 105 x 105**

biała	**9021**
perłowa	**9021w**
jasno szara	**9021g**
Pakowane po:	25 szt.



Ramka podwójna z uszczelką

- **Wymiary: 195 x 105**

biała	**9022**
perłowa	**9022w**
jasno szara	**9022g**
Pakowane po:	25 szt.



Osłona robocza

	903
Pakowane po:	25 szt.




Zamek na klucz patentowy

	901026
równoczesna blokada	**901025**
Pakowane po:	1 szt.

Gniazda stałe seria COMBO-POL

Amp.	Bieguny	pak. szt.	Nr. Kat.	Wył.	Gniazdo jednofazowe	
16A	**3**	1	96061340W	0-1	0	-
16A	**4**	1	96061440W	0-1	0	-
16A	**5**	1	96061540W	0-1	0	-
32A	**3**	1	96062340W	0-1	0	-
32A	**4**	1	96062440W	0-1	0	-
32A	**5**	1	96062540W	0-1	0	-
16A	**4**	1	960614401W	L-0-P	0	-
16A	**5**	1	960615401W	L-0-P	0	-
32A	**4**	1	960624401W	L-0-P	0	-
32A	**5**	1	960625401W	L-0-P	0	-



16A	**3**	1	96061341W	0-1	1	z bolcem
16A	**4**	1	96061441W	0-1	1	z bolcem
16A	**5**	1	96061541W	0-1	1	z bolcem
32A	**3**	1	96062341W	0-1	1	z bolcem
32A	**4**	1	96062441W	0-1	1	z bolcem
32A	**5**	1	96062541W	0-1	1	z bolcem
16A	**4**	1	960614411W	L-0-P	1	z bolcem
16A	**5**	1	960615411W	L-0-P	1	z bolcem
32A	**4**	1	960624411W	L-0-P	1	z bolcem
32A	**5**	1	960625411W	L-0-P	1	z bolcem



16A	**3**	1	96061342W	0-1	2	z bolcem
16A	**4**	1	96061442W	0-1	2	z bolcem
16A	**5**	1	96061542W	0-1	2	z bolcem
32A	**3**	1	96062342W	0-1	2	z bolcem
32A	**4**	1	96062442W	0-1	2	z bolcem
32A	**5**	1	96062542W	0-1	2	z bolcem
16A	**4**	1	960614421W	L-0-P	2	z bolcem
16A	**5**	1	960615421W	L-0-P	2	z bolcem
32A	**4**	1	960624421W	L-0-P	2	z bolcem
32A	**5**	1	960625421W	L-0-P	2	z bolcem



Dane techniczne:

- duża przestrzeń montażowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- możliwość wejścia zasilania: od góry i od ściany
- okablowanie wykonane- zestaw gotowy do podłączenia, w komplecie dławik M25
- części zewnętrzne metalowe nierdzewne
- otwory montażowe owalne ułatwiające montaż
- możliwość zamykania wyłącznika na kłódkę w pozycji „0"
- zamontowany rozłącznik rozłącza wszystkie wyjścia
- przy gniazdach 32A gniazdo jednofazowe zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym (10A)

Gniazda z wyłącznikiem

	Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
 6015-6									
Gniazdo z wyłącznikiem tablicowe- obudowa mała • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	6013-4	**6013-6**	6013-9	6013-7		
	16	**4**	1	6014-4	6014-9	**6014-6**	6014-7		
	16	**5**	1	6015-4	6015-9	**6015-6**	6015-7		
	32	**3**	1	6023-4	**6023-6**	6023-9	6023-7		
	32	**4**	1	6024-4	6024-9	**6024-6**	6024-7		
	32	**5**	1	6025-4	6025-9	**6025-6**	6025-7		
 60152-6									
Gniazdo z wyłącznikiem tablicowe- obudowa mała • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	60132-4	**60132-6**	60132-9	60132-7		
	16	**4**	1	60142-4	60142-9	**60142-6**	60142-7		
	16	**5**	1	60152-4	60152-9	**60152-6**	60152-7		
	32	**3**	1	60232-4	**60232-6**	60232-9	60232-7		
	32	**4**	1	60242-4	60242-9	**60242-6**	60242-7		
	32	**5**	1	60252-4	60252-9	**60252-6**	60252-7		
 6115-6									
Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa mała • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	6113-4	**6113-6**	6113-9	6113-7		
	16	**4**	1	6114-4	6114-9	**6114-6**	6114-7		
	16	**5**	1	6115-4	6115-9	**6115-6**	6115-7		
	32	**3**	1	6123-4	**6123-6**	6123-9	6123-7		
	32	**4**	1	6124-4	6124-9	**6124-6**	6124-7		
	32	**5**	1	6125-4	6125-9	**6125-6**	6125-7		
 61152-6									
Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa mała • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	61132-4	**61132-6**	61132-9	61132-7		
	16	**4**	1	61142-4	61142-9	**61142-6**	61142-7		
	16	**5**	1	61152-4	61152-9	**61152-6**	61152-7		
	32	**3**	1	61232-4	**61232-6**	61232-9	61232-7		
	32	**4**	1	61242-4	61242-9	**61242-6**	61242-7		
	32	**5**	1	61252-4	61252-9	**61252-6**	61252-7		
 7515-6									
Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M25 **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**3**	1	7513-4	**7513-6**	7513-9	7513-7		
	16	**4**	1	7514-4	7514-9	**7514-6**	7514-7		
	16	**5**	1	7515-4	7515-9	**7515-6**	7515-7		
	32	**3**	1	7523-4	**7523-6**	7523-9	7523-7		
	32	**4**	1	7524-4	7524-9	**7524-6**	7524-7		
	32	**5**	1	7525-4	7525-9	**7525-6**	7525-7		
 75152-6									
Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: pokryte niklem • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M25 **IP67** wodoszczelne	**16**	**3**	1	75132-4	**75132-6**	75132-9	75132-7		
	16	**4**	1	75142-4	75142-9	**75142-6**	75142-7		
	16	**5**	1	75152-4	75152-9	**75152-6**	75152-7		
	32	**3**	1	75232-4	**75232-6**	75232-9	75232-7		
	32	**4**	1	75242-4	75242-9	**75242-6**	75242-7		
	32	**5**	1	75252-4	75252-9	**75252-6**	75252-7		
 75352-6									
Gniazdo z wyłącznikiem stałe- obudowa duża • kontakt klatkowy • tworzywo sztuczne: PC/ABS • styki: mosiężne płytkowe • blokada mechaniczna • wejście przewodu- do 3x M40 • możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180° **IP66/67** wodoszczelne	**63**	**3**	1	75332-4	**75332-6**	75332-9	75332-7		
	63	**4**	1	75342-4	75342-9	**75342-6**	75342-7		
	63	**5**	1	75352-4	75352-9	**75352-6**	75352-7		

Gniazda z wyłącznikiem

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	7613-4	**7613-6**	7613-9	7613-7		
16	**4**	1	7614-4	7614-9	**7614-6**	7614-7		
16	**5**	1	7615-4	7615-9	**7615-6**	7615-7		
32	**3**	1	7623-4	**7623-6**	7623-9	7623-7		
32	**4**	1	7624-4	7624-9	**7624-6**	7624-7		
32	**5**	1	7625-4	7625-9	**7625-6**	7625-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	1	76132-4	**76132-6**	76132-9	76132-7		
16	**4**	1	76142-4	76142-9	**76142-6**	76142-7		
16	**5**	1	76152-4	76152-9	**76152-6**	76152-7		
32	**3**	1	76232-4	**76232-6**	76232-9	76232-7		
32	**4**	1	76242-4	76242-9	**76242-6**	76242-7		
32	**5**	1	76252-4	76252-9	**76252-6**	76252-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 5 modułów

IP67 wodoszczelne



63	**3**	1	76332-4	**76332-6**	76332-9	76332-7		
63	**4**	1	76342-4	76342-9	**76342-6**	76342-7		
63	**5**	1	76352-4	76352-9	**76352-6**	76352-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- z szyną TH35

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- szyna TH i okienko na 6 modułów

IP66/67 wodoszczelne



16	**3**	1	7813-4	**7813-6**	7813-9	7813-7		
16	**4**	1	7814-4	7814-9	**7814-6**	7814-7		
16	**5**	1	7815-4	7815-9	**7815-6**	7815-7		
32	**3**	1	7823-4	**7823-6**	7823-9	7823-7		
32	**4**	1	7824-4	7824-9	**7824-6**	7824-7		
32	**5**	1	7825-4	7825-9	**7825-6**	7825-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi (> 400V wkładki cylindryczne 14x51)

IP44 bryzgoszczelne



16	**3**	1	78132-4	**78132-6**	78132-9	78132-7		
16	**4**	1	78142-4	78142-9	**78142-6**	78142-7		
16	**5**	1	78152-4	78152-9	**78152-6**	78152-7		
32	**3**	1	78232-4	**78232-6**	78232-9	78232-7		
32	**4**	1	78242-4	78242-9	**78242-6**	78242-7		
32	**5**	1	78252-4	78252-9	**78252-6**	78252-7		

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi (> 400V wkładki cylindryczne 14x51)

IP67 wodoszczelne




63	**3**	1	78332-4	**78332-6**	78332-9			
63	**4**	1	78342-4	78342-9	**78342-6**			
63	**5**	1	78352-4	78352-9	**78352-6**			

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczone bezpiecznikami typu D z wkładkami topikowymi

IP66/67 wodoszczelne



63	**3**	1	78332-4-01	**78332-6-01**	78332-9-01			
63	**4**	1	78342-4-01	78342-9-01	**78342-6-01**			
63	**5**	1	78352-4-01	78352-9-01	**78352-6-01**			

Gniazdo z wyłącznikiem stałe- zabezpieczone

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: mosiężne płytkowe
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- zabezpieczenia MCB

IP66/67 wodoszczelne



Gniazda stałe z zabezpieczeniem



Gniazdo stałe z zabezpieczeniem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- z szyną TH na 5 modułów

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie!

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	75133-4	**75133-6**	75133-9	75133-7		
16	**4**	1	75143-4	75143-9	**75143-6**	75143-7		
16	**5**	1	75153-4	75153-9	**75153-6**	75153-7		
32	**3**	1	75233-4	**75233-6**	75233-9	75233-7		
32	**4**	1	75243-4	75243-9	**75243-6**	75243-7		
32	**5**	1	75253-4	75253-9	**75253-6**	75253-7		



Gniazdo stałe z zabezpieczeniem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- wyłącznik topikowy o prądzie zadziałania zgodnym z prądem znamionowym gniazda
- dla wersji 500V zabezpieczenia cylindryczne 14x51

IP44 bryzgoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	75130-4	**75130-6**	75130-9	75130-7		
16	**4**	1	75140-4	75140-9	**75140-6**	75140-7		
16	**5**	1	75150-4	75150-9	**75150-6**	75150-7		
32	**3**	1	75230-4	**75230-6**	75230-9	75230-7		
32	**4**	1	75240-4	75240-9	**75240-6**	75240-7		
32	**5**	1	75250-4	75250-9	**75250-6**	75250-7		



Gniazdo stałe z zabezpieczeniem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- wyłącznik topikowy o prądzie zadziałania zgodnym z prądem znamionowym gniazda
- dla wersji 500V zabezpieczenia cylindryczne 14x51

IP67 wodoszczelne

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	751320-4	**751320-6**	751320-9	751320-7		
16	**4**	1	751420-4	751420-9	**751420-6**	751420-7		
16	**5**	1	751520-4	751520-9	**751520-6**	751520-7		
32	**3**	1	752320-4	**752320-6**	752320-9	752320-7		
32	**4**	1	752420-4	752420-9	**752420-6**	752420-7		
32	**5**	1	752520-4	752520-9	**752520-6**	752520-7		



Gniazdo stałe z zabezpieczeniem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- wyłącznik nadmiarowo- prądowy o prądzie zadziałania zgodnym z prądem znamionowym gniazda i charakterystyce „C" I_N

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie

Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	75135-4	**75135-6**	75135-9			
16	**4**	1	75145-4	75145-9	**75145-6**			
16	**5**	1	75155-4	75155-9	**75155-6**			
32	**3**	1	75235-4	**75235-6**	75235-9			
32	**4**	1	75245-4	75245-9	**75245-6**			
32	**5**	1	75255-4	75255-9	**75255-6**			



Gniazdo stałe z zabezpieczeniem

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- blokada mechaniczna
- wejście od góry, dołu lub z tyłu
- wyłącznik różnicowo- prądowy $I_{\Delta N}$ 30 mA

IP44 bryzgoszczelne
IP67 wodoszczelne na życzenie


Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr kat.	500V~ 50/60Hz 7h Nr kat.	>50-500V~ 100-300Hz 10h Nr kat.	>50-500V~ 301-500Hz 2h Nr kat.
16	**3**	1	75131-4	**75131-6**	75131-9			
16	**4**	1	75141-4	75141-9	**75141-6**			
16	**5**	1	75151-4	75151-9	**75151-6**			
32	**3**	1	75231-4	**75231-6**	75231-9			
32	**4**	1	75241-4	75241-9	**75241-6**			
32	**5**	1	75251-4	75251-9	**75251-6**			

Zalety:

- stabline wykonanie do montażu na ścianę
- blokada mechaniczna:
  po włożeniu i załączeniu wtyczki nie można wyciągnąć
  po wyłączeniu i wyciągnięciu wtyczki wyłącznika nie można załączyć
- wszystkie elementy są zamontowane na dolnej części obudowy
- duża przestrzeń montażowa
- okablowanie wykonane gotowe do podłączenia
- przelotowe przy 16A i 32A

Amp.	Bieguny	pak. szt.	24V~ 50/60Hz bez wpustu pomocniczego	42V~ 50/60Hz 12h	24/42V~ 100-200Hz 4h	24/42V~ 300Hz 2h	24/42V~ 400Hz 3h	24/42V~ 401-500Hz 11h	24/42V= DC 10h
			Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.

Przykłady:
Widok: gniazdo (przód)



W urządzeniach niskonapięciowych dla rozróżnienia napięcia i częstotliwości używany jest wpust zgodnie z tabelą.

Napięcie znamionowe - V	Częstotliwość - Hz	Pozycja wpustu na tarczy zegara 2P	3P	Kolor zgodny z EN 60309
20 - 25	50 / 60	bez wpustu	bez wpustu	Fioletowy
40 - 50	50 / 60	12	12	Biały
20 - 25 i 40 - 50	100 - 200	4	4	Zielony
	300	2	2	Zielony
	400	3	3	Zielony
	> 400 - 500	11	11	Zielony
	Prąd stały	10	-	Biały

16	**2**	10	**062v**	082-12v	082-4v	082-2v	082-3v	082-11v	082-10v
16	**3**	10	**063v**	083-12v	083-4v	083-2v	083-3v	083-11v	083-10v
32	**2**	10	**072v**	092-12v	092-4v	092-2v	092-3v	092-11v	092-10v
32	**3**	10	**073v**	092-12v	093-4v	093-2v	093-3v	093-11v	093-10v

Wtyczka przenośna
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna



16	**2**	10	**0622v**	0822-12v	0822-4v	0822-2v	0822-3v	0822-11v	0822-10v
16	**3**	10	**0632v**	0832-12v	0832-4v	0832-2v	0832-3v	0832-11v	0832-10v
32	**2**	10	**0722v**	0922-12v	0922-4v	0922-2v	0922-3v	0922-11v	0922-10v
32	**3**	10	**0732v**	0922-12v	0932-4v	0932-2v	0932-3v	0932-11v	0932-10v

Wtyczka przenośna
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP67 wodoszczelna



16	**2**	10	**262v**	282-12v	282-4v	282-2v	282-3v	282-11v	282-10v
16	**3**	10	**263v**	283-12v	283-4v	283-2v	283-3v	283-11v	283-10v
32	**2**	10	**272v**	292-12v	292-4v	292-2v	292-3v	292-11v	292-10v
32	**3**	10	**273v**	292-12v	293-4v	293-2v	293-3v	293-11v	293-10v

Gniazdo przenośne
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelne



16	**2**	10	**2622v**	2822-12v	2822-4v	2822-2v	2822-3v	2822-11v	2822-10v
16	**3**	10	**2632v**	2832-12v	2832-4v	2832-2v	2832-3v	2832-11v	2832-10v
32	**2**	10	**2722v**	2922-12v	2922-4v	2922-2v	2922-3v	2922-11v	2922-10v
32	**3**	10	**2732v**	2922-12v	2932-4v	2932-2v	2932-3v	2932-11v	2932-10v

Gniazdo przenośne
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP67 wodoszczelne



16	**2**	10	**562**	582-12	582-4	582-2	582-3	582-11	582-10
16	**3**	10	**563**	583-12	583-4	583-2	583-3	583-11	583-10
32	**2**	10	**572**	592-12	592-4	592-2	592-3	592-11	592-10
32	**3**	10	**573**	592-12	593-4	593-2	593-3	593-11	593-10

Wtyczka odbiornikowa
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 582-12**v**
- wejście od góry, lub z tyłu

IP44 bryzgoszczelna



16	**2**	10	**662**	682-12	682-4	682-2	682-3	682-11	682-10
16	**3**	10	**663**	683-12	683-4	683-2	683-3	683-11	683-10
32	**2**	10	**672**	692-12	692-4	692-2	692-3	692-11	692-10
32	**3**	10	**673**	692-12	693-4	693-2	693-3	693-11	693-10

Wtyczka tablicowa prosta
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 682-12**v**
- w komplecie dławnica kablowa
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelna



16	**2**	10	**162**	182-12	182-4	182-2	182-3	182-11	182-10
16	**3**	10	**163**	183-12	183-4	183-2	183-3	183-11	183-10
32	**2**	10	**172**	192-12	192-4	192-2	192-3	192-11	192-10
32	**3**	10	**173**	192-12	193-4	193-2	193-3	193-11	193-10

Gniazdo stałe
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 162**v**
- wejście od góry, lub z tyłu
- zgodnie z normą EN60309

IP44 bryzgoszczelne



16	**2**	10	**362**	382-12	382-4	382-2	382-3	382-11	382-10
16	**3**	10	**363**	383-12	383-4	383-2	383-3	383-11	383-10
32	**2**	10	**372**	392-12	392-4	392-2	392-3	392-11	392-10
32	**3**	10	**373**	392-12	393-4	393-2	393-3	393-11	393-10

Gniazdo tablicowe proste
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 362**v**
- kołnierz 70 x 70

IP44 bryzgoszczelne



Wtyczki i gniazda 7-stykowe

		Amp.	Bieguny	pak. szt.	110V~ 50/60Hz 4h Nr kat.	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4p+5p=9h Nr kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4p+5p=6h Nr kat.	Stopień szczelności
 017-6	**Wtyczka przenośna** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "**v**" np. 017-6**v** • dławnica bezgwintowa krótka **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**7**	10		017-9	**017-6**	**IP44**
 517-6	**Wtyczka odbiornikowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 517-6**v** • wejście od góry, lub z tyłu • 9517* duża obudowa, na podejście przewodu **IP44** bryzgoszczelna	**16** **16**	**7** **7**	10 **5**		517-9 9517-9	**517-6** **9517-6**	**IP44** **IP44**
 617-6	**Wtyczka tablicowa prosta** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 617-6**v** • Zgodne z EN 60309: do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt klapki gniazda przenośnego **IP44** bryzgoszczelna	• kołnierz 70 x 70 **16** • kołnierz 75 x 75 **16**	**7** **7**	10 **5**		617-9 617-9f7	**617-6** **617-6f7**	**IP44** **IP44**
 8017-4	**Wtyczka kątowa** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 8017-6**v** • boczne wprowadzenie przewodu **IP44** bryzgoszczelna	**16**	**7**	10	8017-4		**8017-6**	**IP44**
 217-6	**Gniazdo przenośne** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 217-6**v** **IP44** bryzgoszczelne	**16**	**7**	10		217-9	**217-6**	**IP44**
 117-6	**Gniazdo stałe** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 117-6**v** • wejście od góry, lub z tyłu • 917* duża obudowa, na podejście przewodu • w komplecie dławnica kablowa **IP44** bryzgoszczelne	**16** **16**	**7** **7**	10 **5**		117-9 917-9	**117-6** **917-6**	**IP44** **IP44**
 317-6	**Gniazdo tablicowe proste** • zaciski śrubowe • tworzywo sztuczne: PA6 • styki: mosiężne - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „**v**" np. 317-6**v** **IP44** bryzgoszczelne	• kołnierz 70 x 70 **16** • kołnierz 75 x 75 **16**	**7** **7**	10 **5**		317-9	**317-6** **317-6f7**	**IP44** **IP44**

Gniazda jednofazowe

Amp.	Bieguny	pak. szt.	STANDARDOWE 250V~ 50/60Hz Konierz 50x50 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 70x70 Nr Kat.	SPECJALNE 250V~ 50/60Hz Kołnierz 75x75 Nr Kat.	Skróty/Typy
16	**3**	100	1040-0b			**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
16	**3**	100	1040-0bs			**„s"** boczne wprowadzenie przewodu
16	**3**	100	1040-0bc			**„c"** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)
16	**3**	100	1040-0bsc			**„sc"** boczne wprowadzenie przewodu i ochrona przed dziećmi

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP54 bryzgoszczelne



16	**3**	100	108-0b	108-7b	108-8b	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
16	**3**	100	108-0bc	108-7bc	108-8bc	**„c"** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem
- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- tylne podłączenie

IP54 bryzgoszczelne



16	**3**	100	104-0b	104-7b	104-8b	**tylne wprowadzenie przewodu (standard)**
16	3	100	104-0bs	104-7bs	104-8bs	**„s"** boczne wprowadzenie przewodu
16	**3**	100	104-0bc	104-7bc	104-8bc	**„c"** ochrona przed dziećmi (zamknięcie)

Gniazdo wtyczkowe wersja z bolcem
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem


IP54 bryzgoszczelne



16	**3**	24	106-0h			niebieska
16	**3**	24	106-0g			szara

Puszka nadtynkowa
- do gniazd P-NOVA DIN 49440 o kołnierzu 50 x 50 mm

IP44 bryzgoszczelna



16	**3**	xx	1044-0wsc			wersja z bolcem
16	**3**	xx	1054-0wsc			wersja schuko

nowość!

Gniazdo wtyczkowe IP20
- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- kolor biały
- możliwe inne kolory

IP20



P-Nova plus - cechy produktu

- **zminimalizowane kontakty śrubowe** dla instalacji w wąskim otoczeniu (przedłużacze bębnowe)
- **optymalne śrubowe podłączenia**
- **odsłonięte otwory na śruby**
- **klapka gniazda otwiera się pod większym kątem, większa siła docisku klapki**
- **wymiary kołnierzy 50x50mm** (przy cieńszym kołnierzu nie potrzebna oddzielna uszczelka)
- **montowane centralnie 38x38mm (instalacja czteropunktowa)**
- **IP54 bryzgoszczelne (1040-0wsc oraz 1054-0wsc IP20)**
- **wysoka stabilność dzięki obudowaniu każdej części** (także w przypadku zamknięcia!)
- **solidna konstrukcja oparta na wysokiej jakości poliamidzie 6**
- opcjonalnie: **zatwierdzona ochrona przed dziećmi dla wszystkich typów**
- **wersja schuko zgodna z DIN VDE 0620-1 luty 2010**

Wtyczki jednofazowe

		Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr Kat.
	**Wtyczka** • poliamidowa uni-schuko **IP20**				
	biała	**16**	**3**	**50**	08266
	czarna	**16**	**3**	**50**	08295
	**Gniazdo przenośne** • poliamidowe z bolcem **IP20**				
	białe	**16**	**3**	**25**	08224
	czarne	**16**	**3**	**25**	08253
	**Wtyczka kątowa z wyłącznikiem** • Uni-schuko **IP20**				
	biała	**16**	**3**	**60**	9002215
	czarna	**16**	**3**	**60**	9002215s
	**Wtyczka kątowa z wyłącznikiem i diodą** • Uni-schuko **IP20**				
	biała	**16**	**3**	**60**	9002216
	czarna	**16**	**3**	**60**	9002216s
	**Wtyczka- Gniazdo** **IP20**				
		16	**3**	**60**	9002222
	z pokrywą	**16**	**3**	**60**	9002223
	**Wtyczka kątowa** • Uni-schuko **IP20**				
	kątowa	**16**	**3**	**60**	9002214
	z uchwytem	**16**	**3**	**60**	9002221
	**Gniazdo wtyczkowe z pokrywą** **IP20**				
		16	**3**	**60**	9002224

Osprzęt jednofazowy gumowy

Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr Kat.		
				Wtyczka wersja z bolcem • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**30**	0521-s	gumowa	
16	**3**	**30**	0522-s	w pełni gumowa	
				Wtyczka wersja z bolcem • jeden system uziemnienia **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**30**	0531-s	gumowa	
16	**3**	**30**	0532-s	w pełni gumowa	
				Wtyczka kątowa • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05821-s	gumowa	
16	**3**	**20**	05822-s	w pełni gumowa	
				Wtyczka kątowa z bolcem • jeden system uziemnienia **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05831-s	gumowa	
16	**3**	**20**	05832-s	w pełni gumowa	
				Wtyczka wersja z bolcem • dwa systemy uziemienia (uni- schuko) • wkład: gumowy **IP44** bryzgoszczelna	
16	**3**	**20**	05622-s	w pełni gumowa	
				Gniazdo gumowe wersja z bolcem • wkład: poliamid **IP20**	
16	**3**	**20**	2410-sw		
16	**3**	**20**	2410-sc	z ochroną przed dziećmi	
				Gniazdo gumowe wersja z bolcem • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44** bryzgoszczelne	
16	**3**	**20**	2411-sw		
16	**3**	**20**	2411-sc	z ochroną przed dziećmi	

Osprzęt jednofazowy gumowy i z tworzywa

			Amp.	Bieguny	pak. szt.	250V~ 50/60Hz Nr Kat.
	**Gniazdo gumowe wersja z bolcem** • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelne**	ze zintegrowaną uszczelką wewnątrz	**16**	**3**	**10**	24611-s
		z uszczelką i ochroną przed dziećmi	**16**	**3**	**10**	24611-sc
	**Gniazdo gumowe wersja z bolcem** • z zatyczką i pierścieniem zamykającym • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelne**	ze zintegrowaną uszczelką wewnątrz	**16**	**3**	**20**	2411-sl
		z uszczelką i ochroną przed dziećmi	**16**	**3**	**20**	2411-scl
	**Rozgałęziacz potrójny z gumy** • wersja z bolcem • z zatyczką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelny**		**16**	**3**	**5**	24311-s
		z ochroną przed dziećmi	**16**	**3**	**5**	24311-sc
	**Rozgałęziacz podwójny** • wersja z bolcem • z klapką • wkład: poliamid **IP44 bryzgoszczelny**		**16**	**3**	**10**	24212-r
		z ochroną przed dziećmi	**16**	**3**	**10**	24212-rc
	**Rozgałęziacz podwójny** • wersja z bolcem • z klapką • wkład: poliamid • z przewodem **IP44 bryzgoszczelny**	z przewodem H05RR-F 3*1,5 3M	**16**	**3**	**1**	24212-r3M
		z przewodem H05RR-F 3*1,5 5M	**16**	**3**	**1**	24212-r5M
		z przewodem H05RR-F 3*1,5 10M	**16**	**3**	**1**	24212-r10M

SERIA TAURUS

WTYCZKI

- IP44
- do pracy w ciężkich warunkach
- 16A 250V~
- gumowe i w pełni gumowe
- pojedyńczy i podwójny system uziemienia

GNIAZDA

- IP44
- do pracy w ciężkich warunkach
- 16A 250V~
- gumowe i w pełni gumowe
- dwa systemy uziemienia

ROZGAŁĘZIACZE POTRÓJNE Z GUMY

- do pracy w ciężkich warunkach
- IP44
- 16A 250V
- gumowe lub w pełni gumowe

Urządzenia wtyczkowe do pracy w strefie zagrożenia wybuchem- seria EX

	Amp.	Bieguny	Część przenośna/ stała	230V~ 50/60Hz 3P=6h 4P+5P=9h Nr Kat.	400V~ 50/60Hz 3P=9h 4P+5P=6h Nr Kat.	
				Część prądowa		Wtyczka/ gniazdo
Wtyczka • styki dodatkowe	16	3	25 -1A753	25-18015		
	16	4	25 -1A753		25-18013	
	16	5	25 -1A753		25-18017	
	32	3	25-3A783	25-38015		
	32	4	25-3A783		25-38013	
	32	5	25-3A783		25-38017	
	63	3	25-6A253-32P	25-68015		
	63	4	25-6A253-32P		25-68013	
IP66/67	63	5	25-6A253-32P		25-68017	
Gniazdo przenośne	16	3	25 -1A753	25-14015		
	16	4	25 -1A753		25-14013	
	16	5	25 -1A753		25-14017	
	32	3	25-3A783	25-34015		
	32	4	25-3A783		25-34013	
	32	5	25-3A783		25-34017	
	63	3	25-6A253-32P	25-64015		
	63	4	25-6A253-32P		25-64013	
IP66/67	63	5	25-6A253-32P		25-64017	
Gniazdo tablicowe/ stałe	16	3	25 -1AB53	25-14015		
	16	4	25 -1AB53		25-14013	
	16	5	25 -1AB53		25-14017	
	32	3	25-3AB53-25P	25-34015		
	32	4	25-3AB53-25P		25-34013	
	32	5	25-3AB53-25P		25-34017	
	63	3	25-6AB53	25-64015		
	63	4	25-6AB53		25-64013	
IP66/67	63	5	25-6AB53		25-64017	

Rozdzielacze gniazdowe i adaptery



Adapter - z tworzywa
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 1 CEE-wtyczka 16A 5P 400V
Wyjście: 1 CEE-gniazdo 32A 5P 400V

9437420W

Wejście: 1 CEE-zwrotnica faz 16A 5P 400V
Wyjście: 1 CEE-gniazdo 32A 5P 400V

9437430W



Adapter - z tworzywa
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 1 CEE-wtyczka 32A 5P 400V
Wyjście: 1 CEE-gniazdo 16A 5P 400V
1 x C16 3P

9437422W

Wejście: 1 CEE-wtyczka ze zwrotnicą faz 32A 5P 400V
Wyjście: 1 CEE-gniazdo 16A 5P 400V
1 x C16 3P

9437432W



Adapter - obudowa gumowa
Typ FROMBORK
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 3x4
z wtyczką CEE-32A 5P 400V
Wyjście: 1 x GS 16A 250V
1 x zab. TOPIKOWE T10A

9848071W

Adapter - obudowa gumowa
Typ FROMBORK
z wygodnym uchwytem
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 3x4
z wtyczką CEE-32A 5P 400V
Wyjście: 1 x GS 16A 250V

9848715W



Adapter - obudowa gumowa
Typ TWARDOGÓRA
z wygodnym uchwytem
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V
Wyjście: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
1 x B16A 3P

9216635W

Adapter - obudowa gumowa
Typ TWARDOGÓRA
z wygodnym uchwytem
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x10
z wtyczką CEE 63A 5P 400V
Wyjście: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V
1 x C16A 3P
1 x FI40/4/0,03A

9216631W



Adapter - obudowa gumowa
Typ TWARDOGÓRA
z wygodnym uchwytem
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x10
z wtyczką CEE-63A 5P 400V
Wyjście: 1 CEE-gniazdo 32A 5P 400V
1 x C32A 3P
1 x FI40/4/0,03A

9216645W

Adapter - obudowa gumowa
Typ ZGORZELEC
z wygodnym uchwytem
IP44 bryzgoszczelny

Wejście: 2m przewodu H07RN-F 5x35
z wtyczką CEE-125A 5P 400V
Wyjscie: 1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V
1 x B63A 3P

9226961W



Adapter
CEE- wtyczka 16A 3P/ GS
- dostępne również w wersji z bolcem oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami
- niklowane styki

IP44 bryzgoszczelny

Wejście:
1 x CEE-wtyczka
16A 3P 230V

Wyjście:
1 x gniazdo schuko 16A 230V

9433100 niemieckie
9433101 z bolcem
9433102 duńskie
9433103 brytyjskie



Adapter
CEE- wtyczka 16A 5P/ GS
- dostępne również w wersji z bolcem oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami
- niklowane styki

IP44 bryzgoszczelny

Wejście:
1 x CEE-wtyczka 16A 5P 400V

Wyjście:
1 x gniazdo schuko 16A 230V

9433020


Rozdzielacze gniazdowe i adaptery

Wyposażenie:
- 1 wejście kablowe (przewód max. 3 x 2,5mm²)
- 2 CEE-gniazdo 16A 3P 6h wyjście

94325102
IP44 bryzgoszczelny

94326102
IP67 wodoszczelny

T-Connect
Podwójny rozgałęziacz z wejściem kablowym
- pakowane po 10 szt.



Wyposażenie:
- 1 CEE- wtyczka 16A 3P 6h
- 2 CEE- gniazdo 16A 3P 6h wyjście

94325103
IP44 bryzgoszczelny

94326103
IP67 wodoszczelny

T-Connect
Podwójny rozgałęziacz z wtyczką CEE
- pakowane po 10 szt.



Wejście:
1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V

Wyjście:
3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V

9432000

Rozdzielacz gniazdowy
- niklowane styki
- również możliwe wykonania dla 110V

IP44 bryzgoszczelny



Wejście:
1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V

Wyjście:
3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V

9432001

Rozdzielacz gniazdowy
- niklowane styki
- również możliwe wykonania dla 110V

IP67 wodoszczelny



Wejście:
1 x CEE- wtyczka 16A 3P 230V

Wyjscie:
2 x CEE- gniazda 16A 3P 230V
1 x gniazdo schuko 16A 230V

9432004

Rozdzielacz gniazdowy
- dostępne również w wersji z bolcem oraz Duńskimi i Brytyjskimi gniazdami
- niklowane styki

IP44 bryzgoszczelny




Wejście:
1 x dławnica kablowa podłączenie na złączkę

Wyjście:
3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V

9432006

Rozdzielacz gniazdowy
- niklowane styki
- również możliwe wykonania dla 110V

IP44 bryzgoszczelny




Wejście:
1 x dławnica kablowa

Wyjście:
3 x CEE- gniazda16A 3P 230V

9432007

Rozdzielacz gniazdowy
- niklowane styki
- również możliwe wykonania dla 110V

IP67 wodoszczelny



Wejscie:
1,5m przewodu z wtyczką 16A 3P 230V

Wyjście:
3 x CEE- gniazda 16A 3P 230V

9432002
IP44 bryzgoszczelny

9432003
IP67 wodoszczelny

Rozdzielacz gniazdowy
- niklowane styki
- również możliwe wykonania dla 110V

IP44 bryzgoszczelny
IP67 wodoszczelny




CEE- Wtyczki z wyłącznikiem i ochroną silnika



CEE 0-1 wyłącznik- ML0
Wtyczka 16A 5P 400V
- 0-1 wyłącznik:
  AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M25 13-18mm	
bez lampki sygnalizacyjnej	**53015530**
z lampką sygnalizacyjną	**530155301**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0
Wtyczka 32A 5P 400V
- 0-1 wyłącznik:
  AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M32 18-25mm	
bez lampki sygnalizacyjnej	**53025530**
z lampką sygnalizacyjną	**530255301**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0
Wtyczka 16A 5P 400V
z inwerterem faz
- 0-1 wyłącznik:
  AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna


dławnica kablowa: M25 13-18mm	
bez wyświetlacza	**53715530**
z lampką sygnalizacyjną	**537155301**
ze wskaźnikiem wirowania pola	**537155303**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



CEE-0-1 wyłącznik- ML0
Wtyczka 32A 5P 400V
z inwerterem faz
- 0-1 wyłącznik:
  AC22A, 10kA

IP44 bryzgoszczelna


dławnica kablowa: M32 18-25mm	
bez wyświetlacza	**53725530**
z lampką sygnalizacyjną	**537255301**
ze wskaźnikiem wirowania pola	**537255303**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



CEE-wtyczka 16A 5P 400V
z wyłącznikiem rewersyjnym
CA10
- AC22A

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M25 13-18mm	
bez lampki sygnalizacyjnej	**53015610**
z lampką sygnalizacyjną	**530156101**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



CEE-wtyczka 32A 5P 400V
z wyłącznikiem rewersyjnym
CA25
- AC22A

IP44 bryzgoszczelna

dławnica kablowa: M32 18-25mm	
bez lampki sygnalizacyjnej	**53025625**
z lampką sygnalizacyjną	**530256251**
z uchwytem	**53xxxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika
Z-MS 16A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	**16A**
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	**51015016**
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	**51015025**
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	**51015040**
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	**51015063**
6,3 - 10A	M25 13-18mm	**51015100**
10 - 16A	M25 13-18mm	**51015160**



Wtyczka CEE z ochroną silnika
Z-MS 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	**32A**
1,0 - 1,6A	M32 12-21mm	**51025016**
1,6 - 2,5A	M32 12-21mm	**51025025**
2,5 - 4,0A	M32 12-21mm	**51025040**
4,0 - 6,3A	M32 12-21mm	**51025063**
6,3 - 10A	M32 12-21mm	**51025100**
10 - 16A	M32 12-21mm	**51025160**
16 - 25A	M32 18-25mm	**51025250**
25 - 40A	M32 18-25mm	**51025400**
z uchwytem		**50xxxxxx**

CEE- Wtyczki z wyłącznikiem i ochroną silnika

Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6A	M25 13-18mm	**510150161**
1,6 - 2,5A	M25 13-18mm	**510150251**
2,5 - 4,0A	M25 13-18mm	**510150401**
4,0 - 6,3A	M25 13-18mm	**510150631**
6,3 - 10A	M25 13-18mm	**510151001**
10 - 16A	M25 13-18mm	**510151601**
z uchwytem		**50xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6AM32	12-21mm	**510250161**
1,6 - 2,5AM32	12-21mm	**510250251**
2,5 - 4,0AM32	12-21mm	**510250401**
4,0 - 6,3AM32	12-21mm	**510250631**
6,3 - 10A M32	12-21mm	**510251001**
10 - 16A M32	12-21mm	**510251601**
16 - 25A M32	18-25mm	**510252501**
25 - 40A M32	18-25mm	**510254001**
z uchwytem		**50xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6AM25	13-18mm	**517150163**
1,6 - 2,5AM25	13-18mm	**517150253**
2,5 - 4,0AM25	13-18mm	**517150403**
4,0 - 6,3AM25	13-18mm	**517150633**
6,3 - 10A M25	13-18mm	**517151003**
10 - 16A M25	13-18mm	**517151603**
z uchwytem		**50xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika Z-MS 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6AM32	12-21mm	**517250163**
1,6 - 2,5AM32	12-21mm	**517250253**
2,5 - 4,0AM32	12-21mm	**517250403**
4,0 - 6,3AM32	12-21mm	**517250633**
6,3 - 10A M32	12-21mm	**517251003**
10 - 16A M32	12-21mm	**517251603**
16 - 25A M32	18-25mm	**517252503**
25 - 40A M32	18-25mm	**517254003**
z uchwytem		**50xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 16A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6AM25	13-18mm	**54015016**
1,6 - 2,5AM25	13-18mm	**54015025**
2,5 - 4,0AM25	13-18mm	**54015040**
4,0 - 6,3AM25	13-18mm	**54015063**
6,3 - 10A M25	13-18mm	**54015100**
10 - 16A M25	13-18mm	**54015160**
z uchwytem		**54xxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika PKZM0 32A 5P 400V

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6AM32	12-21mm	**54025016**
1,6 - 2,5AM32	12-21mm	**54025025**
2,5 - 4,0AM32	12-21mm	**54025040**
4,0 - 6,3AM32	12-21mm	**54025063**
6,3 - 10A M32	12-21mm	**54025100**
10 - 16A M32	12-21mm	**54025160**
16 - 20A M32	18-25mm	**54025200**
20 - 25A M32	18-25mm	**54025250**
25 - 32A M32	18-25mm	**54025320**
z uchwytem		**54xxxxxx**



CEE- Wtyczki z wyłącznikiem i ochroną silnika



Wtyczka CEE z ochroną silnika
PKZM0 16A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dawnica kablowa	16A
1,0 - 1,6AM25	13-18mm	**540150161**
1,6 - 2,5AM25	13-18mm	**540150251**
2,5 - 4,0AM25	13-18mm	**540150401**
4,0 - 6,3AM25	13-18mm	**540150631**
6,3 - 10A M25	13-18mm	**540151001**
10 - 16A M25	13-18mm	**540151601**
z uchwytem		**53xxxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika
PKZM0 32A 5P 400V

- z lampką sygnalizacyjną

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6AM32	12-21mm	**540250161**
1,6 - 2,5AM32	12-21mm	**540250251**
2,5 - 4,0AM32	12-21mm	**540250401**
4,0 - 6,3AM32	12-21mm	**540250631**
6,3 - 10A M32	12-21mm	**540251001**
10 - 16A M32	12-21mm	**540251601**
16 - 20A M32	18-25mm	**540252001**
20 - 25A M32	18-25mm	**540252501**
25 - 32A M32	18-25mm	**540253201**
z uchwytem		**53xxxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika
PKZM0 16A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	16A
1,0 - 1,6AM25	13-18mm	**547150163**
1,6 - 2,5AM25	13-18mm	**547150253**
2,5 - 4,0AM25	13-18mm	**547150403**
4,0 - 6,3AM25	13-18mm	**547150633**
6,3 - 10A M25	13-18mm	**547151003**
10 - 16A M25	13-18mm	**547151603**
z uchwytem		**53xxxxxxx**



Wtyczka CEE z ochroną silnika
PKZM0 32A 5P 400V

- z wtyczką ze zwrotnicą faz
- ze wskaźnikiem wirowania pola

IP44 bryzgoszczelna

Zakres ustawień	Dławnica kablowa	32A
1,0 - 1,6AM32	12-21mm	**547250163**
1,6 - 2,5AM32	12-21mm	**547250253**
2,5 - 4,0AM32	12-21mm	**547250403**
4,0 - 6,3AM32	12-21mm	**547250633**
6,3 - 10A M32	12-21mm	**547251003**
10 - 16A M32	12-21mm	**547251603**
16 - 20A M32	18-25mm	**547252003**
20 - 25A M32	18-25mm	**547252503**
25 - 32A M32	18-25mm	**547253203**
z uchwytem		**53xxxxxxx**

Wtyczka CEE z wyłącznikiem silnikowym
Z-MS i PKZM0:

Dane techniczne:

- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- stopień ochrony IP44
- wszystkie wykonania dostępne z uchwytem lub bez uchwytu
- duża przestrzeń montażowa

Opis Z-MS i PKZM0:

- niezawodne do ochrony przed przegrzaniem i zwarciami
- wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem i wyłącznik zwarciowy
- wyłącznik zwarciowy Z-MS wydajność przy zwarciach do 10kA i wyłącznik PKZM0: 50kA i 150kA

Wskaźnik wirowania pola:

Pokazuje rotację pola w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

Lampka sygnalizacyjna:

Pokazuje napięcie zasilania.


Okienka inspekcyjne IP54/IP67

Dane techniczne:



- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko wyposażone we wkręty dociskowe
- wielkość modułów: **2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 (szerokość modułu 17,5mm)**
- **inne wielkości na życzenie!**
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- **IP67 wodoszczelne**

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
2 moduły	49	27	36	51	40	**900602-p**
4 moduły	85	65	72	80	20	**900604-p**
5 modułów	103	41,5	90	90	20	**900605-p**
6 modułów	121	50,5	108	102	15	**900606-p**
8 modułów	157	68,5	144	126	15	**900608-p**
10 modułów	193	86,5	180	145	15	**900610-p**
13 modułów	247	113,5	234	180	10	**900613-p**
18 modułów	337	105	324	245	12	**900618-p**




Dane techniczne:



- szczególnie mocne wykonanie z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- do rozdzielnic, maszyn, szaf montażowych, etc.
- samozamykające się okienko
- wielkość modułów: od **4** do **18 modułów (szerokość modułu 17,5mm)**
- **kąt rozwarcia > 180°**
- ramka mocująca z odpornego na uderzenia poliwęglanu z zamontowaną uszczelką gumową
- wszystkie części metalowe odporne na korozję
- dla większej ochrony, okienka zapakowane są w folię ochronną
- posiada element pomocniczy
- **stopień ochrony: IP54**

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	waga [g]	pak. po:	Nr kat.
4 moduły	92	65	72	-	-	-	**9006504**
6 modułów	128	51	108	-	-	-	**9006506**
8 modułów	164	69	144	-	-	-	**9006508**
9 modułów	182	78	162	-	166	10	**9006509**
10 modułów	200	87	180	-	181	10	**9006510**
11 modułów	218	96	198	-	198	10	**9006511**
12 modułów	236	105	216	-	207	10	**9006512**
13 modułów	253	41	73	233	223	10	**9006513**
14 modułów	272	41	82	252	232	10	**9006514**
18 modułów	344	105	324	-	299	10	**9006518**



Puszki instalacyjne





Seria LIGHT IP65/67

*IP54

Nr kat.	Opis
EP-048*	Okrągła Ø 84 x50 4 dławnice
EP-088*	88x88x52 7 dławnic
EX-088*	88x88x52 bez dławnic
EV-111	Skręcana 111x111x68 7 dławnic
EX-111	Skręcana 111x111x68 7 osłabień
EL-111	Skręcana 111x111x68 gładka
EV-161	Skręcana 164x119x79 10 dławnic
EX-161	Skręcana 164x119x79 10 osłabień
EL-161	Skręcana 164x119x79 gładka
EV-171	Skręcana 179x155x99 10 dławnic
EVT-171	Skręcana 179x155x99 10 dławnic transparentna pokrywa
GSV-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka pokrywa
EX-171	Skręcana 179x155x99 10 osłabień
EXT-171	Skręcana 179x155x99 10 osłabień transparentna pokrywa
GSX-171	Skręcana 179x155x158 10 osłabień wysoka pokrywa
EL-171	Skręcana 179x155x99 gładka
ELT-171	Skręcana 179x155x99 gładka transparentna pokrywa
GSL-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka pokrywa
GSLT-171	Skręcana 179x155x158 gładka wysoka transparentna pokrywa
EV-231	Skręcana 245x185x95 10 dławnic
EVT-231	Skręcana 245x185x95 10 dławnic transparentna pokrywa
GSV-231	Skręcana 245x185x178 10 dławnic wysoka pokrywa
EX-231	Skręcana 245x185x95 10 osłabień
EXT-231	Skręcana 245x185x95 10 osłabień transparentna pokrywa
GSX-231	Skręcana 245x185x178 10 osłabień wysoka pokrywa
EL-231	Skręcana 245x185x95 gładka
ELT-231	Skręcana 245x185x95 gładka transparentna pokrywa
GSL-231	Skręcana 245x185x178 gładka wysoka pokrywa
GSLT-231	Skręcana 245x185x178 gładka wysoka transparentna pokrywa
EV-322	Skręcana 335x245x133 12 dławnic
EX-322	Skręcana 335x245x133 12 osłabień
EL-322	Skręcana 335x245x133 gładka




Nr kat.	Opis
009.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi wypukłymi i zawiasami, wymiary 460 x 380 x 120 IP65

Nr kat.	Opis
005.CV	Puszki instalacyjne z dławikami membranowymi, wymiary 100 x 100 x 50 IP67

Puszki instalacyjne

Nr kat.	Opis
009.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A.PL	Puszki gładkie z zawiasami, wymiary 460 x 380 x 120 IP65
009.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 190 x 140 x 70 IP65
010.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 240 x 190 x 90 IP65
012.A.PK.HT	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 300 x 220 x 120 IP65
014.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 380 x 300 x 120 IP65
015.A.PK	Puszki gładkie z zawiasami i transparentną pokrywą wymiary 460 x 380 x 120 IP65



Nr kat.	Opis
008.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 150 x 110 x 135 IP66
009.CA.JK	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 190 x 145 x 135 IP66
010.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 240 x 190 x 155 IP66
012.CA.K	Puszki gładkie z wysoką transparentną pokrywą, wymiary 310 x 230 x 160 IP66
008.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 150 x 110 x 135 IP66
009.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 190 x 145 x 135 IP66
010.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 240 x 190 x 155 IP66
011.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 240 x 180 x 175 IP66
012.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 310 x 230 x 160 IP66
014.CA.G	Puszki gładkie z wysoką pełną pokrywą, wymiary 380 x 300 x 180 IP66



Nr kat.	Opis
001.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 65 x 35 IP65
002.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 80 x 40 IP65
003.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 80 x 80 x 40 IP65
005.CS	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 100 x 100 x 50 IP65
008.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PG	Puszki instalacyjne z dawnicami membranowymi, wymiary 240 x 190 x 90 IP65



Nr kat.	Opis
003.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 80 x 80 x 40 IP65
006.P	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 100 x 100 x 65 IP65
008.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
011.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 110 IP65
012.PL	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 310 x 230 x 115 IP65
008.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 150 x 110 x 70 IP65
009.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 190 x 145 x 70 IP65
010.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 90 IP65
011.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 240 x 190 x 110 IP65
012.PK	Puszki instalacyjne gładkie, wymiary 310 x 230 x 115 IP65



Rozdzielnice budowlane na bazie obudów metalowych i obudów z tworzywa



Rozdzielnice budowlane IP44

Rozdzielnice budowlane

- przystosowane do instalacji licznika 3- fazowego
- napięcie znamionowe 230/400V 50Hz
- temperatura pracy -25 do +60 C
- stopień szczelności IP44 (IP65 na życzenie)
- przystosowane do zasilania wielu odbiorników np. na placu budowy
- możliwa dowolna kombinacja gniazd, zasilania itp.

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
Obudowa metalowa 500 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm metalowy stojak zadaszony	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 40A Tablica pod licznik 3- fazowy	**9000162W**
Obudowa metalowa 500 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x C32 3P 1 x C16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 40A Tablica pod licznik 3- fazowy	**9000163W**
2 x obudowa typ Koszalin wymiary obudowy 504 x 279 x 186 zaciski 5 x 35mm	4 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x C63 3P 3 x C32A 3P 4 x B16A 1P 1 x FI80/4/0,03A Wyłącznik 0-1 125A	**9000208W**
Obudowa metalowa 700 x 500 x 200 zaciski 5 x 35mm	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x C63 3P 1 x C32A 3P 1 x C16A 3P 1 x FI83/4/0,03A 3 x C16A 1P 1 x FI40/4/0,03A RBK, wkładki 160A jako zabezpieczenie główne Licznik 100A 3-fazowy elektroniczny	**9000333W**
Obudowa metalowa 600 x 400 x 250 zaciski 5 x 16mm	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1 63A Tablica licznikowa 3- fazowa	**9000337W**
Obudowa metalowa 500 x 400 x 200 2m przewodu H07RN-F 5x10 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	3 x B32A 3P 3 x B16A 3P 3 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A Wyłącznik 0-1 63A	**9000709W**
2 x obudowa 600 x 400 x 250 zaciski 5 x 35mm	4 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x B32A 3P 4 x B16A 1P 2 x FI63/4/0,03A Wyłącznik 0-1 125A Licznik 3-fazowy 100A Rozłącznik bezpiecznikowy HRS wkładki 100A jako zabezpieczenie główne	**90004870W**

Metalowe obudowy nadtynkowe seria ARGENTA IP65

Liczba zamków	Wejście kablowe	Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Numer katalogowy
1	80 x 150	200 x 250 x 150	49010
1	80 x 150	250 x 250 x 150	49013
1	80 x 150	300 x 200 x 150	49016
1	80 x 150	300 x 250 x 150	49019
1	80 x 150	300 x 250 x 200	49020
1	80 x 200	300 x 300 x 150	49022
1	140 x 230	300 x 300 x 200	49023
1	140 x 230	300 x 400 x 200	49026
1	80 x 200	400 x 300 x 150	49031
1	140 x 230	400 x 300 x 200	49032
1	80 x 300	400 x 400 x 150	49035
1	140 x 300	400 x 400 x 200	49036
1	140 x 500	400 x 600 x 200	49043
1	140 x 500	400 x 600 x 250	49044
1	140 x 500	400 x 600 x 500	49045
2	80 x 200	500 x 300 x 150	49046
2	140 x 230	500 x 300 x 200	49047
2	80 x 300	500 x 400 x 150	49050
2	140 x 300	500 x 400 x 200	49051
2	140 x 300	500 x 400 x 250	49052
2	80 x 300	500 x 500 x 150	49054
2	140 x 400	500 x 500 x 200	49055
2	140 x 400	500 x 500 x 250	49056
2	140 x 400	500 x 500 x 300	49057
2	80 x 300	600 x 400 x 150	49062
2	140 x 300	600 x 400 x 200	49063
2	140 x 300	600 x 400 x 250	49064
2	140 x 300	600 x 400 x 300	49065
2	80 x 300	600 x 500 x 150	49067
2	140 x 400	600 x 500 x 200	49068
2	140 x 400	600 x 500 x 250	49069
2	140 x 400	600 x 500 x 300	49070
2	140 x 500	600 x 600 x 200	49073
2	140 x 500	600 x 600 x 250	49074
2	140 x 500	600 x 600 x 300	49075
2	140 x 700	600 x 800 x 300	49085
2	80 x 300	700 x 500 x 150	49097
2	140 x 400	700 x 500 x 200	49098
2	140 x 400	700 x 500 x 250	49099
2	140 x 300	800 x 400 x 200	49108
2	140 x 300	800 x 400 x 250	49109
2	140 x 500	800 x 600 x 200	49118
2	140 x 500	800 x 600 x 250	49119
2	140 x 500	800 x 600 x 300	49120
2	140 x 700	800 x 800 x 200	49128
2	140 x 700	800 x 800 x 250	49129
2	140 x 700	800 x 800 x 300	49130
2	140 x 900	800 x 1000 x 300	49135
2	140 x 900	800 x 1000 x 300	49509
3	140 x 500	1000 x 600 x 250	49139
3	140 x 700	1000 x 800 x 250	49149
3	140 x 700	1000 x 800 x 300	49150
3	140 x 900	1000 x 1000 x 300	49153
3	140 x 900	1000 x 1000 x 300	49510
3	140 x 500	1200 x 600 x 250	49158
3	140 x 500	1200 x 600 x 300	49159
3	140 x 700	1200 x 800 x 300	49165
3	140 x 900	1200 x 1000 x 200	49168
3	140 x 700	1200 x 900 x 285	49348
3	140 x 500	1000 x 600 x 300	49358
3	140 x 900	1200 x 1000 x 300	49168
3	2x(140 x 500)	1200 x 1200 x 250	49272
3	140 x 900	1400 x 1000 x 300	49512





Wszystkie obudowy wyposażone są w płytę montażową pełną i zamki.

Metalowe obudowy seria ATLANTIC



Rozdzielnice nadtynkowe IP40

- drzwi otwierane lewo/ prawo
- zatrzaskowy system montażu
- niewielkie grubości obudowy oraz drzwi
- możliwość łączenia

Moduły	Drzwi transparentne	Drzwi pełne
48	PT40AS48	PO40AS48
72	PT40AS72	PO40AS72
96	PT40AS96	PO40AS96
120	PT40AS120	PO40AS120
144	PT40AS144	PO40AS144



Rozdzielnice podtynkowe IP40

- drzwi otwierane lewo/ prawo
- zatrzaskowy system montażu
- niewielkie grubości obudowy oraz drzwi
- możliwość łączenia

48	AE48PT	AE48PO
72	AE72PT	AE72PO
96	AE96PT	AE96PO
120	AE120PT	AE120PO
144	AE144PT	AE144PO



Rozdzielnice nadtynkowe IP55

- drzwi otwierane lewo/ prawo
- zatrzaskowy system montażu
- niewielkie grubości obudowy oraz drzwi
- możliwość łączenia

48	55AS48PT	55AS48PO
72	55AS72PT	55AS72PO
96	55AS96PT	55AS96PO
120	55AS120PT	55AS120PO
144	55AS144PT	55AS144PO

Metalowe obudowy seria ARGENTA PLUS IP55



Obudowy kompletne bez płyty montażowej
- szkielet spawany

Drzwi pełne		Drzwi transparentne	
Wymiary	Nr kat.	Wymiary	Nr kat.
1650 x 600 x 400	**28210/SP**	1650 x 600 x 400	**28244/SP**
1650 x 800 x 400	**28211/SP**	1650 x 800 x 400	**28245/SP**
1650 x 1000 x 400	**28212/SP**	1650 x 1000 x 400	**28503DC**
1650 x 1200 x 400	**28500/DC**	1650 x 1200 x 400	**28504/DC**
1800 x 600 x 400	**28214/SP**	1800 x 600 x 400	**28248/SP**
1800 x 800 x 400	**28215/SP**	1800 x 800 x 400	**28249/SP**
1800 x 1000 x 400	**28216/SP**	1800 x 1000 x 400	**28505/DC**
1800 x 1200 x 400	**28501/DC**	1800 x 1200 x 400	**28506/DC**
2000 x 600 x 400	**28218/SP**	2000 x 600 x 400	**28252/SP**
2000 x 800 x 400	**28219/SP**	2000 x 800 x 400	**28253/SP**
2000 x 1000 x 400	**28220/SP**	2000 x 1000 x 400	**28507/DC**
2000 x 1200 x 400	**28502/DC**	2000 x 1200 x 400	**28508/DC**

Metalowe obudowy seria ARGENTA PLUS IP55



Obudowy kompletne bez płyty montażowej
- szkielet skręcany (możliwość rozkręcenia na części)

Wymiary	Nr kat.
1800 x 600 x 400	**28181/SP**
1800 x 600 x 500	**28182/SP**
1800 x 600 x 600	**28183/SP**
1800 x 800 x 400	**28184/SP**
1800 x 800 x 500	**28185/SP**
1800 x 800 x 600	**28186/SP**
1800 x 1000 x 400	**28187/SP**
1800 x 1000 x 500	**28188/SP**
1800 x 1000 x 600	**28189/SP**
1800 x 1200 x 400	**28509/DC**
1800 x 1200 x 500	**28510/DC**
1800 x 1200 x 600	**28511/DC**

Wymiary	Nr kat.
2000 x 600 x 400	**28193/SP**
2000 x 600 x 500	**28194/SP**
2000 x 600 x 600	**28195/SP**
2000 x 600 x 800	**28196/SP**
2000 x 800 x 400	**28197/SP**
2000 x 800 x 500	**28198/SP**
2000 x 800 x 600	**28199/SP**
2000 x 800 x 800	**28222/SP**
2000 x 1000 x 400	**28223/SP**
2000 x 1000 x 500	**28224/SP**
2000 x 1000 x 600	**28225/SP**
2000 x 1000 x 800	**28226/SP**
2000 x 1200 x 400	**28512/DC**
2000 x 1200 x 500	**28513/DC**
2000 x 1200 x 600	**28514/DC**
2000 x 1200 x 800	**28515/DC**



Płyty montażowe pełne

Wymiary	Nr kat.
1650 x 600	**48854**
1650 x 800	**48855**
1650 x 1000	**48856**
1650 x 1200	**48857**
1800 x 600	**48858**
1800 x 800	**48859**
1800 x 1000	**48860**
1800 x 1200	**48861**
2000 x 600	**48862**
2000 x 800	**48863**
2000 x 1000	**48864**
2000 x 1200	**48865**



Panele boczne

Wymiary	Nr kat.
1800 x 400	**48829**
1800 x 500	**48975**
1800 x 600	**48830**
2000 x 400	**48831**
2000 x 500	**48977**
2000 x 600	**48832**
2000 x 800	**48833**



Narożniki i cokoły przednie i boczne

Narożniki i cokoły przednie	
Wymiary	Nr kat.
100 x 600	**48834**
100 x 800	**48835**
100 x 1000	**48836**
100 x 1200	**48837**
200 x 600	**48838**
200 x 800	**48839**
200 x 1000	**48840**
200 x 1200	**48841**

Cokoły boczne	
Wymiary	Nr kat.
100 x 400	**48846**
100 x 500	**48847**
100 x 600	**48848**
100 x 800	**48849**
200 x 400	**48850**
200 x 500	**48851**
200 x 600	**48852**
200 x 800	**48853**

Rozdzielnice niewyposażone

Seria ECOLOGY



Rozdzielnice nadtynkowe/ podtynkowe

- drzwi otwierane lewo/ prawo*
- listwy zaciskowe Z+N*
- możliwość zamontowania zamka CS ECO
- możliwość plombowania
- kolor szary
- drzwi transparentne UV odporne
- dostępne w kolorze białym:
  - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CD... zastąpić literami BD...
- IP55

Moduły	Drzwi transparentne	Drzwi pełne
3	CT-3G* nie dotyczy	
4	CT-4G* nie dotyczy	
4	CD-4PT/RR	CD-4PO/RR
6	CD-6PT/RR	CD-6PO/RR
9	CD-9PT/RR	CD-9PO/RR
13	CD-13PT/RR	CD-13PO/RR
26	CD-26PT/RR	CD-26PO/RR
39	CD-39PT/RR	CD-39PO/RR
57	CD-57PT/RR	CD-57PO/RR

Seria COMBI



Rozdzielnice nadtynkowe

- drzwi otwierane do góry*
- listwy zaciskowe Z+N*
- kolor szary
- drzwi transparentne UV odporne
- dostępne w kolorze białym:
  - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CX... zastąpić literami BX...
- IP40

2	CX-2* nie dotyczy	
4	CX-4* nie dotyczy	
4	CX-4PT/RR	CX-4PO/RR
8	CX-8PT/RR	CX-8PO/RR
12	CX-12PT/RR	CX-12PO/RR
24	CX-24PT/RR	CX-24PO/RR
36	CX-36PT/RR	CX-36PO/RR

Seria ORO



Rozdzielnice podtynkowe

- drzwi otwierane do góry
- listwy zerowe Z+N
- kolor szary
- drzwi transparentne UV odporne
- dostępne w kolorze białym:
  - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery CP... zastąpić literami BP...
- IP40

4	CP-4PR/RR	CP-4PO/RR
8	CP-8PT/RR	CP-8PO/RR
12	CP-12PT/RR	CP-12PO/RR
24	CP-24PT/RR	CP-24PO/RR
36	CP-36PT/RR	CP-36PO/RR

Seria DIAMANT



Rozdzielnice podtynkowe

- drzwi otwierane do góry
- wydzielone miejsce na wyłącznik główny
- możliwość plombowania wyłącznika głównego
- drzwi transparentne UV odporne
- dostępne w kolorze białym:
  - aby zamówić obudowę w kolorze białym należy w numerze katalogowym litery IC... zastąpić literami IB...
- IP40

Wył.	ICT-04	ICP-04
W+16	PTI-20	PBI-20
W+20	ICT-22	ICP-22
W+28	ICT-28	ICP-28
W+40	ICT-44	ICP-44
W+54	IPTI-58	PBI-58

Seria P.POŻ.







Nadtynkowa	Podtynkowa	
95PPNT	95PPPT	Pusta 5M
98PPNT	98PPPT	Pusta 8M
95PPWC11NT	95PPWC11PT	Z przyciskiem sterowniczym 1NO+ 1NC
95PPXA16NT	95PPXA16PT	Z wyłącznikiem głównym 16A 3P
95PPXA25NT	95PPXA25PT	Z wyłącznikiem głównym 25A 3P
95PPXA32NT	95PPXA32PT	Z wyłącznikiem głównym 32A 3P
95PPXA40NT	95PPXA40PT	Z wyłącznikiem głównym 40A 3P
95PPXA63NT	95PPXA63PT	Z wyłącznikiem głównym 63A 3P
95PPXA80NT	95PPXA80PT	Z wyłącznikiem głównym 80A 3P
95PPXA100NT	95PPXA100PT	Z wyłącznikiem głównym 100A 3P
95PPXA125NT	95PPXA125PT	Z wyłącznikiem głównym 125A 3P
95PPXA160NT	95PPXA160PT	Z wyłącznikiem głównym 160A 3P

Rozdzielnice kompaktowe - Seria PIESZYCE IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20 dławnica kablowa bez przewodu	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430406W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z gumową wtyczką 16A 250V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430409W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430429W**
1 x wtyczka 16A 5P 400V	3 x GS 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430412W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430003W**
1 x zwrotnica faz CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430452W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430003Wk**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 ze zwrotnicą faz CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x gniazdo 16A 3P 250V z samozamykającą się klapką		**9430719W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430007W**
1 x zwrotnica faz CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430453W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9430007Wk**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 3P 230V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430401W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wtyczką CEE 16A 3P 230V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430155W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wtyczką CEE 16A 3P 230V	2 x gniazdo CEE 16A 3P 230V 1 x gniazdo GS 16A 250V		**9430455W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x1,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 3P 230V		**9430439W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 16A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V		**9430006W**
1 x wtyczka CEE 16A 4P 6h 400V	1 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V 2 x GS 16A 250V		**9430002W**
1,5m przewodu H05RR-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 16A 4P 6h 400V		**9430006Wk**




Rozdzielnice kompaktowe - Seria PIESZYCE IP44



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H05RR-F 3x1,5 z gniazdem jednofazowym 250V	3 x GS 16A 250V		**9430479W**
1 x wtyczka CEE 16A 5P 6h 400V	3 x GS 16A 250V		**9430478W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H05RR-F 2x1,5 z wtyczką 16A 2P 24V	3 x gniazdo CEE 16A 2P 24V		**9430024W**
1,5m przewodu H05RR-F 2x1,5 z wtyczką 16A 2P 42V	3 x gniazdo CEE 16A 2P 42V		**9430342W**



Nowa obudowa

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1,5m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437113W**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437413W**
1,5m przewodu H07RN-F 5x4 ze zwrotnicą faz CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437114W**
1 x zwrotnica faz CEE 32A 5P	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9437454W**



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 32A 4P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 4P 6h 400V		**9430008W**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 6h 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 6h 400V		**9430009W**

Rozdzielnice przenośne z tworzywa



Seria HEL IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9012151W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 2 x B16A 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9012152W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 4P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32A 3P 1 x B16A 3P 4 x B16A 1P	**9012153W**
M-25	10 x GS 16A 250V		**9012267W**



Seria NYSA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9030011W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9030012W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9030110W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9030119W**

Rozdzielnice przenośne z tworzywa

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V uchwyt metalowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9013330W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013094W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V uchwyt metalowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013003W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x FI25/4/0,03A	**9013007W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16A 1P	**9013008W**
2m przewodu H05RR-F 4x4 z wtyczką CEE 32A 4P 400V uchwyt plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013004W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V uchwyt plastikowy	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16A 3P 1 x B16A 1P	**9013005W**



Seria MIKOŁAJKI IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9014010W**
2m przewodu H05RR-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 400V uchwyt metalowy	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V		**9014004W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V uchwyt metalowy	6 x GS 16A 250V		**9014050W**
2m przewodu H07RN-F 5x2,5 z wtyczką CEE16A 5P 400V uchwyt metalowy	4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9014115W**
2m przewodu H05RR-F 4x1,5 z wtyczką CEE 16A 4P 400V uchwyt metalowy	6 x GS 16A 230V		**9014011W**



Seria ŚWINOUJŚCIE IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka CEE 16A 4P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004005W**
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004010W**
wtyczka CEE 32A 4P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9004025W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9004030W**
wtyczka CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9004020W**
wtyczka CEE 32A 4P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004050W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9004055W**
wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9004065W**



Seria DZIERŻONIÓW IP44

Rozdzielnice przenośne z tworzywa





Seria PEGASUS IP44

* kolor obudowy czerwony

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	**9034030r***
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 1 x C16 1P	**9034031r***
wtyczka CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9034008r***
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9034003r***
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9034004r***
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	4 x GS 16A 250V		**9034006r***
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 1P	**9034018r***
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	6 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03A	**9034053r***
1 x wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9034060r***

Rozdzielnice stacjonarne z wyłącznikiem



Seria KOŁO IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769214W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769215W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769224W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9769225W**



Seria PŁOCK IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789214W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789215W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789224W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	Wyłącznik 0-1	**9789225W**





Seria MŁAWA IP44/65

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	2 x gniazdo CEE 16A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051114W**
M20	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051115W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051124W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9051125W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 4P 400V	Wyłącznik 0-1	**9053004W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V	Wyłącznik 0-1	**9053005W**

Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9026520W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9026545W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9026555W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9026512W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9026658W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P	**9026571W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9026572W**



Seria KOSZALIN IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9027505W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9027525W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9027540W**



Seria SUWAŁKI IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9012051W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P	**9012052W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9012053W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9012054W**



Seria HEL IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M20	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013114W**
M20	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013115W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013119W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x GS 16A 250V		**9013120W**



Seria MIKOŁAJKI IP44

Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa



Seria MIKOŁAJKI IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 4P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9013124W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9013125W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 4P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	**9013129W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 1P	**9013130W**




Seria LESZNO IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 1 x GS 16A 250V	1 x B16 1P	**9605105W**
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 2 x B16 1P	**9605303W**



Seria LUBLIN IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9035003W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9035004W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	**9035025W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9035111W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9035311W**



Seria ADAMÓW IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B16 3P 2 x B16 1P	**9036415W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 2 x B16 1P	**9036425W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9036435W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x D02 3P 32A 1 x D01 3P 16A 2 x D01 1P 16A	**9037533W**
M32	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z wyłacznikiem i blokadą 2 x CEE 16A 3P 250V z wyłącznikiem i blokadą	1 x B32 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9038300W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	 1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9036510W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C32 3P 1 x C16 3P 3 x C16 1P	**9036551W**



Seria STAR 6M IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9011002W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 1P	**9011007W**

Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9016830W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9018022W**



Seria STAR 9M IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9019001W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9019007W**



Seria STAR 13M IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9024032W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9024033W**



Seria STAR 26M IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9040541W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9040531W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9040572W**



Seria MIELEC IP44

Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa - niewyposażone

	wymiary [mm]	Otwory	pak. po:	Nr kat.
6 modułów	490 x 125 x 107	3	12	**1518063**
8 modułów	506 x 230 x 150	4	6	**1518083**
13 modułów	506 x 330 x 150	6	4	**1518133**



Seria M-BOX IP65
Z OTWORAMI

	wymiary [mm]	Otwory	pak. po:	Nr kat.
6 modułów	490 x 125 x 107	3	12	**1518062**
8 modułów	506 x 230 x 150	4	6	**1518082**
13 modułów	506 x 330 x 150	6	4	**1518132**



Seria M-BOX IP65
BEZ OTWORÓW

Rozdzielnice podwieszane z tworzywa i gumy



Seria PEGASUS IP44

* kolor obudowy żółty

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9033004y***
M32	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9033005y***
M32	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 1P	**9033031y***
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 1 x B16 3P	**9033055y***
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V 2 x wy 1/2 sprężone powietrze		**9033071y***
M25	4 x GS 16A 250V 4 x wy 1/2 sprężone powietrze		**9033081y***



Seria ŚWIDNICA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25 2 obudowy złączone	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9440824W**
M25 2 obudowy złączone	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9440825W**



Seria NYSA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	6 x GS 16A 250V	2 x C16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9031598W**
M25	8 x GS 16A 250V		**9032009W**
M25	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V 2 x wy 1/2 sprężone powietrze		**9032011W**
M25	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V 2 x wy 1/2 sprężone powietrze	4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9031022W**

Rozdzielnice stacjonarne i przenośne z gumy

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 3x1,5 z wtyczką gumową 16A 250V	4 x GS 16A 3P 250V		**9215015W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9215050W**
1,5m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x FI25/2/0,03	**9215055W**
1,5m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką gumową 16A 250V	3 x GS 16A 3P 230V	1 x FI25/2/0,03	**9215060W**



Seria TWARDOGÓRA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9227520W**
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 1 x B32 3P 1 x B16 3P 2 x B16 1P	**9227751W**



Seria SZCZECIN IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V		**9218145W**
M25 M20	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9218654W**



Seria INOWROCŁAW IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 3 x B16 1P	**9217055W**
M25	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 6 x GS 16A 250V		**9217100W**



Seria KATOWICE IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
M40	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 250V	1 x B63 3P 2 x B16 3P 2 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240730W**
M32	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240539W**
M32	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9240544W**



Seria BYTOM IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
3 x M25	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 8 x GS 16A 250V		**9228103W**
1 x M32 + 2 x M25	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V		**9228076W**



Seria BYDGOSZCZ IP44

Rozdzielnice przenośne z gumy



Seria ŚWIDNICA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9440050W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V		**9440070W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9440080W**
2m przewodu H05RR-F 3x2,5 z wtyczką gumową 16A 250V	4 x GS 16A 250V		**9440010W**




Seria RAWICZ IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x C16 3P 3 x C16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9473371W**
1 x wtyczka CEE 32A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B16 3P 2 x B16 3P 1 x FI63/4/0,03A	**9473435W**



Seria SŁUPSK IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V		**9475095W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE 16A 5P 400V	8 x GS 16A 3P 230V		**9475011W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V		**9475091W**
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9474081W**
2m przewodu H05RR-F 5x2,5 z wtyczką CEE16A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x FI40/4/0,03 4 x B16 1P	**9474030W**
2m przewodu H05RN-F 5x4 z wtyczką CEE 32A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	4 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03	**9474090W**



Seria ZAMOŚĆ IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2m przewodu H07RN-F 5x4 z wtyczką CEE32A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 2 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9545030W**
1 x wtyczka CEE 63A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 3 x B16 3P 6 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9545067W**



Seria KRAKÓW IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
1 x wtyczka CEE 63A 5P 400V	2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 6 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 2 x B16 3P 3 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03A	**9500020W**
2m przewodu H07RN-F 5x10 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	1 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	1 x B32 3P 1 x B16 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9500036W**
2m przewodu H07RN-F 5x10 z wtyczką CEE 63A 5P 400V	3 x gniazdo CEE 63A 5P 400V 5 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 4 x GS 16A 250V	2 x B32 3P 4 x B16 1P 1 x FI63/4/0,03	**9500041W**

Przedłużacze zwijane jednofazowe z termikiem, bęben z tworzywa

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9136T48153**



Seria NIEMCZA IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9131T48153**



Seria NIEMCZA IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9133T48153**



Seria NIEMCZA IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9136Q48153**



Seria NIEMCZA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131Q48153**



Seria NIEMCZA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9133Q48153**



Seria NIEMCZA IP44

Aby zamówić przedłużacz z przewodem 3 x 2,5 należy zastąpić cyfrę **„1“** w nr katalogowym cyfrą **„2“** np. 9131Q48153 → 9131Q48253
Specjalne wykonania na życzenie klienta!

Przedłużacze zwijane jednofazowe z termikiem, bęben stalowy



Seria JAWOR IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9116T48153**



Seria JAWOR IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9111T48153**



Seria JAWOR IP20

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	4 x GS 16A 3P 230V IP20	termik	**9113T48153**



Seria JAWOR IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48123**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48163**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48173**
wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9116Q48153**



Seria JAWOR IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111Q48153**



Seria JAWOR IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48123**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48163**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48173**
wtyczka gumowa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	3 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9113Q48153**

Aby zamówić przedłużacz z przewodem 3 x 2,5 należy zastąpić cyfrę **„1“** w nr katalogowym cyfrą **„2“** np. 9131Q48153 → 9131Q48253
Specjalne wykonania na życzenie klienta!

Przedłużacze zwijane trójfazowe,
wykonania przykładowe

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X27124**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X27164**
wtyczka 16A 5P 400V + 20mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X28125**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9131X28165**



Seria PIŁAWA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G27164**
wtyczka 16A 4P 400V + 50mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G27154**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G28165**
wtyczka 16A 5P 400V + 50mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G28155**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X27164**
wtyczka 16A 4P 400V + 50mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X27154**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X28165**
wtyczka 16A 5P 400V + 50mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X28155**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 2,5	2 x CEE 16A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G31264**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 2,5	2 x CEE 16A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X31264**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	2 x CEE 16A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G32265**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	2 x CEE 16A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9331X32265**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G14424**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 4	2 x CEE 32A 4P 400V IP44	termik	**9331X14424**
wtyczka 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	bez zabezpieczeń	**9331G14425**
wtyczka 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44	termik	**9331X14425**
wtyczka 32A 4P 400V + 20mb H07RN-F 4 x 4	1 x CEE 32A 4P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B16 1P	**9332Z25424**
wtyczka 32A 5P 400V + 20mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B16 1P	**9332Z26425**



Seria KŁODZKO IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 1 x CEE 16A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń 1 x B 16 3P 3 x B16 1P	**9732Z55465**
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	2 x CEE 32A 5P 400V IP44 3 x GS 16A 3P 230V IP44	1 x B32 3P 3 x B16 1P 1 x FI40/4/0,03A	**9732F42465**



Seria ZĄBKOWICE IP44

Przedłużacze zwijane trójfazowe,
wykonania przykładowe



Seria GŁOGÓW IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 4P 400V + 20mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X27124**
wtyczka 16A 4P 400V + 30mb H05RR-F 4 x 1,5	1 x CEE 16A 4P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X27164**
wtyczka 16A 5P 400V + 20mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X28125**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	termik	**9111X28165**



Seria DĄBROWA IP44

Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G02165**
wtyczka 16A 5P 400V + 40mb H05RR-F 5 x 1,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G02175**
wtyczka 16A 5P 400V + 30mb H05RR-F 5 x 2,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G10265**
wtyczka 16A 5P 400V + 40mb H05RR-F 5 x 2,5	1 x CEE 16A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	bez zabezpieczeń	**9931G10275**
wtyczka 32A 5P 400V + 30mb H07RN-F 5 x 4	1 x CEE 32A 5P 400V IP44 2 x GS 16A 3P 230V IP44	2 x topik	**9932G20465**

Przedłużacze samozwijające






Nr katalogowy	Opis
966000315	Przedłużacz samozwijający 15mb H05RR-F 3x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
966000510	Przedłużacz samozwijający 10mb H05RR-F 5x1,5 16A 230/400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42170	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x1,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42174	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 3x2,5 z wtyczką i gniazdem jednofazowym gumowym do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem
42175	Przedłużacz samozwijający 10mb H05VV-F 5x1,5 z wtyczką CEE i gniazdem CEE 16A 5P 400V do montażu na suficie lub ścianie z hamulcem

Słupki ogrodowe



Wejście	Wyjście	Zabezpieczenie/ sterowanie	Numer katalogowy
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	2 x GS 16A 3P 230V IP44		**077768200021**
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	4 x GS 16A 3P 230V IP44		**077768400021**
2mb przewodu H05VV-F 3x1 z wtyczką 16A 3P 230V	2 x GS 16A 3P 230V IP44 lampa ogrodowa max. 60W, E14 wyłącznik czasowy wyłącznik zmierzchowy		**077768235321**

Notatki



PCE POLSKA SP. Z O. O.

ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów
POLSKA - EUROPA

Tel +48 748 31 76 00, Fax +48 748 31 17 00
www.pce.pl, pce@pce.pl



Techniczne zmiany oraz błędy drukarskie możliwe.

Wer. 07/2011