Niemcza/Jawor Przedłużacz jednofazowy
- wykonane z wysokiej jakości materiałów
- ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego komfortu użytkowania
- możliwość zamocowania kabla i wtyczki tzw. plug parking station
- możliwość blokowania przewodu na dowolnej długości
- średnica bębna 255 mm
- zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem

IP20/44

	Bęben z tworzywa seria Niemcza		Bęben stalowy seria Jawor	
				
	IP20 4 x GS 16A 3P 230V	IP44 3 x GS 16A 3P 230V	IP20 4 x GS 16A 3P 230V	IP44 3 x GS 16A 3P 230V
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 1,5	**9136T48123**	**9136Q48123**	**9116T48123**	**9116Q48123**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H03VV-F 3 x 1,5	**9136T48143**	**9136Q48143**	**9116T48143**	**9116Q48143**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 1,5	**9136T48163**	**9136Q48163**	**9116T48163**	**9116Q48163**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 1,5	**9136T48173**	**9136Q48173**	**9116T48173**	**9116Q48173**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 1,5	**9136T48153**	**9136Q48153**	**9116T48153**	**9116Q48153**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H03VV-F 3 x 2,5	**9136T48223**	**9136Q48223**	**9116T48223**	**9116Q48223**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H03VV-F 3 x 2,5	**9136T48243**	**9136Q48243**	**9116T48243**	**9116Q48243**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H03VV-F 3 x 2,5	**9136T48263**	**9136Q48263**	**9116T48263**	**9116Q48263**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H03VV-F 3 x 2,5	**9136T48273**	**9136Q48273**	**9116T48273**	**9116Q48273**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H03VV-F 3 x 2,5	**9136T48253**	**9136Q48253**	**9116T48253**	**9116Q48253**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 1,5	**9131T48123**	**9131Q48123**	**9111T48123**	**9111Q48123**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H05RR-F 3 x 1,5	**9131T48143**	**9131Q48143**	**9111T48143**	**9111Q48143**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 1,5	**9131T48163**	**9131Q48163**	**9111T48163**	**9111Q48163**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 1,5	**9131T48173**	**9131Q48173**	**9111T48173**	**9111Q48173**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 1,5	**9131T48153**	**9131Q48153**	**9111T48153**	**9111Q48153**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H05RR-F 3 x 2,5	**9131T48223**	**9131Q48223**	**9111T48223**	**9111Q48223**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H05RR-F 3 x 2,5	**9131T48243**	**9131Q48243**	**9111T48243**	**9111Q48243**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H05RR-F 3 x 2,5	**9131T48263**	**9131Q48263**	**9111T48263**	**9111Q48263**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H05RR-F 3 x 2,5	**9131T48273**	**9131Q48273**	**9111T48273**	**9111Q48273**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H05RR-F 3 x 2,5	**9131T48253**	**9131Q48253**	**9111T48253**	**9111Q48253**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 1,5	**9133T48123**	**9133Q48123**	**9113T48123**	**9113Q48123**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H05VV-F 3 x 1,5	**9133T48143**	**9133Q48143**	**9113T48143**	**9113Q48143**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 1,5	**9133T48163**	**9133Q48163**	**9113T48163**	**9113Q48163**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 1,5	**9133T48173**	**9133Q48173**	**9113T48173**	**9113Q48173**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 1,5	**9133T48153**	**9133Q48153**	**9113T48153**	**9113Q48153**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 20mb H05VV-F 3 x 2,5	**9133T48223**	**9133Q48223**	**9113T48223**	**9113Q48223**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 25mb H05VV-F 3 x 2,5	**9133T48243**	**9133Q48243**	**9113T48243**	**9113Q48243**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 30mb H05VV-F 3 x 2,5	**9133T48263**	**9133Q48263**	**9113T48263**	**9113Q48263**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 40mb H05VV-F 3 x 2,5	**9133T48273**	**9133Q48273**	**9113T48273**	**9113Q48273**
• wtyczka z tworzywa 16A 3P 230V + 50mb H05VV-F 3 x 2,5	**9133T48253**	**9133Q48253**	**9113T48253**	**9113Q48253**

Piława Przedłużacz trójfazowy
- wykonane z wysokiej jakości materiałów
- ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego komfortu użytkowania
- zabezpieczenie termiczne chroniące przed przeciążeniem

IP44

