


1 x gniazdo 32A 5P 400V
3 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A

2m przewodu H07RN-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9013330W
stojak z tworzywa




2 x gniazdo 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16 3P
1 x B16 1P

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9013094W
stojak z tworzywa




1 x gniazdo 32A 5P 400V
1 x gniazdo 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16 3P
1 x B16 1P

2m przewodu H07RN-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9013003W
stojak z tworzywa




2 x gniazdo 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x FI40/4/0,03A

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9013007W
stojak z tworzywa




2 x gniazdo 32A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

2 x B16 1P

2m przewodu H07RN-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9013008W
uchwyt z tworzywa




1 x gniazdo 32A 4P 400V
1 x gniazdo 16A 4P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16 3P
1 x B16 1P

2m przewodu H07RN-F 4x4
z wtyczką CEE 32A 4P 400V

9013004W
uchwyt z tworzywa



1 x gniazdo 32A 5P 400V
1 x gniazdo 16A 5P 400V
2 x GS 16A 250V

1 x B16 3P
1 x B16 1P

2m przewodu H07RN-F 5x4
z wtyczką CEE 32A 5P 400V

9013005W
uchwyt z tworzywa

Świnoujście Rozdzielnica przenośna

- zwarta obudowa
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- wymiary: wys. x szer. x głęb. = 290x189x114mm
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do montażu w halach przemysłowych itd.

IP44/67






2 x gniazdo 16A 5P 400V
4 x GS 16A 250V

2m przewodu H07RN-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V


9014010W
stojak z tworzywa



6 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V


9014050W
stojak z tworzywa



4 x gniazdo 16A 5P 400V

2m przewodu H05RR-F 5x2,5
z wtyczką CEE 16A 5P 400V

9014115W
stojak z tworzywa



6 x GS 16A 250V

2m przewodu H05RR-F 4x1,5
z wtyczką CEE 16A 4P 400V

9014011W
stojak z tworzywa

Dzierżoniów Rozdzielnica przenośna

- zwarta obudowa z wygodnym uchwytem
- wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- wymiary: wys. x szer. x głęb. = 263x246x75mm
- 12 modułów
- możliwy montaż do ściany
- okablowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- do montażu w halach przemysłowych itd.

IP44

