

# KRLJ Kolanko redukcyjne lewe H42

## Informacje:






**Zastosowanie**

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście

z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

**Materiał**
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

**Szybki i wygodny**

**montaż instalacji przy użyciu**

**demontowanych elementów.**

**Nowe rozwiązanie umożliwia**

**bezpieczne i szybkie**

**układanie kabli bez**

**konieczności przeciągania ich.**

**Uwaga**
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

## Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|
| KRLJ 50H42 | 50 | 0,44 | 147405 | 10 |
| KRLJ100H42 | 100 | 0,67 | 147410 | 10 |
| KRLJ150H42 | 150 | 1,01 | 147415 | 6 |
| KRLJ200H42 | 200 | 1,34 | 147420 | 6 |
| KRLJ300H42 | 300 | 2,01 | 147430 | 4 |
| KRLJ400H42 | 400 | 2,31 | 147440 | 4 |
| KRLJ500H42 | 500 | 2,77 | 147450 | 2 |
| KRLJ600H42 | 600 | 3,32 | 147460 | 2 |

## Produkty powiązane:


KAJ Korytko


KGL Korytko


KGJ Korytko


KGR Korytko


KPR Korytko


KPL Korytko


KPJ Korytko


KCJN Korytko


KCLN Korytko


KOL Korytko


KOJ Korytko


KRRN Korytko


KRLN Korytko


KRJN Korytko


KBR Korytko


KBL Korytko


KBJ Korytko


SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)


SM Śruba (komplet)