WPCW/WPCO Wspornik sufitowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E90 System E-90

Informacje





Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011,
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Każdy wysięgnik posiada nakładkę ochronną NO40x40N w komplecie

ZALETY:
- podwyższone parametry wytrzymałościowe
- stabilny montaż wysięgników wkładanych i zatrzaskowych
- jednakowe ścianki ceownika umożliwiają montaż wysięgników z każdej strony

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WPCW/WPCO200	750620	200	0,90	20 / 4
WPCW/WPCO300	750630	300	1,10	20 / 6
WPCW/WPCO400	750640	400	1,30	10 / 4
WPCW/WPCO500	750650	500	1,47	10 / 5
WPCW/WPCO600	750660	600	1,67	10 / 6
WPCW/WPCO700	750670	700	1,86	10 / 7
WPCW/WPCO800	750680	800	2,10	10 / 8
WPCW/WPCO900	750690	900	2,25	10 / 9
WPCW/WPCO1000	750611	1 000	2,45	10 / 10
WPCW/WPCO1100	750511	1 100	2,70	10 / 11
WPCW/WPCO1200	750512	1 200	2,95	10 / 12
WPCW/WPCO1500	750612	1 500	3,26	4 / 6
WPCW/WPCO2000	750612	2 000	4,90	4 / 8
WPCW/WPCO3000	750613	3 000	6,35	4 / 12

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
WPCW4000	750641	4 000	8,25	4 / 16
WPCW5000	750651	5 000	10,12	4 / 20
WPCW6000	750661	6 000	12,10	4 / 24

Przykłady



