TKJ Trójnik korytka H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje



Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TKJ 50H50	156605	50	0,26	20
TKJ100H50	156610	100	0,42	20
TKJ150H50	156615	150	0,60	10
TKJ200H50	156620	200	0,82	10
TKJ300H50	156630	300	1,45	10
TKJ400H50	156640	400	2,33	10
TKJ500H50	156650	500	2,99	10
TKJ600H50	156660	600	3,92	10


BAKS