QTz8 4X18

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm



Obszar zastosowań

- Budynki publiczne
- Hale sportowe
- Linie świetlne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220…240 V
- Napięcie sieciowe: 198…264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Częstotliwość pracy	30…45 kHz

Wymiary i waga



Długość	210,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	30,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	200,0 mm
Masa produktu	150,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C
Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	30000 h [1)]

[1)] Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym Tc / 10% uszkodzeń

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu				
QTz8 4X18	temperatura otoczenia [ta] EUZ	50	-	-
	temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	75	-	-
	trwałość [h]	30000 [1)]	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

[1] Max. 10% failure rate at tc max

Możliwości

Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / CQC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Deklaracje zgodności DoC QTz8
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QTz8

Dane logistyczne

Kod produktu	**Opis produktu**	**Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)**	**Wymiary (długość x szerokość x wysokość)**	**Objętość**	**Waga brutto**
4008321863362	QTz8 4X18	Karton wysylkowy 20	226 mm x 195 mm x 174 mm	7.67 dm^3	3065.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QTz8 4X18

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QTz8 4X18	L 18 W	0.25 A	54.00 W	1350 lm	4

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.