Szybki montaż
Łatwy demontaż
Dodatkowe odciążenie przewodu
Dodatkowe uszczelnienie przewodu



Duże zakresy zaciskania

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® RILL PA6
SILVYN® RILL PA12
Budowa robotów
Wszędzie, gdzie przewody muszą być dodatkowo uszczelnione i zamocowane

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
Dławnica kablowa
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor szary (RAL 7001) Kolor czarny (RAL 9005), odporny na promieniowanie UV
Materiał:	PA6
Stopień ochrony:	IP 68 IP 69K zgodne z DIN 40050 T,9
Zakres temperatury:	-40°C do +115°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Pasuje do SILVYN® RILL	Dla średnicy zewętrznej peszla [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Zakres zaciskania [mm]	Długość gwintu [mm]	Średnica przelotowa [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® KLICK-GPZ szary								
61801120	7	7	10	16.0	3 - 6,5	8	7.0	20
61801130	9	9	13	18.0	4 - 8	8	8.0	20
61801140	11	11	15,8	21.0	5 - 10	8	10.0	20
61801200	13,5/1	11	15,8	27.0	6 - 11	8	12.0	20
61801202	13,5/2	13,5	18,5	27.0	6 - 12	8	12.0	20
61801150	16	16	21,2	27.0	10 - 14	10	14.0	10
61801160	21	21	28,5	34.0	13 - 18	11	18.0	10
61801170	29	29	34,5	40.0	18 - 25	12	25.0	10
61801180	36	36	42,5	49.0	22 - 32	13	32.0	10
61801190	48	48	54,5	60.0	34 - 44	14	44.0	10
SILVYN® KLICK-GPZ czarny								
61801125	7	7	10	16.0	3 - 6,5	8	7.0	20
61801135	9	9	13	18.0	4 - 8	8	8.0	20
61801145	11	11	15,8	21.0	5 - 10	8	10.0	20
61801205	13,5/1	11	15,8	27.0	6 - 11	8	11.0	20
61801155	16	16	21,2	27.0	10 - 14	10	14.0	10
61801165	21	21	28,5	34.0	13 - 18	11	18.0	10
61801175	29	29	34,5	40.0	18 - 25	12	25.0	10
61801185	36	36	42,5	49.0	22 - 32	13	32.0	10
61801195	48	48	54,5	60.0	34 - 44	14	44.0	10

PN 0486/01_03.10

©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.