Giętkość przewodów pozostaje w znacznym stopniu zachowana.
Rura spiralizowana
Dla szybkiego wiązania przewodów i obwodów



Dobra odporność chemiczna

Niepodtrzymywanie płomieni

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Dla producentów wiązek kablowych dla branży morskiej
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Wskazówka

Inne rozmiary oraz kolory na zamówienie
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Ważne:	Wersja czarna: odporna na promieniowanie UV
Materiał:	Wersja czarna: poliamid (bezhalogenowy, wolny od silikonu) Wersja naturalna i żółta: polietylen
Zakres temperatury:	Wersja czarna: od -40°C do +120°C Wersja naturalna: od -50°C do +85°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Kolor / średnica wiązki [mm]	Zawartość opakowania [m]
KW spirala plastikowa			
61600010	Spirala plastikowa KW 2	naturalny / 2 - 7	50
61600015	Spirala plastikowa KW 2	czarny / 2 - 7	50
61600040	Spirala plastikowa KW 5	naturalny / 5 - 20	30
61600045	Spirala plastikowa KW 5	czarny / 5 - 20	25
61600050	Spirala plastikowa KW 5	żółty / 5 - 20	25
61600070	Spirala plastikowa KW 10	naturalny / 10 - 40	30
61722840	Spirala plastikowa KW 10	czarny / 10 - 40	25
61600080	Spirala plastikowa KW 10	żółty / 10 - 40	25

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone