ASORTYMENT DODATKOWY Z SERII ENSTO SLIW

ZACISKI SLIW65 I SLIW65S

Przeznaczone do połączeń linii izolowanej z linią przyłącza lub WLZ (Al lub Cu) z możliwością ich wielokrotnego odłączania i przyłączania, bez demontażu zacisku z linii zasilającej. Montowane do linii zasilającej z użyciem zacisków SLIW54, 57 i 58 oraz SLIP12.05, SLIP22.1, SLIP32.2.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU ODGAŁĘŹNEGO (mm^2)
SLIW65 / SLIW65S	1x2,5-35



ZACISK Z GNIAZDEM UZIEMIAJĄCYM SLIW54.PMCC

Zacisk z gniazdem uziemiającym SLIW54.PMCC stosuje się do zwierania (uziemiania) linii izolowanej nn o przekroju 16 do 120 mm^2 mm z użyciem zwieraczy (uziemiaczy) przenośnych wyposażonych we wtyki z zamkiem bagnetowym.

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm^2)
SLIW54.PMCC	16-120



OPRAWY BEZPIECZNIKOWE SV29.25523 I SV29.63523 Z ZACISKIEM SLIW52

Oprawy bezpiecznikowe SV29.25523 i SV29.63523 w komplecie z zaciskiem SLIW52. Zacisk ten umożliwia montaż oprawy na przewodach izolowanych linii nn w całym zakresie stosowanych w Polsce przekrojów przewodów (od 16 do 120 mm^2).

TYP	PRZEKRÓJ PRZEWODU (mm^2)	BEZPIECZNIK
SV29.25523	16-150	max. 25 A
SV29.63523	16-150	max. 63 A



Saves Your Energy

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17a
83-010 Straszyn
Tel +801 360 066
Fax +58 692 40 20
biuro@ensto.com
www.ensto.pl

Biuro Techniczne:
ul. Tymienieckiego 19
90-349 Łódź
Tel +42 678 58 38
Fax +42 678 69 53
biuro.lodz@ensto.com

Biuro Techniczne:
ul. Traugutta 24/9
30-549 Kraków
Tel +12 428 25 50
Fax + 12 429 60 05
biuro.krakow@ensto.com