Osprzęt do rozwieszania przewodów i układania kabli

Rolka ST26.33

Rolka ST26.33 jest większa i stosowana jest do rozwieszania izolowanych przewodów wiązkowych i kabli uniwersalnych EXCEL i AXCES, gdy nie jest możliwe wykorzystanie rolek w uchwytach przelotowych. Rolki pojedyncze należy używać na słupach przelotowych lub narożnych dla kątów załomu od 150° do 180° (kąt pomiędzy przewodami). Rolka wyposażona jest w kółko aluminiowe na łożyskach tocznych. Rolka instalowana jest na tych samych hakach, na których powieszone zostaną uchwyty przelotowe.



ST26.33



TYP	PRZEZNACZENIE	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI /PRZEWODU (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
ST26.33	AsXS 4x(25 ÷ 120)mm² Kabel EXCEL i AXCES	Ø 77	2500	1

Rolka pojedyncza ST26.11

Rolka ST26.11 jest wersją rolki ST26.1, przystosowaną do tymczasowego zamocowania do słupa przy pomocy łańcucha (instalowana jest niezależnie od haka). Rolki pojedyncze należy używać na słupach przelotowych lub narożnych dla kątów załomu od 150° do 180° (kąt pomiędzy przewodami).



TYP	PRZEZNACZENIE	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI /PRZEWODU (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
ST26.11	AsXS 4x(25 ÷ 120)mm² Kabel EXCEL	Ø 50	4200	1

Rolka podwójna ST26.22

Rolka podwójna ST26.22 stosowana jest na słupach narożnych, gdy kąt załomu linii wynosi od 90° do 150°. Mocowana tymczasowo do słupa przy pomocy łańcucha.



TYP	PRZEZNACZENIE	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI /PRZEWODU (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
ST26.22	AsXS 4x(25 ÷ 120)mm² Kabel EXCEL	Ø 50	4200	1

Rolka podwójna SAHL6812

Rolka podwójna SAHL6812 jest większa od rolki ST26.22. Stosowana jest na słupach narożnych, gdy kąt załomu linii wynosi od 90° do 150°. Mocowana tymczasowo do słupa przy pomocy łańcucha.



TYP	PRZEZNACZENIE	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI /PRZEWODU (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
SAHL6812	AsXS 4x(25 ÷ 120)mm² Kabel EXCEL i AXCES	Ø 76	8000	1

Rolka CT26.55

Rolka CT26.55 stosowana jest przy rozwieszaniu izolowanych przewodów wiązkowych i kabla uniwersalnego EXCEL na słupach narożnych po zewnętrznej stronie słupa. Mocowana tymczasowo do słupa przy pomocy pasów.



TYP	PRZEZNACZENIE	MAX. ŚREDNICA WIĄZKI /PRZEWODU (mm)	MASA (g)	OPAKOWANIE (szt)
CT26.55	AsXS 4x(25 ÷ 120)mm² Kabel EXCEL	Ø 50	2000	1