B

2

















S 200 B

Funkcja: zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów oraz sterowanie nimi; ochrona ludzi i bardzo długich przewodów w systemach TN i IT.

Zastosowania: instalacje w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

Norma: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Icn=6 kA

Liczba biegunów	Prąd znamionowy			Bbn 4016779	Masa 1 sztuki	Jedn. opak.
	In A	**Typ**	Kod	**EAN**	kg	szt.
1	6	**S 201-B 6**	2CDS251001R0065	**464901**	0,125	10
	10	**S 201-B 10**	2CDS251001R0105	**463805**	0,125	10
	13	**S 201-B 13**	2CDS251001R0135	**465007**	0,125	10
	16	**S 201-B 16**	2CDS251001R1165	**578639**	0,125	10
	20	**S 201-B 20**	2CDS251001R0205	**465106**	0,125	10
	25	**S 201-B 25**	2CDS251001R0255	**465205**	0,125	10
	32	**S 201-B 32**	2CDS251001R0325	**465304**	0,125	10
U_{Bmax} 253 V ~ 72 V ⎓	40	**S 201-B 40**	2CDS251001R0405	**465403**	0,125	10
	50	**S 201-B 50**	2CDS251001R0505	**550925**	0,125	10
	63	**S 201-B 63**	2CDS251001R0635	**550932**	0,125	10
2	6	**S 202-B 6**	2CDS252001R0065	**466400**	0,250	5
	10	**S 202-B 10**	2CDS252001R0105	**466608**	0,250	5
	13	**S 202-B 13**	2CDS252001R0135	**466707**	0,250	5
	16	**S 202-B 16**	2CDS252001R0165	**466905**	0,250	5
	20	**S 202-B 20**	2CDS252001R0205	**467001**	0,250	5
	25	**S 202-B 25**	2CDS252001R0255	**467100**	0,250	5
	32	**S 202-B 32**	2CDS252001R0325	**467209**	0,250	5
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓	40	**S 202-B 40**	2CDS252001R0405	**467407**	0,250	5
	50	**S 202-B 50**	2CDS252001R0505	**550949**	0,250	5
	63	**S 202-B 63**	2CDS252001R0635	**550956**	0,250	5
3	6	**S 203-B 6**	2CDS253001R0065	**468602**	0,375	1
	10	**S 203-B 10**	2CDS253001R0105	**468701**	0,375	1
	13	**S 203-B 13**	2CDS253001R0135	**468909**	0,375	1
	16	**S 203-B 16**	2CDS253001R0165	**469005**	0,375	1
	20	**S 203-B 20**	2CDS253001R0205	**469104**	0,375	1
	25	**S 203-B 25**	2CDS253001R0255	**469203**	0,375	1
	32	**S 203-B 32**	2CDS253001R0325	**469302**	0,375	1
	40	**S 203-B 40**	2CDS253001R0405	**469401**	0,375	1
	50	**S 203-B 50**	2CDS253001R0505	**550963**	0,375	1
U_{Bmax} 440 V ~	63	**S 203-B 63**	2CDS253001R0635	**550970**	0,375	1
4	6	**S 204-B 6**	2CDS254001R0065	**528955**	0,500	1
	10	**S 204-B 10**	2CDS254001R0105	**528962**	0,500	1
	13	**S 204-B 13**	2CDS254001R0135	**528979**	0,500	1
	16	**S 204-B 16**	2CDS254001R0165	**528986**	0,500	1
	20	**S 204-B 20**	2CDS254001R0205	**528993**	0,500	1
	25	**S 204-B 25**	2CDS254001R0255	**529006**	0,500	1
	32	**S 204-B 32**	2CDS254001R0325	**529013**	0,500	1
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓	40	**S 204-B 40**	2CDS254001R0405	**529020**	0,500	1
	50	**S 204-B 50**	2CDS254001R0505	**550987**	0,500	1
	63	**S 204-B 63**	2CDS254001R0635	**550994**	0,500	1

odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 12 kW
odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 18 kW
odpowiednie do ogrzewaczy przepływowych 21, 24 i 27 kW
U_{Bmax} 125 V ⎓ z 2 biegunami w połączeniu szeregowym

Szczegółowe dane techniczne .... rozdział 10 **Wymiary ..... rozdział 12**