Karta produktu
Parametry

PRA29318
obudowa natynkowa Pragma - IP30 - 3 x 18 modułów - drzwi przeźroczyste



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Pragma
Typ produktu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Liczba modułów 18 mm na rząd	18
Liczba rzędów poziomych	3
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II Podówjna izolacja
Dostarczany sprzęt	Pasek płyty zaślepiającej (1) Zestaw do znakowania (1) Etykieta identyfikacyjna (1) Listwa zaciskowa (2)
Typ drzwi	Możliwy do dostosowania Przezroczysty
Szerokość	426 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	145 mm

Parametry Uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Całkowita liczba modułów 18 mm	54
Strata mocy w W	56 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Wlot kablowy	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty Listwa kablowa
Liczba złączek	1 neutralny listwa zaciskowa z 24 Quick wyjścia 1 ziemia listwa zaciskowa z 26 Quick wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	20 x 6 mm² dla neutralny 1 x 50 mm² dla neutralny 3 x 25 mm² dla neutralny 1 x 50 mm² dla ziemia 24 x 6 mm² dla ziemia 1 x 25 mm² dla ziemia
Materiał obudowy	Płyta czołowa: plastik techniczny Część tylna: plastik techniczny
Kolor	Drzwi: kryształ Płyta czołowa: szary metaliczny Obudowa: biel tytanowa

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko pracy

Normy	EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 62262
Odpornośc ogniowa	Płyta czołowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 Część tylna: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP40 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 60529 IP30 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262 IK08 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262
Kategoria przepięć	II
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...60 °C

Gwarancja

Period	18 months