Podtynkowe / Do ścian pustych

Podtynkowe – 250 V



	Pojedyncza z wkrętami, 5 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, głębokość 42 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki,
Typ:	**PK-3**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PK3**



	Pojedyncza z wkrętami, do zestawów wielokrotnych o rozstawie osi ø 71 mm, 7 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm plus obszary na elementy łączące puszki, głębokość 42 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki,
Typ:	**PK-4**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PK4**



	Pojedyncza, 3 otwory wlotowe, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 66 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na pazurki
Typ:	**PK-60**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PK6005**



	Pojedyncza z wkrętami, 7 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy ø 68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki
Typ:	**PKP-60**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PKP6005**



	Podwójna z wkrętami do zestawów, dwukrotnych, 12 otworów wlotowych, otwór montażowy 140x68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty i pazurki
Typ:	**PKP-2x60**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PKP260**



	Potrójna z wkrętami do zestawów trzykrotnych, 17 otworów wlotowych, otwór montażowy 210x68 mm, głębokość 40 mm, mocowanie osprzętu na wkręty lub pazurki
Typ:	**PKP-3x60**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PKP360**



	Odgałęźna, wielkość znamionowa, ø 70 mm, 5 otworów wlotowych, otwór montażowy min. ø 75 mm (korpus), min. ø 82 mm (kołnierz)
Typ:	**PO-70**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PO70**



	Odgałęźna, wielkość znamionowa, ø 80 mm, 5 otworów wlotowych, otwór montażowy min. ø 85 mm (korpus), min. ø 92 mm (kołnierz)
Typ:	**PO-80**
Kolor	Numer katalogowy
■ czarny	**PO80**

Do ścian pustych



	Pojedyncza z wkrętami, 250V~, 4 otwory wlotowe, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 71 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty,
Typ:	**PKW-60**
Kolor	Numer katalogowy
□ biały	**PKW60**



	Pojedyncza z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1
Typ:	**PKW-60/45**
Kolor	Numer katalogowy
□ biały	**PKW6045**

Do ścian pustych



Pojedyncza z wkrętami, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głbokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1

Typ:	**PKW-60/45F**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKW6045F**



Pojedyncza z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP30, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głębokość 61mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1

Typ:	**PKW-60/61**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKW6061**



Pojedyncza z wkrętami, 400V~, 6 otworów wlotowych, wielkość znamionowa ø 60 mm, otwór montażowy min. ø 68 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głębokość 61 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1

Typ:	**PKW-60/61F**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKW6061F**



Podwójna z wkrętami, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 10 otworów wlotowych, otwór montażowy min. 2x68 mm plus podcięcie, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1

Typ:	**PKW-2x60**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKW260**



Podwójna z wkrętami, 400V~, 10 otworów wlotowych, otwór montażowy min. 2x68 mm plus podcięcie, wybranie pod kołnierz min. ø 74 mm, głębokość 45 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, łączy się w zestawy wielokrotne za pomocą LPW-1

Typ:	**PKW-2x60F**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKW260F**



Łącznik puszek do ścian pustych, łączy puszki PKW-60/45, PKW-60/45F, PKW-60/61, PKW-60/61F, PKW-2x60, PKW-2x60F w zestawy wielokrotne o rozstawie osi 71mm,

Typ:	**LPW-1**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**LPW1**



Odgałęźna, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną

Typ:	**POW-70**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**POW-70**



Odgałęźna, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką

Typ:	**POW-70F**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**POW-70F**



Odgałęźna ze złączką, samogasnąca wg VDE, IP 30, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką przykręcaną, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm^2 lub 6x1,5mm^2 na zacisk

Typ:	**POW-70Z**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**POW-70Z**



Odgałęźna ze złączką, 400V~, 6 otworów wlotowych, otwór montażowy ø 74 mm, wybranie pod kołnierz min. ø 77 mm, głębokość 50 mm, z pokrywką, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm^2 lub 6x1,5 mm^2 na zacisk

Typ:	**POW-70FZ**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**POW-70FZ**

Naścienne odgałęźne



	IP 41, 400V~, 4 otwory wlotowe
Typ:	**P-5 bez złączki**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**P5BZL01 bez złączki**
☐ j. szary	**P5BZL03 bez złączki**



	Z płytką odgałęźną 4-biegunową, IP 41, 400V~, 4 otwory wlotowe, możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 4x1,5 mm² na zacisk, zaciski śrubowe
Typ:	**P-5 ze złączką**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**P5ZZL01 ze złączką**
☐ j. szary	**P5ZZL03 ze złączką**



	IP 56, 400V~, 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny),
Typ:	**PON56-80x80**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PON568080BZL**



	Z płytką odgałęźną 5-biegunową, IP 56, 400V~, 7 otworów wlotowych z dławicami bezgwintowymi, wielkość znamionowa 75x75 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk
Typ:	**PON56-80x80Z**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PON568080ZZL**



	IP 56, 440V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), bez płytki odgałęźnej
Typ:	**E14 382 45**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**E1438245**



	Z płytką odgałęźną 5-biegunową, IP 56, 440V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 3x2,5 mm² lub 4x1,5 mm² na zacisk
Typ:	**E14 382 50**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**E1438250**




	Z płytką odgałęźną 6-biegunową, IP 56, 440V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 6x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, zaciski bezśrubowe
Typ:	**E14 382 55**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**E1438255**



	Z płytką odgałęźną 6-biegunową, IP 56, 440V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 80x80 mm (wymiar wewnętrzny), możliwość podłączenia przewodu 4x2,5 mm² lub 6x1,5 mm² na zacisk, zaciski śrubowe
Typ:	**E14 382 60**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**E14 382 60**

Do kanałów osprzętowych KN1-110x60 i KP1-110x60



	Do montażu osprzętu, 400V~, 12 otworów wlotowych, wielkość znamionowa 60x60 mm, mocowanie osprzętu na wkręty, mocowanie puszki w dnie kanału na zatrzaski i blokadę, umożliwia tworzenie zestawów wielokrotnych o rozstawie osi 71 mm
Typ:	**PKK1-60x60**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**PKK16060**



	Odciążka do przewodów do montażu z puszką PKK1-60x60
Typ:	**OPK-1**
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**OPK1**

Więcej informacji znajduje się w katalogu „Łączniki i gniazda" KATKT50012