Karta produktu
Parametry

XVLA335
wskaźnik św. Ø 12 - IP40 - żółtopom. - osłonięty LED - 24 V



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Harmony XVL
Typ produktu	Wskaźnik LED ze zintegrowaną soczewką
Nazwa komponentu	XVL
Średnica montażowa	12 mm
Źródło światła	LED z pokrywą
Kolor bloku oświetleniowego	Żółty
Rodzaj zabezpieczenia	Integralny opornik balastowy
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dioda wewnętrzna
[Us] znamionowe napięcie zasilania	24 V
Stopień ochrony IP	IP65 (z uszczelką XVLZ912) zgodnie z NF C 20-010 IP65 (z uszczelką XVLZ912) zgodnie z IEC 60529 IP40 zgodnie z NF C 20-010 IP40 zgodnie z IEC 60529

Parametry Uzupełniające

Rodzaj obwodu zasilającego	DC
Rodzaj zacisków	Złącze gwintowane: zakres obsługiwanych średnic 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
Zużycie prądu	18 mA
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	50 V zgodnie z IEC 60947-1
Żywotność żarówki	>= 100000 H
Znamionowe napięcie graniczne	0.8...1.1 Un
Opis zacisków ISO n°1	(X1-X2)PL
Wysokość	16 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	51 mm
Masa produktu	0.007 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty	CSA UL
Działanie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa III zgodnie z NF C 20-030 Klasa III zgodnie z IEC 60536

Gwarancja


Period	18 months

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Dimensions Drawings

LED Pilot Light


Dimensions



(1) Threaded connector
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
12.2	0.48	16.5	0.65	16.5	0.65