Karta produktu
Parametry

XACB3291
kaseta sterownicza wisząca XAC-B - 2 przyciski 1 Awaryjny stop



Główny

Rodzina produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowisko sterownicze podwieszone
Nazwa stacji sterującej	XACB
Typ stacji sterującej	Podówjnie izolowany
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony szkłem
Typ obwodu elektrycznego	Obwód mocy
Typ obudowy	Komplet gotowy do użycia
Aplikacja stacji sterującej	Sterowanie 2 prędkościowym silnikiem podnośnika
Składanie stacji sterującej	2 przyciski + 1 przycisk zatrzymania awaryjnego
Typ przycisku sterującego	Drugi przycisk 2-biegunowy lower, slow-fast Pierwszy przycisk 2-biegunowy raise, slow-fast Przycisk stop Ø 40 mm 3 NZ zatrzaskiwanie
Nazwa bloku styków	XACS499 dla awaryjnego stopu XESD1291 do operacji odwracania
Blokowanie mechaniczne	Z blokadą mechaniczną

Uzupełnienie

Kolor stacji sterującej	Żółty
Połączenia - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm² z lub bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 x 1.5 mm² z lub bez końcówki kablowej
Wytrzymałość mechaniczna	1000000 cycles
Wlot kablowy	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 10...22 mm
[Ithe] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń zamknięta	12 A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	400 V 3 IEC 60947-1 styk zatrzymania awaryjnego 600 V CSA
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV IEC 60947-1
Działanie styków	Działanie migowe
Siła robocza	17 N przycisk 40 N zatrzymanie awaryjne
Zabezpieczenie zwarciowe	≤ 10 A ochrona bezpiecznikowa CARTRIDGE aM
Moc znamionowa w KM	2 hp CSA 240 V 3 hp CSA 600 V 5 hp CSA 400 V
Moc znamionowa w W	2200 W AC-3 240 V IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-3 400 V IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 240 V IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 400 V IEC 60947-3 dodatek A
Trwałość elektryczna	300000 cycles AC-3 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 300000 cycles AC-4 2200 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 300000 cycles AC-3 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 300000 cycles AC-4 2200 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 500000 cycles AC-3 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 500000 cycles AC-4 1500 W 240 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 800000 cycles AC-3 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A 800000 cycles AC-4 1500 W 400 V 10 cyc/mn 0,4 IEC 60947-3 dodatek A
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0,99 kg

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Środowisko

Normy	CSA C22-2 nr 14 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certyfikacja produktu	CSA typ 4
Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycz-ny	Klasa II IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 IEC 60529
RoHS EUR conformity date	4Q2009
RoHS EUR status	Will be compliant

Gwarancja kontraktowa

Period	18 miesięcy