C

2

S 200 C

Funkcja: zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów oraz sterowanie nimi; zabezpieczenie obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych o niskim prądzie udarowym załączania.

Zastosowania: instalacje w budynkach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

Norma: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Icn=6 kA













Liczba biegunów	Prąd znamionowy In A	Typ	Kod	Bbn 4016779 EAN	Masa 1 sztuki kg	Jedn. opak. szt.
1	0,5	**S 201-C 0,5**	2CDS251001R0984	**523295**	0,125	10
	1	**S 201-C 1**	2CDS251001R0014	**523318**	0,125	10
	1,6	**S 201-C 1,6**	2CDS251001R0974	**523301**	0,125	10
	2	**S 201-C 2**	2CDS251001R0024	**523325**	0,125	10
	3	**S 201-C 3**	2CDS251001R0034	**523332**	0,125	10
	4	**S 201-C 4**	2CDS251001R0044	**523349**	0,125	10
	6	**S 201-C 6**	2CDS251001R0064	**464000**	0,125	10
	8	**S 201-C 8**	2CDS251001R0084	**464109**	0,125	10
	10	**S 201-C 10**	2CDS251001R0104	**464208**	0,125	10
	13	**S 201-C 13**	2CDS251001R0134	**464307**	0,125	10
	16	**S 201-C 16**	2CDS251001R0164	**464406**	0,125	10
	20	**S 201-C 20**	2CDS251001R0204	**464505**	0,125	10
	25	**S 201-C 25**	2CDS251001R0254	**464604**	0,125	10
	32	**S 201-C 32**	2CDS251001R0324	**464703**	0,125	10
	40	**S 201-C 40**	2CDS251001R0404	**464802**	0,125	10
U_{Bmax} 253 V ~ 72 V ⎓	50	**S 201-C 50**	2CDS251001R0504	**551007**	0,125	10
	63	**S 201-C 63**	2CDS251001R0634	**551014**	0,125	10
2	0,5	**S 202-C 0,5**	2CDS252001R0984	**523356**	0,250	5
	1	**S 202-C 1**	2CDS252001R0014	**523363**	0,250	5
	1,6	**S 202-C 1,6**	2CDS252001R0974	**523370**	0,250	5
	2	**S 202-C 2**	2CDS252001R0024	**523387**	0,250	5
	3	**S 202-C 3**	2CDS252001R0034	**523394**	0,250	5
	4	**S 202-C 4**	2CDS252001R0044	**523400**	0,250	5
	6	**S 202-C 6**	2CDS252001R0064	**465502**	0,250	5
	8	**S 202-C 8**	2CDS252001R0084	**465601**	0,250	5
	10	**S 202-C 10**	2CDS252001R0104	**465700**	0,250	5
	13	**S 202-C 13**	2CDS252001R0134	**465809**	0,250	5
	16	**S 202-C 16**	2CDS252001R0164	**465908**	0,250	5
	20	**S 202-C 20**	2CDS252001R0204	**466004**	0,250	5
	25	**S 202-C 25**	2CDS252001R0254	**466103**	0,250	5
	32	**S 202-C 32**	2CDS252001R0324	**466202**	0,250	5
U_{Bmax} 440 V ~ 125 V ⎓	40	**S 202-C 40**	2CDS252001R0404	**466301**	0,250	5
	50	**S 202-C 50**	2CDS252001R0504	**551045**	0,250	5
	63	**S 202-C 63**	2CDS252001R0634	**551052**	0,250	5
3	0,5	**S 203-C 0,5**	2CDS253001R0984	**523417**	0,375	1
	1	**S 203-C 1**	2CDS253001R0014	**523424**	0,375	1
	1,6	**S 203-C 1,6**	2CDS253001R0974	**523431**	0,375	1
	2	**S 203-C 2**	2CDS253001R0024	**523448**	0,375	1
	3	**S 203-C 3**	2CDS253001R0034	**523455**	0,375	1
	4	**S 203-C 4**	2CDS253001R0044	**523462**	0,375	1
	6	**S 203-C 6**	2CDS253001R0064	**467506**	0,375	1
	8	**S 203-C 8**	2CDS253001R0084	**467605**	0,375	1
	10	**S 203-C 10**	2CDS253001R0104	**467803**	0,375	1
	13	**S 203-C 13**	2CDS253001R0134	**467902**	0,375	1
	16	**S 203-C 16**	2CDS253001R0164	**468008**	0,375	1
	20	**S 203-C 20**	2CDS253001R0204	**468107**	0,375	1
	25	**S 203-C 25**	2CDS253001R0254	**468206**	0,375	1
	32	**S 203-C 32**	2CDS253001R0324	**468305**	0,375	1
	40	**S 203-C 40**	2CDS253001R0404	**468404**	0,375	1
U_{Bmax} 440 V ~	50	**S 203-C 50**	2CDS253001R0504	**551069**	0,375	1
	63	**S 203-C 63**	2CDS253001R0634	**551076**	0,375	1

Szczegółowe dane techniczne .... rozdział 10 **Wymiary ..... rozdział 12**