Karta produktu
Parametry

A9W11225
Vigi iC60 — blok różnicowoprądowy — 2P — 25 A — 30 mA — typ AC



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Typ produktu	Dodatkowy blok prądu upływowego
Opis skrócony	Vigi iC60
Liczba biegunów	2P
[In] prąd znamionowy	25 A
Rodzaj sieci	AC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie pracy	230/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 61009-1 230/400 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN 61009-1
Wrażliwosc na upływ doziemny	30 mA
Opóźnienie zabezpieczenia przed upływem doziemnym	Bezzwłoczny
Klasa zabezpieczenia prze upływem doziemnym	Klasa AC
9 mm szerokość	3

Parametry Uzupełniające

Lokalizacja urządzenia w systemie	Odejście
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Bez
Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego	Niezależny od napięcia
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik wyzwolenia
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
Połączenie elektryczne do mcb	Przez wkręty
Wysokość	91 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	74 mm
Masa produktu	0.165 kg
Kolor	Biały
Rodzaj zacisków	Zaciski typu tunelowego strona dolna 1...16 mm² giętki Zaciski typu tunelowego strona dolna 1...25 mm² sztywny
Długość zdjętej izolacji	14 mm
Moment dokręcania	2 N.m
Kompatybilność produktu	Zacisk podwójny

Środowisko pracy

Normy	EN 61009-1 IEC 61009-1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-2
Komatybilność elektromagnetyczna	8/20 µs impuls wytrzymywant 250 A zgodnie z IEC 61009-1
Temepratura otoczenia dla pracy	-5...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1221 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne

Gwarancja

Period	18 miesiecy