

MS116-16

Obudowa IP20 odporna na zmiany klimatyczne.
Szybki montaż na szynie DIN EN 50 022
MS116 z zabezpieczeniem termicznym i elektromagnetycznym posiada zdolność wyłączania zwarć do 50 kA.

Moc znamionowa robocza 400 V AC-3 kW	Zakres nastaw A	Typ	Kod zamówieniowy
0,03	0,10...0,16	MS116-0.16	1SAM250000R1001
0,06	0,16...0,25	MS116-0.25	1SAM250000R1002
0,09	0,25...0,40	MS116-0.4	1SAM250000R1003
0,12	0,40...0,63	MS116-0.63	1SAM250000R1004
0,25	0,63...1,00	MS116-1.0	1SAM250000R1005
0,55	1,00...1,60	MS116-1.6	1SAM250000R1006
0,75	1,60...2,50	MS116-2.5	1SAM250000R1007
1,5	2,50...4,00	MS116-4.0	1SAM250000R1008
2,2	4,00...6,30	MS116-6.3	1SAM250000R1009
4,0	6,30...10,0	MS116-10	1SAM250000R1010
5,5	8,00...12,0	MS116-12	1SAM250000R1012
7,5	10,0...16,0	MS116-16	1SAM250000R1011
9,0	16,0...20,0	MS116-20	1SAM250000R1013
12,5	20,0...25,0	MS116-25	1SAM250000R1014
15,5	25,0...32,0	MS116-32	1SAM250000R1015



MS132-10

MS132 z zabezpieczeniem termicznym i elektromagnetycznym o zdolności wyłączania zwarć do 50/100 kA.

Moc znamionowa robocza 400 V AC-3 kW	Zakres nastaw A	Typ	Kod zamówieniowy
0,03	0,10…0,16	MS132-0.16	1SAM350000R1001
0,06	0,16…0,25	MS132-0.25	1SAM350000R1002
0,09	0,25…0,40	MS132-0.4	1SAM350000R1003
0,12	0,40…0,63	MS132-0.63	1SAM350000R1004
0,25	0,63…1,00	MS132-1.0	1SAM350000R1005
0,55	1,00…1,60	MS132-1.6	1SAM350000R1006
0,75	1,60…2,50	MS132-2.5	1SAM350000R1007
1,5	2,50…4,00	MS132-4.0	1SAM350000R1008
2,2	4,00…6,30	MS132-6.3	1SAM350000R1009
4,0	6,30…10,0	MS132-10	1SAM350000R1010
5,5	8,00…12,0	MS132-12	1SAM350000R1012
7,5	10,0…16,0	MS132-16	1SAM350000R1011
9,0	16,0…20,0	MS132-20	1SAM350000R1013
12,5	20,0…25,0	MS132-25	1SAM350000R1014
15,5	25,0…32,0	MS132-32	1SAM350000R1015