Karta produktu
Parametry

NSYTLDFL
z 1 wycięciem FL21 do obudowy S3D RAL7035, dług. 345 x szer. 130,



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Gama	Spacial S3D Spacial CRN
Kategoria	Płyta przepustu kablowego
Zastosowanie	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Spód obudowy
Typ dławika kablowego	Z wycięciem FL
Składanie urządzenia	1 oddzielna uszczelka 1 płyta Elementy mocujące
Liczba na zestaw	1 sztuka
Materiał	Pianka polietylenowa (PE) dla osłona Stal dla płyta

Parametry Uzupełniające

Kolor	Płyta: szary RAL 7035
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wysokość	245 mm
Szerokość	245 mm
Głębokość	130 mm
Grubość	1.5 mm
Liczba otworów	1 wycięcie
Akcesoria / oddzielne przeznaczenie części	Do membran FL21
Rozmiary wycięcia	194 x 62,5 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.