

S01026A




OXS6X_

S04118




OX6X_

S00050A



OXP6X_

S00047A



OXP12X

Wałki do pokręteł **(OXS_)**

Typ i numer identyfikacyjny dotyczą jednej sztuki.

Długość H wałka [mm]		Do rozłączników	Typ	Nr identyfikacyjny	Waga [kg]
Do pokręteł mocowanych na drzwiach. Wymiar wałka 6 mm					
85	Zobacz	OT16...125F	OXS6X85	1SCA101647R1001	0,02
105	rysunki	OT16...125F	OXS6X105	1SCA108043R1001	0,02
120	wymiarowe	OT16...125F	OXS6X120	1SCA101654R1001	0,03
130		OT16...125F	OXS6X130	1SCA101655R1001	0,03
160		OT16...125F	OXS6X160	1SCA101656R1001	0,04
180		OT16...125F	OXS6X180	1SCA101659R1001	0,04
250		OT16...125F	OXS6X250	1SCA101660R1001	0,05
330		OT16...125F	OXS6X330	1SCA101661R1001	0,05
Do okrągłych pokręteł typu OZ3_. Wymiar wałka 6 mm					
60	Zobacz	OT16...125F	OX6X60	1SCA111459R1001	0,02
85	rysunki	OT16...125F	OX6X85	1SCA111274R1001	0,02
105	wymiarowe	OT16...125F	OX6X105	1SCA111930R1001	0,02
115		OT16...125F	OX6X115	1SCA111931R1001	0,03
130		OT16...125F	OX6X130	1SCA111460R1001	0,03
155		OT16...125F	OX6X155	1SCA111275R1001	0,04
200		OT16...125F	OX6X200	1SCA111932R1001	0,04
300		OT16...125F	OX6X300	1SCA111933R1001	0,05

Wałki do rączek **(OXP_)**

Do rączek. Wymiar wałka 6 mm					
150	Zobacz	OT16...125F	OXP6X150	1SCA022295R5600	0,05
170	rysunki	OT16...125F	OXP6X170	1SCA108224R1001	0,05
265	wymiarowe	OT16...125F	OXP6X265	1SCA108225R1001	0,08
400		OT16...125F	OXP6X400	1SCA108226R1001	0,12
130	109…174	OT160EV...250_	OXP6X130	1SCA022057R0570	0,04
150	129…194	OT160EV...250_	OXP6X150	1SCA022295R5600	0,05
161	140...205	OT160EV...250_	OXP6X161	1SCA022067R1760	0,05
210	189…254	OT160EV...250_	OXP6X210	1SCA022295R6080	0,06
290	269…334	OT160EV...250_	OXP6X290	1SCA022042R6370	0,08
Do rączek. Wymiar wałka 12 mm					
166	146…226	OT315...400_	OXP12X166	1SCA022325R7100	0,20
185	165…245	OT315...400_	OXP12X185	1SCA022325R6710	0,20
250	230…310	OT315...400_	OXP12X250	1SCA022325R6980	0,28
280	260…340	OT315...400_	OXP12X280	1SCA022137R5140	0,30
325	305…385	OT315...400_	OXP12X325	1SCA022042R5810	0,36
395	445…525	OT315...400_	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43
465	439…519	OT315...400_	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51
535	515...595	OT315...400_	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59
250	230…345	OT630...800_	OXP12X250	1SCA022325R6980	0,28
280	260…375	OT630...800_	OXP12X280	1SCA022137R5140	0,30
325	305…420	OT630...800_	OXP12X325	1SCA022042R5810	0,36
395	375…490	OT630...800_	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43
465	445…560	OT630...800_	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51
535	515…630	OT630...800_	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59
250	226…355	OT1000…2500	OXP12X250	1SCA022325R6980	0,28
280	256…385	OT1000…2500[1)]	OXP12X280	1SCA022137R5140	0,30
325	301…430	OT1000…2500[1)]	OXP12X325	1SCA022042R5810	0,36
395	371…500	OT1000…2500[1)]	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43
465	441…570	OT1000…2500[1)]	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51
535	511…640	OT1000…2500[1)]	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59
325	340…535	OETL3150	OXP12X325	1SCA022042R5810	0,36
395	410…605	OETL3150	OXP12X395	1SCA022042R5990	0,43
465	480...675	OETL3150	OXP12X465	1SCA022042R6020	0,51
535	550...745	OETL3150	OXP12X535	1SCA022042R6110	0,59

[1)] Dla wersji OT1000-1600W_ z powiększoną odległością między biegunami, stosując wałki ponad 280 mm, należy użyć tulei przedłużającej OXT20X210X.