Saves Your Energy

PRODUCT CARD

17.06.2016

SPCP182515G

Obudowa Cubo S

Typ	SPCP182515G
GTIN	6418677155987
Nazwa	Obudowa Cubo S Ensto Cubo S Wymiary 175 x 250 x 150 mm, podstawa 50 mm, boki gładkie, pokrywa szara, PC
Opis	Obudowy Ensto Cubo S dostępne są z bokami gładkimi lub z przetłoczeniami (metrycznymi lub Pg), w 36 rozmiarach, w dwóch głębokościach podstawy (25 i 50 mm) i 5 różnych wysokościach pokrywy. Pokrywa i śruby pokrywy wyposażone są w otwory umożliwiające zaplombowanie obudowy. W podstawie znajdują się sloty umożliwiające montaż obwodów drukowanych.



Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość: Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe

Dimensions

Masa: 0.90 kg
Szerokość: 175 mm
Objętość: 656.25 cm³
Rozmiar: 175 x 250 x 150
Wysokość: 250 mm
Głębokość: 150 mm
Głębokość wewnętrzna: 135.5 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy: 50 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy: 100 mm

Temperatura

Temperatura pracy: -40 ... 80 °C
Zakres temperatur (krótki okres): -40 ... 120 °C

Materiał

Base: Fiberglass reinforced polycarbonate
Cover: Polycarbonate
Śruby pokrywy: Poliamid
Uszczelka: Poliuretan

Kolor

Kolor: Szary

Mechanical

Odporność na udar: IK 08

Certyfikaty

Standardy: EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:
Klasa palności: UL 746 C 5V
ETIM: EC000261

ETIM

ETIM

Width: 175 mm
Colour: Grey
Material: Plastic
Height: 250 mm
Depth: 150 mm
Type of surface: Untreated
RAL-number: 7035
Wall fastening possible: 1
Suitable for outdoor set-up: 1
Impact strength: IK08
Degree of protection (IP): IP67

Opakowanie

Opakowanie

Unit: PCS
Size: 1

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
Email
Tel.
www.ensto.com