Saves Your Energy

PRODUCT CARD

17.06.2016

OABP303013T

Obudowa Cubo O



Typ	OABP303013T
GTIN	6418677184512
Nazwa	Obudowa Cubo O Ensto Cubo O Wymiary 300 x 300 x 132 mm, boki gładkie, pokrywa przezroczysta, ABS
Opis	Obudowy Ensto Cubo O dostępne są z bokami gładkimi lub przetłoczeniami metrycznymi. Pokrywa i śruby pokrywy wyposażone są w otwory umożliwiające zaplombowanie obudowy. Pokrywa może być również zamontowana z tyłu obudowy.

CE RoHS FI

DESIGN FROM FINLAND

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne

Zawartość: Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe

Dimensions

Masa: 1.57 kg
Szerokość: 300 mm
Objętość: 1188.00 cm³
Rozmiar: 300 x 300 x 132
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 132 mm
Głębokość wewnętrzna: 115.0 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy: 30 mm

Temperatura

Temperatura pracy: -40 ... 60 °C
Zakres temperatur (krótki okres): -40 ... 80 °C

Materiał

Base: ABS
Cover: Polycarbonate
Śruby pokrywy: Poliamid
Uszczelka: Poliuretan

Kolor

Kolor: Szary

Mechanical

Odporność na udar: IK 07/IK 06

Certyfikaty

Standardy: EN 62208, GOST R

Ratings

Stopień ochrony:
ETIM: EC000261

ETIM

ETIM

Width: 300 mm
Colour: Grey
Material: Plastic
Height: 300 mm
Depth: 132 mm
Type of surface: Untreated
RAL-number: 7035
Wall fastening possible: 1
Suitable for outdoor set-up: 1
Impact strength: IK08
Degree of protection (IP): IP67
Mounting plate depth-adjustable: 1

Opakowanie

Opakowanie

Unit: PCS
Size: 1

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
Email
Tel.
www.ensto.com