Saves Your Energy

PRODUCT CARD

20.06.2016

KS3.20

Rozłącznik 3-torowy

Typ	KS3.20
GTIN	6418677171352
Nazwa	Rozłącznik 3-torowy Ensto Compact 3 x 20 A, z niebieskim pokrętłem, montaż na płycie lub listwie DIN
Opis	Ensto Compact to rozłączniki kompaktowe dla prądów 16 A...63 A o szerokości 2 modułów oraz rozłączniki dla prądów 63 A...125 A o szerokości 3 modułów do montażu na listwie DIN lub płycie montażowej.



Specyfikacje techniczne

Dimensions

Masa: 0.13 kg
Przekrój żyły: Cu 1.5-16
Objętość: 26.86 cm³
Rozmiar: 40 x 85 x 79

Electrical values

Prąd znamionowy łączeniowy : AC 22 A
Breaking capacity 415 V, AC 23 A: 160 A
Making capacity 415 V, AC 23 A: 200 A
Napięcie znamionowe izolacji: 800 V

Mechanical

Moment dokręcenia: 2 Nm

Certyfikaty

Standardy: EN 60947-3

Ratings

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8 kV
ETIM: EC000216

Short-circuit characteristics

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 1260 A (1 s)
Max. fuse: 20 A
Max. cut-off current: 6 kA
Max. Joule integral: 6.8
Rated conditional short-circuit current: 50 nA

Ensto Pol Sp. z o.o
ul. Starogardzka 17 A
83-010 Straszyn
Poland
Email
Tel.
www.ensto.com