Saves Your Energy

PRODUCT CARD

20.06.2016

KE68.2

Zacisk Clampo Pro

Typ	KE68.2
GTIN	6418677192012
Nazwa	Zacisk Clampo Pro Ensto Clampo Pro Zacisk rozdzielczy, niebieski, Al/Cu 35-150 mm²
Opis	Zaciski uniwersalne Ensto Clampo stosowane są do łączenia przewodów Al/Cu o przekrojach 2.5 – 240 mm². Szeroki zakres zastosowań od tradycyjnych rozdzielnic, automatykę kontrolno-pomiarową, po instalacje budownictwa mieszkaniowego.



DESIGN FROM FINLAND

Specyfikacje techniczne

Dimensions

Masa: 0.21 kg
Przekrój żyły: 35-150

Temperatura

Temperatura pracy: ≤ 80 °C

Electrical values

Nominal insulation voltage: 800 V
Nominal current: Cu 320 A, Al 290 A
Stopień zanieczyszczenia: 3

Materiał

Obudowa: Poliamid

Kolor

Kolor: Niebieski

Features

Liczba biegunów: 1
Łeb śruby: Sześciokąt
Screw head size: 8 mm
Liczba punktów z głowicą: 4
Montaż: Listwa DIN

Mechanical

Moment dokręcenia: 20 Nm (35-95mm²), 30 Nm (120-150mm²)

Certyfikaty

Standardy: EN 60947-7-1, EN 61238-1, UL 1059

Kategoria UL: XCFR2
Nr specyfikacji UL: E192532, E192532

Ratings

ETIM: EC000897

US specific

Rozmiar żyły: 300-2
Napięcie maksymalne: 600 V
Moment dokręcenia: 216 Lb-In
Prąd maks.: Cu 285A, Al 230A

ETIM

ETIM

Colour: Blue
Length: 95 mm
Mounting method: DIN rail (top hat rail) 35 mm
Nominal rated voltage: 800 V
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 35 ... 120 mm²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 35 ... 120 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired: 35 ... 150 mm²
Rated current In: 290 A
Type of electrical connection 1: Screw connection
Connection position: Sideways
Number of levels: 1
Number of clamp positions per level: 4
Operation temperature: 80 °C
Width/grid dimension: 51.5 mm
Height at lowest possible mounting height: 59 mm
Type of electrical connection 2: Screw connection
Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2