Rozłączniki mocowane na płycie montażowej
Tabele doboru


S02101A

OT200 - 250E03P


S02102A

OT200 - 250E04P


S02103A

OT315 - 400E03P


S02104A

OT315 - 400E04P


S02105A

OT630 - 800E03P


S02106A

OT630 - 800E04P



OT315 - 400E03

Rozłączniki z napędem od przodu z rączką i z wałkiem

Czarna plastikowa rączka ON-OFF i wałek są dostarczane w standardzie.
Rączka IP65 z możliwością blokowania w pozycji OFF i blokadą drzwiczek w pozycji ON.
Jest możliwa regulacja głębokości zamocowania wałka.

Ilość biegunów	I_{th} [A] (bez obudowy)	Prąd znamionowy łączeniowy w kategorii AC22A/AC23A 400V [A/A]	Typ	Numer Identyfikacyjny	Waga [kg]
3	200	200/200	OT200E03P	1SCA022712R0800	1.6
4	200	200/200	OT200E04P	1SCA022713R4930	2.0
3	200	200/200	OT200E12P	1SCA022721R3990	1.6
4	200	200/200	OT200E22P	1SCA022721R4020	2.0
3	250	250/250	OT250E03P	1SCA022710R0100	1.6
4	250	250/250	OT250E04P	1SCA022710R0520	2.0
3	250	250/250	OT250E12P	1SCA022721R4110	1.6
4	250	250/250	OT250E22P	1SCA022721R4290	2.0
3	315	315/315	OT315E03P	1SCA022718R8510	3.1
4	315	315/315	OT315E04P	1SCA022719R1730	3.7
3	315	315/315	OT315E12P	1SCA022727R4190	3.1
4	315	315/315	OT315E22P	1SCA022727R4270	3.7
3	400	400/400	OT400E03P	1SCA022718R8780	3.1
4	400	400/400	OT400E04P	1SCA022719R1810	3.7
3	400	400/400	OT400E12P	1SCA022727R5750	3.1
4	400	400/400	OT400E22P	1SCA022727R5830	3.7
3	630	630/630	OT630E03P	1SCA022718R8940	6.3
3+N[1)]	630	630/630	OT630E03N3P	1SCA022779R4860	6.7
4	630	630/630	OT630E04P	1SCA022719R2030	7.5
3	630	630/630	OT630E12P	1SCA022753R4790	6.3
4	630	630/630	OT630E22P	1SCA022753R4870	7.5
3	800	800/800	OT800E03P	1SCA022718R9410	6.3
3+N[1)]	800	800/800	OT800E03N3P	1SCA022779R4780	6.7
4	800	800/800	OT800E04P	1SCA022719R2110	7.5
3	800	800/800	OT800E12P	1SCA022753R5170	6.3
4	800	800/800	OT800E22P	1SCA022753R5250	7.5

Wałki, rączki i śruby do zacisków dostarczane w standardzie

Do rozłączników	Wałek	Rączka	Śruby do zacisków
OT200…250_P	OXP6X210	OHB65J6	M 8x25
OT315…400_P	OXP12X185	OHB95J12	M 10x30
OT630…800_P	OXP12X185	OHB125J12	M 12x40

Rozłączniki z napędem od przodu bez wałka i rączki

Ilość biegunów	I_{th} [A] (bez obudowy)	Prąd znamionowy łączeniowy w kategorii AC22A/AC23A 400V [A/A]	Typ	Numer Identyfikacyjny	Waga [kg]
3	200	200/200	OT200E03	1SCA022712R1010	1,5
4	200	200/200	OT200E04	1SCA022713R4850	1,8
3	200	200/200	OT200E12	1SCA022722R9640	1,5
4	200	200/200	OT200E22	1SCA022722R9720	1,8
3	250	250/250	OT250E03	1SCA022709R8610	1,5
4	250	250/250	OT250E04	1SCA022720R0910	1,8
3	250	250/250	OT250E12	1SCA022723R0060	1,5
4	250	250/250	OT250E22	1SCA022723R0140	1,8
3	315	315/315	OT315E03	1SCA022727R5910	2,8
4	315	315/315	OT315E04	1SCA022727R6050	3,3
3	315	315/315	OT315E12	1SCA022727R6720	2,8
4	315	315/315	OT315E22	1SCA022727R7880	3,3
3	400	400/400	OT400E03	1SCA022727R7960	2,8
4	400	400/400	OT400E04	1SCA022727R8000	3,3
3	400	400/400	OT400E12	1SCA022727R8340	2,8
4	400	400/400	OT400E22	1SCA022727R8420	3,3
3	630	630/630	OT630E03	1SCA022775R3670	6,1
4	630	630/630	OT630E04	1SCA022776R3390	7,3
3	630	630/630	OT630E12	1SCA022776R3120	6,1
4	630	630/630	OT630E22	1SCA022777R8580	7,3
3	800	800/800	OT800E03	1SCA022753R5920	6,1
4	800	800/800	OT800E04	1SCA022753R5760	7,3
3	800	800/800	OT800E12	1SCA022753R5500	6,1
4	800	800/800	OT800E22	1SCA022753R5330	7,3

[1)] Zawiera demontowalne złącze neutralne zintegrowane z mechanizmem.



OT1000 - 1250_03P



OT1600_03P



OT2000 - 2500E03P



OETL3150K3

Rozłączniki z napędem od przodu z wałkiem i rączką

Ilość biegunów	I_{th} [A] (bez obudowy)	Prąd znamionowy łączeniowy w kategorii AC22/AC23 [A/A] 400V	Typ	Numer Identyfikacyjny	Waga [kg]
Czarna plastikowa rączka ON-OFF i wałek są dostarczane w standardzie. Rączka IP65 z możliwością blokowania w pozycji OFF i blokadą drzwiczek w pozycji ON. Jest możliwa regulacja głębokości zamocowania wałka.					
3	1000	1000/1000	OT1000E03P	1SCA022860R5930	17.0
3+N	1000	1000/1000	OT1000E03N3P	1SCA100761R1001	17.9
4	1000	1000/1000	OT1000E04P	1SCA022860R6150	19.5
3	1000	1000/1000	OT1000E12P	1SCA022871R5520	17.0
4	1000	1000/1000	OT1000E22P	1SCA022871R5610	19.5
3	1250	1250/1250	OT1250E03P	1SCA022860R6230	17.0
3+N	1250	1250/1250	OT1250E03N3P	1SCA022865R7060	17.9
4	1250	1250/1250	OT1250E04P	1SCA022860R6310	19.5
3	1250	1250/1250	OT1250E12P	1SCA022871R5790	17.0
4	1250	1250/1250	OT1250E22P	1SCA022871R5870	19.5
3	1600	1600/1250	OT1600E03P	1SCA022860R6580	19.0
3+N	1600[5]	1600/1250	OT1600E03N3P	1SCA022865R6920	19.9
4	1600	1600/1250	OT1600E04P	1SCA022860R6740	22
3	1600	1600/1250	OT1600E12P	1SCA022871R5950	19.0
4	1600	1600/1250	OT1600E22P	1SCA022871R6090	22
3	2000	2000/-	OT2000E03P	1SCA108036R1001	42
3+N	2000[5]	2000/-	OT2000E03N3P	1SCA108037R1001	42
4	2000	2000/-	OT2000E04P	1SCA108038R1001	48
3	2000	2000/-	OT2000E12P	1SCA108039R1001	42
4	2000	2000/-	OT2000E22P	1SCA108041R1001	48
3	2500	2500/-	OT2500E03P	1SCA104972R1001	42
3+N	2500[5]	2500/-	OT2500E03N3P	1SCA108035R1001	42
4	2500	2500/-	OT2500E04P	1SCA105140R1001	49
3	2500	2500/-	OT2500E12P	1SCA104978R1001	42
4	2500	2500/-	OT2500E22P	1SCA105156R1001	49
W zestawie z metalową rączką IP54 z oznakowaniem I-0, z możliwością blokowania w pozycji 0.					
3	3150	1600/-	OETL3150K3[4]	1SCA022115R6340	37
3	3150	1600/-	OETL3150K185[2)4]	1SCA022136R7550	38
4	3150	1600/-	OETL3150K4[4]	1SCA022115R6510	47
3	3150	1600/-	OETL3150K3-2[3)4]	1SCA022157R4260	37
3	3150	1600/-	OETL3150K3-H20[4)1]	1SCA022163R8090	37
3	3150	1600/-	OETL3150KV12	1SCA022290R3390	37
4	3150	1600/-	OETL3150KV22	1SCA022293R8260	47

Wałki, rączki i śruby do zacisków dostarczane w standardzie

Do rozłączników	Wałek	Rączka	Śruby do zacisków
OT1000...1250_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x50
OT1600_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OT2000…2500_P	OXP12X280	OHB200J12P	M12x60
OETL3150	OXP12X325	YASDA7	M12x60

[1] Ekstra gruba (20 µm), srebrna warstwa na stykach.
[2] Z rozszerzonymi odległościami między biegunami:
- OETL 3150K185 : 185 mm
[3] Rączka i wałek muszą być zamawiane osobno.
[4] Podłączenia szynowe muszą być zamawiane osobno.
_N3 - rozłącznik zawiera demontowalne złącze neutralne zintegrowane z mechanizmem.
[5] I_{th} dla N = 1250A