Rury sztywne z kielichem



MAT | PVC | -25 - +60°C | A1 - F | 30 sec.

- Sztywna rura elektroinstalacyjna dobra jako rurka rozporowa podczas montażu puszek do betonu.
- Więcej informacji w rozdziale "Rury elektroinstalacyjne".



pozycja	konf.	opis	dn	di	L		EAN
			mm	mm	m	m	
1520	**HA**	niska odporność mechaniczna, kolor - biała	20	17,4	3	30; 1890	8595057619074
	KA	niska odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057616905
	KC	niska odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			2	20; 1260	8595057613867
4020	**KA**	średnia odporność mechaniczna, kolor - jasno szary	20	16,9	3	30; 1890	8595057689954
	KC	średnia odporność mechaniczna, kolor - jasno szary			2	20; 1260	8595568903655
	LA	średnia odporność mechaniczna, kolor - ciemno szary RAL 7012			3	30; 1890	8595057617018
	LC	średnia odporność mechaniczna, kolor - ciemno szary RAL 7012			2	20; 1260	8595057616899
8020	**FA**	wysoka odporność mechaniczna, kolor - czarny	20	15,8	3	30; 1890	8595057617087
	FC	wysoka odporność mechaniczna, kolor - czarny			2	20; 1260	8595057617025
1520HF	**FA**	niska odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, **bezhalogenowa**, kolor - czarny	20	17,1	3	30; 1890	8595057626430
	KA	niska odporność mechaniczna, **bezhalogenowa**, kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057631861
4020HF	**FA**	średnia odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, **bezhalogenowa**, kolor - czarny	20	16,7	3	30; 1890	8595057688261
	KA	średnia odporność mechaniczna, **bezhalogenowa**, kolor - jasno szary			3	30; 1890	8595057690875
8020HF	**FA**	wysoka odporność mechaniczna, odporne na promienie UV, **bezhalogenowa**, kolor - czarny	20	15,7	3	30; 1890	8595057688339

NRB 60... - ramka nastawna do betonu



HF

MAT | PE | -5 - +60(90)°C | 650°C | A1

- Do wydłużenia wysokości przy nakładaniu dodatkowej warstwy tynku.



pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
NRB 60/12	**AB**	zapakowana w woreczki po 10 sztuk	10; 340	8595057616455
NRB 60/24	**AB**	zapakowana w woreczki po 10 sztuk	10; 160	8595057616462