

KOPOBOX 57 - rama osłony podłogowej



HF

MAT					
PA	-5 - +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.	IP30





- Przeznaczona jest do instalacji do uniwersalnej puszki podłogowej KUP 57 lub KUP 80.
- System umożliwia instalację przyrządów modułowych QUADRO (str. 2-47) 45 x 45 mm (max. 6 szt.) ewentualnie urządzeń o takiej samej. konstrukcji np firm ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann.
- Obudowanie wieka blachą zapewnia jego wysoką trwałość mechaniczną przy zachowaniu możliwości włożenia końcowego pokrycia podłogowego. Wieko zawiera 2 klapy przechylne umożliwiające wprowadzenie kabli z puszki.
- W skład opakowania wchodzą wkręty do zamocowania ramy do puszki podłogowej KUP.
- Zestaw KOPOBOX dostarczany jest standardowo w kolorze ciemnoszarym. Przy zamówieniu ponad 500 sztuk oferujemy możliwość dostawy innego koloru według wzornika RAL (nie obowiązuje dla właściwych nośników przyrządów).
- Rama może być niezależnie wykorzystania dla podłóg podwójnych o grubości od 10 do 40 mm., otwór do wprowadzenia w posadzkę 218 x 288 mm.


pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KOPOBOX 57	**LB**	kolor - ciemno szary RAL 7012	1	8595057690721


KOPOBOX 80 - rama osłony podłogowej



HF

MAT					
PA	-5 - +105°C	850°C	A1 - F	30 sec.	IP30





- Przeznaczona jest do instalacji do uniwersalnej puszki podłogowej KUP 80.
- Zastosowanie puszek przyrządowych KPP 80 (max. 2 szt.) z podkładkami przyrządowymi PP 80/3 umożliwia montaż klasycznych przyrządów (max. 6 szt.), z podkładkami PP 80/45 umożliwia montaż przyrządów modułowych QUADRO (max. 8 szt.), ewentualnie urządzeń o takiej samej. konstrukcji np firm ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann.
- Obudowanie wieka blachą zapewnia jego wysoką trwałość mechaniczną przy zachowaniu możliwości włożenia końcowego pokrycia podłogowego. Wieko zawiera 2 klapy przechylne umożliwiające wprowadzenie kabli z puszki.
- W skład opakowania wchodzą wkręty do zamocowania ramy do puszki podłogowej KUP.
- Zestaw KOPOBOX dostarczany jest standardowo w kolorze ciemnoszarym. Przy zamówieniu ponad 500 sztuk oferujemy możliwość dostawy innego koloru według wzornika RAL (nie obowiązuje dla właściwych nośników przyrządów).
- Rama może być niezależnie wykorzystania dla podłóg podwójnych o grubości od 10 do 40 mm., otwór do wprowadzenia w posadzkę 218 x 288 mm.

pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KOPOBOX 80	**LB**	kolor - ciemno szary RAL 7012	1	8595057690738