Wyprowadzenie proste rur EN - zewnętrzne



MAT | PE | -5 - +60°C | 30 sec.

- Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- Przed kabli wyprowadzenie nasuwamy na potrzebny koniec rury z zewnętrznej strony.



pozycja	konf.	dn	di		EAN
		mm	mm	szt.	
4816E	**KA**	16	12	100; 3000	8595057688575
4820	**KA**	20	16	100; 1200	8595057688582
4825	**KA**	25	21	100; 800	8595057688599
4832	**KA**	32	28	50; 400	8595057688605
4840	**KA**	40	35	50; 200	8595057688612
4850	**KA**	50	43	25; 100	8595057688629
4863	**KA**	63	57	10; 70	8595057688636

Wyprowadzenie proste rur stalowych ČSN - zewnętrzne



MAT | PE | -5 - +60°C | 30 sec.

- Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- Przed wprowadzeniem kabli nasuwamy na potrzebny koniec rury wyprowadzenie proste.



pozycja	konf.	dn	di		EAN
		mm	mm	szt.	
4813/P	**KB**	20,4	15	100; 3000	8595057604926
4816/P	**KB**	22,5	16	100; 1200	8595057604933
4821/P	**KB**	28,3	22	100; 1000	8595057604940
4829/P	**KB**	37	30	100; 400	8595057604971
4836/P	**KB**	47	37	100; 300	8595057604988
4842/P	**KB**	54	42	75; 150	8595057604995

Wyprowadzenie proste rur stalowych ČSN - wewnętrzne



MAT | PE | -5 - +60°C | 30 sec.

- Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- Przed montażem kabli wyprowadzenie wsuwamy do potrzebnego końca rury.



pozycja	konf.	d1	d2 - wewnętrzny Ø rury		EAN
		mm	mm	szt.	
4913	**XX**	13,5	18,2	400; 2800	8595057657236
4916	**XX**	15,6	20,3	400; 2000	8595057657243
4921	**XX**	20,6	25,7	250; 1500	8595057657250
4929	**XX**	29,4	34,4	100; 700	8595057657267
4936	**XX**	38,4	44	80; 400	8595057657274
4942	**XX**	45,5	51	60; 360	8595057657281

MAT materiał
odporność termiczna
funkcja samogaszenia
pakowanie