

Uchwyty aluminiowe OMEGA



MAT Al | -45 - +250°C | 3456410





- Do zamocowania rur aluminiowych na podłożu.
- W celu ułatwienia montażu uchwyt został wyposażony w rowek do zasuwania, przy montażu nie jest konieczne oddzielanie całkowite górnej części uchwytu.

pozycja	konf.	dn rury	D		EAN
		mm	mm	szt.	
5216E AL	**XX**	16	6,4	1; 50	8595057689725
5220 AL	**XX**	20		1; 50	8595057689732
5225 AL	**XX**	25		1; 50	8595057689749
5232 AL	**XX**	32		1; 25	8595057689756
5240 AL	**XX**	40		1; 25	8595057689763
5250 AL	**XX**	50		1; 25	8595057689770
5263 AL	**XX**	63		1; 20	8595057689787

Uchwyty dla rur aluminiowych



MAT Al | -45 - +250°C

- Do zamocowania rur aluminiowych na podłożu.
- Montaż należy wykonywać wciśnięciem rurki pomiędzy szczęki uchwytu.

pozycja	konf.	dn rury	d		EAN
		mm	mm	szt.	
5216E PC AL	**XX**	16	6,4	1; 50	8595057688650
5220 PC AL	**XX**	20		1; 50	8595057688667
5225 PC AL	**XX**	25		1; 50	8595057688674
5232 PC AL	**XX**	32		1; 50	8595057688681
5240 PC AL	**XX**	40		1; 25	8595057688698
5250 PC AL	**XX**	50		1; 25	8595057688704
5263 PC AL	**XX**	63		1; 5	8595057688711

Ochrona korozyjna dla ocynkowanej powierzchni



- Ochrona korozyjna przeznaczona jest do usuwania wadliwych i uszkodzonych miejsc na powierzchni ocynkowanej.
- Kolor należy nanosić przy pomocy pędzla, techniką punktowania.

pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
GZS	**XX**	sprej	1	8595057633148
WEICON 375	**XX**	kolor	1	8595057621183
WEICON 750	**XX**		1	8595057693609

MAT materiał
odporność termiczna
kod klasyfikacji wg 61386-25
pakowanie