
Złączki do rur bezhalogenowych EN



UV | MAT | PC ABS | -45 - +90°C | A1 - F | 30 sec. | E 90 | IK | IK09



- Złączki przeznaczone są do łączenia rur. Wykonywanie kołnierzy rur i kolanek zmniejsza zużycie złączek dla wykonania instalacji rozdzielczych z rur stałych.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- **Złączki koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.**


HF

dn rury mm	pozycja	konf.		L mm	szt.	EAN
16	**0216HF**	**FB**	czarny	45	10; 1320	8595057626508
		KB	jasno szary		10; 1300	8595057631922
20	**0220HF**	**FB**	czarny	50	10; 840	8595057626515
		KB	jasno szary		10; 800	8595057631939
25	**0225HF**	**FB**	czarny	60	10; 480	8595057626270
		KB	jasno szary		10; 480	8595057631946
32	**0232HF**	**FB**	czarny	70	10; 260	8595057626287
		KB	jasno szary		10; 260	8595057631953
40	**0240HF**	**FB**	czarny	80	10; 120	8595057626522
		KB	jasno szary		10; 120	8595057631960
50	**0250HF**	**FB**	czarny	88	10; 180	8595057626539
		KB	jasno szary		10; 180	8595057631977
63	**0263HF**	**FB**	czarny	105	2; 50	8595057629356
		KB	jasno szary		2; 50	8595057631984

Uchwyty do rur bezhalogenowych EN



UV | MAT | PC ABS | -45 - +90°C | A1 - F | 30 sec. | 2452410 | IK | IK09



- Zaciski przeznaczone są dla zamocowania rurkowej instalacji rozdzielczej na materiale podłoża.
- Montaż rurki wykonywany jest poprzez wciśnięcie pomiędzy szczęki zacisku.
- Zaciski wyposażone są w elementy dla nasunięcia obok siebie w celu utworzenia ciągłego rzędu rur a ponadto wyposażone są w rowki dla umożliwienia instalacji w listwach nośnych serii 5820/.. (patrz str. 2-67).
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.
- **Uchwyty koloru czarnego są odporne na działanie promieni UV.**

HF

dn rury mm	pozycja	konf.		A mm	B mm	szt.	EAN
16	**5316EHF**	**FB**	czarny	4,4x6,4	12,4	10; 920	8595057626546
		KB	jasno szary			10; 920	8595057631809
20	**5320HF**	**FB**	czarny	4,4x8	12,4	10; 720	8595057626553
		KB	jasno szary			10; 1900	8595057631816
25	**5325HF**	**FB**	czarny	4,4x8	14	10; 1280	8595057626294
		KB	jasno szary			10; 1280	8595057631823
32	**5332HF**	**FB**	czarny	5,4x10	14	10; 840	8595057626300
		KB	jasno szary			10; 740	8595057631830
40	**5340HF**	**FB**	czarny	5,4x10	14	10; 520	8595057626560
		KB	jasno szary			10; 520	8595057631847
50	**5350HF**	**FB**	czarny	6,6x10,2	14	10; 420	8595057626577
		KB	jasno szary			10; 420	8595057632769
63	**5363HF**	**FB**	czarny	6,6x10,2	14	10; 240	8595057688759
		KB	jasno szary			10; 240	8595057688742

MAT materiał
odporność termiczna
klasa reakcji na ogień podłoża
funkcja samogaszenia
odporność mechaniczna
kod klasyfikacji wg 61386-1
pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu
E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru
kod klasyfikacji wg 61386-25
IK odporność na udar mechaniczny
HF materiał bezhalogenowy
odporne na promienie UV
kolor
pakowanie
akcesoria