8118 - puszka z przepustami 1618 i zestawem zaciskowym S-96



MAT					
PVC	-5 - +60°C	650°C	A1 - D	30 sec.	IP54

- Dla montażu w środowisku o podwyższonej wilgotności, zapyleniu, o podwyższonej odporności na działania środków chemicznych i korozyjnych, do środowiska z podwyższonym zagrożeniem uszkodzenia mechanicznego.
- Uniwersalne przepusty dla kabli i rurek; przepusty oraz listwę zaciskową można zakupić oddzielnie.
- Dla instalacji na materiale o klasie reakcji na ogień E lub F należy zastosować podkładkę izolującą ciepło.
- Listwę zaciskową można zakupić oddzielnie.



pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
8118	LA	w puszce umieszczone są przepusty, listwy zaciskowe, wkręty dla zamocowania wieczka oraz listwy zaciskowej, każda puszka zapakowana jest w folię kurczliwą i opatrzona jest etykietką, kolor - ciemno szary RAL 7012	1; 24	8595057603400
	KA	w puszce umieszczone są przepusty, listwy zaciskowe, wkręty dla zamocowania wieczka oraz listwy zaciskowej, każda puszka zapakowana jest w folię kurczliwą i opatrzona jest etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 24	8595057656031

- akcesoria



SP-96 str. 1-74
TYP0... str. 1-76

8119 - puszka



MAT					
PVC	-5 - +60°C	650°C	A1 - D	30 sec.	IP54

- Dla montażu w środowisku o podwyższonej wilgotności, zapyleniu, o podwyższonej odporności na działania środków chemicznych i korozyjnych, do środowiska z podwyższonym zagrożeniem uszkodzenia mechanicznego.
- Puszka zamknięta bez wlotów.
- Dla instalacji na materiale o klasie reakcji na ogień E lub F należy zastosować podkładkę izolującą ciepło.



pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
8119	LA	w puszce umieszczone są wkręty dla zamocowania wieczka; każda puszka zapakowana jest w folię kurczliwą i opatrzona jest etykietką, kolor - ciemno szary RAL 7012	1; 24	8595057603370
	KA	w puszce umieszczone są wkręty dla zamocowania wieczka; każda puszka zapakowana jest w folię kurczliwą i opatrzona jest etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 24	8595057656048

- akcesoria



S-96 str. 1-74
SP-96 str. 1-74
TYP0... str. 1-76