
Kolana do rur stalowych EN bez gwintu - wysoka odporność mechaniczna



MAT | stal | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561 | IK10

- Kolana na obu końcach zakończone są kielichem.
- Lakierowane: gładki materiał stalowy lakierowany obustronnie kolorem czarnym, średnia odporność na korozję - grupa 2
- ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - grupa 4




pozycja	konf.	opis	di	R	szt.	EAN
			mm	mm		
lakierowane						
6316E	**ECZ**	obustronnie polakierowana na czarno	16	55	1; 15	8595057634503
6320	**ECZ**		20	70	1; 25	8595057634510
6325	**ECZ**		25	115	1; 25	8595057634527
6332	**ECZ**		32	125	1; 20	8595057634534
6340	**ECZ**		40	140	1; 15	8595057634541
6350	**ECZ**		50	170	1; 5	8595057634558
6363	**ECZ**		63	210	1; 3	8595057634565
ZN						
6316E ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	16	55	1; 15	8595057634435
6320 ZN	**F**		20	70	1; 25	8595057634442
6325 ZN	**F**		25	115	1; 25	8595057634459
6332 ZN	**F**		32	125	1; 20	8595057634466
6340 ZN	**F**		40	140	1; 15	8595057634473
6350 ZN	**F**		50	170	1; 5	8595057634480
6363 ZN	**F**		63	210	1; 3	8595057634497

Uchwyty OMEGA do rur stalowych EN



MAT | stal | MAT | -60 - +250°C | E 90 | S - 3456210 F - 3456410 | IK10

- Do zamocowania rur stalowych EN lakierowanych na podłożu.
- Uchwyty dostarczane są również dla systemów z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru (patrz katalog Systemy z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru).



pozycja	konf.	opis	dn rury	A	di	szt.	EAN
			mm	mm	mm		
ZNM							
5216E ZNM	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	16	6,3 x 9,8	15 - 18	1; 100	8595057692084
5220 ZNM	**S**		20		19 - 23	1; 100	8595057692091
5225 ZNM	**S**		25		24 - 28	1; 100	8595057692107
5232 ZNM	**S**		32; 40		30 - 40	1; 100	8595057692114
5250 ZNM	**S**		50		39 - 52	1; 50	8595057692138
5263 ZNM	**S**		63		53 - 63	1; 50	8595057692145
ZN							
5216E ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	16	6,1 x 9,8	15 - 19	1; 50	8595568915269
5220 ZN	**F**		20		19 - 24	1; 50	8595568915276
5225 ZN	**F**		25		24 - 29	1; 50	8595568915283
5232 ZN	**F**		32		29 - 38	1; 25	8595568915290
5240 ZN	**F**		40		38 - 47	1; 20	8595568915306
5250 ZN	**F**		50		47 - 55	1; 20	8595568915313
5263 ZN	**F**		63		55 - 63	1; 20	8595568915320

MAT materiał | odporność termiczna | odporność mechaniczna | kod klasyfikacji wg 61386-1 | kod klasyfikacji wg 61386-25 | E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru | IK odporność na udar mechaniczny | pakowanie