

| Typ | | L mm | Min. srednica na izolacji kabla po usunieciu zewnetrznej warstwy półprzewodzacej mm | Max. średnica złączki mm | Max. długość złączki mm | Przekrój nominalny mm² | | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 24kV | 36kV | |
| Z kabla 3-żyłowego o izolacji papierowej na trzy 1-żyłowe kable o izolacji z tworzyw sztucznych $U_0/U$ ($U_m$) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV | | | | | | | | |
| CHMP(H) 3-1 24kV | 16-35 | 1200 | 12,6 | 15 | 100 | 16-35 | | **197607** |
| | 35-70 | 1200 | 17,3 | 20 | 110 | 35-70 | | **197608** |
| | 95-240 | 1200 | 19,9 | 33 | 150 | 95-240 | | **197609** |
| | 185-300 | 1200 | 23,1 | 40 | 160 | 185-300 | | **197610** |
| Z kabla 3-żyłowego o izolacji papierowej na trzy 1-żyłowe kable o izolacji z tworzyw sztucznych $U_0/U$ ($U_m$) 18/30 (36) kV - 19-33(36) kV | | | | | | | | |
| CHMP(H) 3-1 36kV | 35-50 | 1200 | 19,9 | 18 | 110 | | 35-50 | **197614** |
| | 70-150 | 1200 | 23,1 | 25 | 150 | | 70-150 | **197616** |
| | 185-300 | 1200 | 27,3 | 35 | 160 | | 185-300 | **197617** |
| Z kabla 3-żyłowego o izolacji papierowej na 3-żyłowy kabel o izolacji z tworzyw sztucznych $U_0/U$ ($U_m$) 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV | | | | | | | | |
| CHMP(H) 3 24kV | 16-35 | 1400 | 12,6 | 15 | 100 | 16-35 | | **197621** |
| | 35-70 | 1400 | 17,3 | 20 | 110 | 35-70 | | **197622** |
| | 95-240 | 1400 | 19,9 | 33 | 150 | 95-240 | | **197623** |
| | 185-300 | 1400 | 23,1 | 40 | 160 | 185-300 | | **197624** |
| Z kabla 3-żyłowego o izolacji papierowej na 3-żyłowy kabel o izolacji z tworzyw sztucznych $U_0/U$ ($U_m$) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV | | | | | | | | |
| CHMP(H) 3 36kV | 35-50 | 1400 | 19,9 | 18 | 110 | | 35-50 | **197625** |
| | 70-150 | 1400 | 23,1 | 25 | 150 | | 70-150 | **197626** |
| | 185-300 | 1400 | 27,3 | 35 | 160 | | 185-300 | **197627** |
| Z kabla 3-żyłowego o izolacji papierowej na trzy 1-żyłowe kable o izolacji z tworzyw sztucznych $U_0/U$ ($U_m$) 12/20 (24) kV - 12,7(22) (24) kV (KOMPLET ZE ZŁĄCZKAMI ŚRUBOWYMI) | | | | | | | | |
| CHMP(H)SV 3-1 24kV | 70-150 PL | 1200 | 19,9 | - | - | 70-150 | | **261443** |
| | 95-240 PL | 1200 | 19,9 | - | - | 95-240 | | **261257** |

L - całkowita długość mufy przejściowej

Uwaga
Dla kabli $U_m$=17,5 kV proszę używać muf $U_m$=24 kV. (Sprawdź minimalną średnicę na izolacji kabla - Ø1).

Osprzęt uzupełniający
Następujący osprzęt nie stanowi standardowego wyposażenia zestawów:
- Zestaw adaptujący (patrz poniżej)
Na życzenie klienta wyżej wymieniony osprzęt zostanie dołączony do zestawów.

**Szczegóły zamówienia dla zestawu adaptującego**

Dla mniejszych przekrojów kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jak i papierowej, zakres muf może być rozszerzony poprzez zestaw adaptujący

| Typ | Odpowiedni dla $U_0/U$ ($U_m$) ... kV | Zwiększenie zakresu Q od mm² | do mm² | Odpowiedni dla muf o nr referencyjnym | Nr kat |
|---|---|---|---|---|---|
| PS(H) 24/1 | 12 / 20 (24) | 95 - 240 | 35 - 70 | 197609, 197623 , 261443, 261257 | **197692** |
| PS(H) 24/2 | 12 / 20 (24) | 185 - 300 | 95 - 150 | 197610, 197624 | **197693** |
| PS(H) 36/1 | 18 / 30 (36) | 70 - 150 | 35 - 50 | 197616, 197626 | **197694** |
| PS(H) 36/2 | 18 / 30 (36) | 185 - 300 | 70 - 150 | 197617, 197627 | **197695** |