
Zaciski dla rur EN



MAT						
PVC	-25 - +60°C	A1 - F	30 sec.		2441410	IK09



- Zaciski przeznaczone są dla zamocowania rurkowej instalacji rozdzielczej na materiale podłoża.
- Montaż rurki wykonywany jest poprzez wciśnięcie pomiędzy szczęki zacisku.
- Zaciski wyposażone są w elementy dla nasunięcia obok siebie w celu utworzenia ciągłego rzędu rur a ponadto wyposażone są w rowki dla umożliwienia instalacji w listwach nośnych serii 5820/.. (patrz str. 2-67).
- Połączenie można wykonywać dla zacisków różnych wielkości.
- Można montować w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu łatwopalnych gazów i oparów - strefa niebezpieczna 2 oraz do pomieszczeń z niebezpieczeństwem wybuchu pyłu, strefa niebezpieczna 22.



dn rury	pozycja	konf.		A	B		EAN
mm				mm	mm	szt.	
16	**5316E**	**FB**	czarny	4,3x6,5	12	10; 920	8595057619340
		HB	biała			10; 920	8595057643833
		KB	jasno szary			10; 920	8595057619357
		LB	ciemno szary			10; 920	8595057619364
20	**5320**	**FB**	czarny	4,3x6,5	12	10; 720	8595057618015
		HB	biała			10; 720	8595057643840
		KB	jasno szary			10; 720	8595057617896
		LB	ciemno szary			10; 720	8595057617957
25	**5325**	**FB**	czarny	4,3x6,5	12	10; 1200	8595057618022
		HB	biała			10; 1200	8595057643857
		KB	jasno szary			10; 1200	8595057617902
		LB	ciemno szary			10; 1200	8595057617964
32	**5332**	**FB**	czarny	5x10	14	10; 740	8595057618039
		HB	biała			10; 740	8595057643864
		KB	jasno szary			10; 740	8595057617919
		LB	ciemno szary			10; 740	8595057617971
40	**5340**	**FB**	czarny	5x10	14	10; 400	8595057618046
		HB	biała			10; 400	8595057643871
		KB	jasno szary			10; 400	8595057617926
		LB	ciemno szary			10; 400	8595057617988
50	**5350**	**FB**	czarny	6,6x10,2	14	10; 350	8595057618053
		HB	biała			10; 420	8595057657045
		KB	jasno szary			10; 350	8595057617933
		LB	ciemno szary			10; 350	8595057617995
63	**5363**	**FB**	czarny	6,6x10,2	14	10; 240	8595057657496
		HB	biała			10; 300	8595057657502
		KB	jasno szary			10; 240	8595057657519
		LB	ciemno szary			10; 240	8595057657526