
Uchwyty obustronne do rur stalowych ČSN



MAT stal 3456210

- Uchwyty przeznaczone są do zamocowania rur stalowych ČSN na podłożu.




pozycja	konf.	opis	D	L	A		d		EAN
			mm	mm	mm	mm	mm	szt.	
5213 PC	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	20,4	44,5	10	0,8	4,3	100; 1300	8595057605008
5216 PC	**S**		22,5	45,5				100; 1100	8595057605015
5221 PC	**S**		28,3	55,3				100; 800	8595057605022
5229 PC	**S**		37	67,0	15	1,1	5,3	50; 350	8595057605039
5236 PC	**S**		47	83,0				50; 200	8595057605046
5242 PC	**S**		54	95,0				50; 150	8595057605053

Uchwyty OMEGA do rur stalowych ČSN



MAT stal | -60 - +250°C | E 90 | S - 3456210 F - 3456410 | IK IK10

- Uchwyty przeznaczone są do zamocowania rur stalowych ČSN na podłożu.
- Uchwyty dostarczane są również dla systemów z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru (patrz katalog Systemy z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru).



pozycja	konf.	opis	dn rury	A	di		EAN
			mm	mm	mm	szt.	
			ZNM				
5220 ZNM	**S**	stal cynkowana metodą Sendzimira	20,4; 22,5	6,3 x 9,8	19 - 23	1; 100	8595057692091
5225 ZNM	**S**		28,3		24 - 28	1; 100	8595057692107
5232 ZNM	**S**		37		30 - 40	1; 100	8595057692114
5250 ZNM	**S**		47		39 - 52	1; 50	8595057692138
5263 ZNM	**S**		54		53 - 63	1; 50	8595057692145
			ZN				
5220 ZN	**F**	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	20,4; 22,5	6,1 x 9,8	19 - 24	1; 50	8595568915276
5225 ZN	**F**		28,3		24 - 29	1; 50	8595568915283
5232 ZN	**F**		37		29 - 38	1; 25	8595568915290
5240 ZN	**F**		47		38 - 47	1; 20	8595568915306
5250 ZN	**F**		54		47 - 55	1; 50	8595568915313

MAT materiał | odporność termiczna | E 90 funkcjonalność w warunkach pożaru | kod klasyfikacji wg 61386-25 | grubość | IK odporność na udar mechaniczny | pakowanie