
Statecznik indukcyjny klasy B2 / B2 class inductive stabiliser



MB




- rdzeń: blacha stalowa
- core: steel sheet

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
MB18/20	70470	biały / white	0,37A	18	605
MB36/40	70471	biały / white	0,43A	36	645
MB58	70472	biały / white	0,67A	58	1005

220-240V~ | 50/60Hz | EEI=B2 | [mm²] 2 x 2,5 | IP 20 | 1/-/20 | CE

służy do stabilizacji prądu świetlówek T8 / dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C / wyposażone w zabezpieczenie termiczne
intended for stabilisation of current in T8 fluorescent tubes / allowable winding temperature Tw amounting to 130°C / fitted with a thermal protection

Zapłonnik do świetlówek / Starter for fluorescent lamps



BS



BS-1 4-22W



BS-2 4-65W

- obudowa: tworzywo sztuczne
- casing: plastic

Kanlux	Kanlux			[W]
BS-1 4-22W	07180	biały / white	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	07181	biały / white	220-240V~ - SINGLE	4 - 65

-/100/3000 | [g] 6 | CE

BS-1 4-22W - możliwość stosowania w układach szeregowego podłączenia świetlówek zasilanych z jednego stecznika 220/240V~
BS-1 4-22W - possibility of applying fluorescent lamps supplied by one 220/240V~ ballast in series circuits