

Wkręty

FS/FSK Wkręt do gipsokartonu - metal

Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do metalowego stelażu

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość
na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta - doskonała zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie
- Gwint drobnozwojony do podłoża metalowego

Aplikacje

- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Profil stalowy
- Płyta gipsowo-kartonowa



Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	szt.			
FS Wkręt do gipsokartonu					
FS-3525	25	1000	24000	576000	
FS-3535	35	1000	12000	288000	
FS-3545	45	500	6000	144000	
FS-3555	55	500	6000	144000	
FS-4270	70	250	3000	72000	
FS-4890	90	250	3000	72000	
FS-48100	100	200	2400	57600	
FS-48110	110	200	2400	57600	
FS-48120	120	200	2400	57600	

Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	kg			
FSK Wkręt do gipsokartonu					
FSK-3525	25	10	10	480	**14,50**
FSK-3535	35	10	10	480	**14,50**
FSK-3545	45	10	10	480	**14,50**
FSK-3555	55	10	10	360	**14,50**

FT/FTK Wkręt do gipsokartonu - drewno

Wkręty fosfatowane do mocowania płyt gipsokartonowych do drewnianego stelażu

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość
na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta - doskonała zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie
- Gwint drobnozwojony do podłoża metalowego

Aplikacje

- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno
- Płyta drewnopochodna
- Płyta gipsowo-kartonowa



Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	szt.			
FT Wkręt do gipsokartonu					
FT-3525	25	1000	24000	576000	
FT-3535	35	1000	12000	288000	
FT-3545	45	500	6000	144000	
FT-3555	55	500	6000	144000	
FT-4270	70	250	3000	72000	
FT-4890	90	250	3000	72000	
FT-48100	100	200	2400	57600	
FT-48120	120	200	2400	57600	

Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	kg			
FTK Wkręt do gipsokartonu					
FTK-3525	25	10	10	480	**14,50**
FTK-3535	35	10	10	480	**14,50**
FTK-3545	45	10	10	480	**14,50**
FTK-3555	55	10	10	480	**14,50**
FTK-4270	70	10	10	360	**14,50**
FTK-4890	90	10	10	480	**15,80**
FTK-48100	100	10	10	720	**15,80**
FTK-48110	110	10	10	720	**15,80**
FTK-48120	120	10	10	720	**18,00**

WS Wkręt samowiercący do gipsokartonu

Samowiercący wkręt do płyt gipsokartonowych

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Precyzyjna końcówka wkręta gwarantuje wysoką jakość mocowania
- Zdolność wiercenia do 2,0 mm
- Wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie

Aplikacje

- Głównie do łączenia wspierających profili metalowych w systemach suchej zabudowy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Profil stalowy



Indeks	Wkręt	Ilość			Cena za 1000 szt. (netto)
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	szt.			
WS-3595	9,5	1000	24000	576000	**30,40**
WS-3525	25	1000	24000	576000	**44,50**
WS-3535	35	1000	12000	288000	**51,00**
WS-3545	45	500	6000	144000	**63,00**
WS-3911	11	1000	24000	576000	**31,90**

WF Wkręt z łbem płaskim

Wkręty ocynkowane z łbem talerzykowym

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Hartowana powierzchnia gwintu. Powłoka cynkowa o grubości co najmniej 12 µm
- Łeb zintegrowany z podkładką dla większej odporności na przeciąganie łba

Aplikacje

- Zamocowania elementów z cienkich płyt metalowych do powierzchni metalowych, drewnianych i z PCV

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne
- Tworzywo PCV
- Blacha stalowa



WF Wkręt z łbem płaskim (cd.)

Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość			
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		szt.			
WF-4213	13	-	1000	18000	288000	
WF-4216	16	1	1000	18000	432000	
WF-4219	19	4	500	9000	216000	
WF-4222	22	7	500	8000	192000	
WF-4225	25	10	500	9000	216000	
WF-4232	32	17	500	9000	216000	
WF-4235	35	20	500	9000	216000	
WF-4240	40	25	500	6000	144000	
WF-4250	50	35	500	6000	144000	
WF-4265	65	50	250	3000	72000	

WFS Wkręt samowiercący z łbem płaskim

Wkręty samowiercące ocynkowane z łbem talerzykowym (głębokość przewiercania 2,5 mm)

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Hartowana powierzchnia gwintu. Powłoka cynkowa o grubości co najmniej 12 µm
- Łeb zintegrowany z podkładką dla większej odporności na przeciąganie łba

Aplikacje

- Zamocowania elementów z cienkich płyt metalowych do powierzchni metalowych, PCV i płyt wiórowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Profil stalowy
- Tworzywo PCV
- Blacha stalowa



Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość			
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		szt.			
WFS-4213	13	-	1000	18000	432000	
WFS-4216	16	1	1000	18000	432000	
WFS-4219	19	4	500	9000	216000	
WFS-4222	22	7	500	8000	192000	
WFS-4225	25	10	500	9000	216000	
WFS-4232	32	17	500	9000	216000	

UC/UCK Wkręty hartowane z łbem stożkowym

Wkręty hartowane do drewna i płyt wiórowych

Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spełnia

CE 10

Cechy i korzyści

- Konstrukcja gwintu pozwalająca na zastosowanie we wszystkich rodzajach powierzchni drewnianych
- Zoptymalizowany kształt łba zapewnia dokładny i bezodpryskowy montaż, nawet przy zamocowaniach blisko krawędzi powierzchni
- Podwójnie stożkowy kształt łba przenosi moment dokręcający i zabezpiecza przed samoczynnym wykręceniem się wkręta

Aplikacje

- Łączenie elementów drewnianych
- Mocowanie listew podłogowych
- Zamocowania drzwi i elementów metalowych
- Drobne zamocowania elementów
- Prace wykończeniowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Płyta drewnopochodna
- Drewno



Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość			
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		szt.			
UC Wkręty hartowane z łbem stożkowym						
UC-3012	12	-	1000	32000	768000	
UC-3016	16	4	1000	32000	768000	
UC-3020	20	8	1000	32000	768000	
UC-3025	25	13	1000	32000	768000	
UC-3030	30	18	1000	24000	768000	
UC-3035	35	23	1000	18000	432000	
UC-3040	40	28	1000	16000	384000	
UC-3512	12	-	1000	32000	768000	
UC-3516	16	3	1000	32000	768000	
UC-3520	20	7	1000	32000	768000	
UC-3525	25	12	1000	24000	576000	
UC-3530	30	17	1000	16000	384000	
UC-3535	35	22	1000	16000	384000	
UC-3540	40	27	1000	12000	288000	
UC-3545	45	32	500	9000	216000	
UC-3550	50	37	500	6000	144000	
UC-4016	16	1	1000	18000	432000	
UC-4020	20	5	1000	24000	576000	
UC-4025	25	10	1000	16000	384000	
UC-4030	30	15	500	9000	216000	
UC-4035	35	20	500	12000	288000	
UC-4040	40	25	500	9000	216000	
UC-4045	45	30	500	8000	192000	
UC-4050	50	35	500	8000	192000	
UC-4060	60	45	500	6000	144000	
UC-4070	70	55	250	4000	96000	
UC-4530	30	14	500	12000	288000	
UC-4535	35	19	500	8000	192000	
UC-4540	40	24	500	9000	216000	
UC-4545	45	29	250	6000	144000	
UC-4550	50	34	250	4000	96000	
UC-4560	60	44	250	4000	96000	
UC-4570	70	54	250	3000	72000	
UC-5020	20	2	500	16000	384000	
UC-5025	25	7	500	12000	288000	
UC-5030	30	12	500	8000	192000	
UC-5035	35	17	500	8000	192000	
UC-5040	40	22	250	4500	108000	
UC-5045	45	27	250	6000	144000	
UC-5050	50	32	200	3600	86400	
UC-5060	60	42	200	2400	57600	
UC-5070	70	52	200	2400	57600	
UC-5080	80	62	100	2400	57600	
UC-5090	90	72	100	2400	57600	
UC-5100	100	82	100	2400	57600	
UC-6030	30	9	200	6400	153600	
UC-6040	40	19	200	4800	115200	
UC-6050	50	29	200	3200	76800	
UC-6060	60	39	200	2400	57600	
UC-6070	70	49	100	2400	57600	
UC-6080	80	59	100	2400	57600	
UC-6090	90	69	100	1200	28800	
UC-6100	100	79	100	1200	28800	
UC-6110	110	89	100	1200	28800	
UC-6120	120	99	100	1200	28800	
UC-6140	140	119	100	1200	28800	
UC-6160	160	139	100	1200	28800	
UC-6200	200	179	100	800	19200	

Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość			
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		kg			
UCK Wkręty hartowane z łbem stożkowym						
UCK-3012	12	-	10	10	720	
UCK-3016	16	4	10	10	720	
UCK-3020	20	8	10	10	480	
UCK-3025	25	13	10	10	480	
UCK-3030	30	18	10	10	720	
UCK-3035	35	23	10	10	720	
UCK-3040	40	28	10	10	720	
UCK-3516	16	3	10	10	720	

UC/UCK Wkręty hartowane z łbem stożkowym (cd.)

Indeks	Wkręt	Element mocowany	Ilość			
	Długość	Max grubość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		kg			
UCK-3520	20	7	10	10	480	
UCK-3525	25	12	10	10	720	
UCK-3530	30	17	10	10	720	
UCK-3535	35	22	10	10	720	
UCK-3540	40	27	10	10	720	
UCK-3545	45	32	10	10	720	
UCK-3550	50	37	10	10	480	
UCK-4016	16	1	10	10	720	
UCK-4020	20	5	10	10	720	
UCK-4025	25	10	10	10	720	
UCK-4030	30	15	10	10	720	
UCK-4035	35	20	10	10	720	
UCK-4040	40	25	10	10	720	
UCK-4045	45	30	10	10	720	
UCK-4050	50	35	10	10	720	
UCK-4060	60	45	10	10	720	
UCK-4070	70	55	10	10	720	
UCK-4530	30	14	10	10	720	
UCK-4535	35	19	10	10	720	
UCK-4540	40	24	10	10	720	
UCK-4545	45	29	10	10	720	
UCK-4550	50	34	10	10	720	
UCK-4560	60	44	10	10	720	
UCK-4570	70	54	10	10	720	
UCK-5020	20	2	10	10	480	
UCK-5025	25	7	10	10	720	
UCK-5030	30	12	10	10	480	
UCK-5035	35	17	10	10	720	
UCK-5040	40	22	10	10	720	
UCK-5045	45	27	10	10	720	
UCK-5050	50	32	10	10	600	
UCK-5060	60	42	10	10	720	
UCK-5070	70	52	10	10	600	
UCK-5080	80	62	10	10	720	
UCK-5090	90	72	10	10	720	
UCK-5100	100	82	10	10	600	
UCK-6030	30	9	10	10	720	
UCK-6040	40	19	10	10	480	
UCK-6050	50	29	10	10	720	
UCK-6060	60	39	10	10	720	
UCK-6070	70	49	10	10	720	
UCK-6080	80	59	10	10	720	
UCK-6090	90	69	10	10	480	
UCK-6100	100	79	10	10	600	
UCK-6110	110	89	10	10	720	
UCK-6120	120	99	10	10	480	
UCK-6140	140	119	10	10	600	
UCK-6160	160	139	10	10	720	

571 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg. normy DIN 571

Cechy i korzyści

- Wkręty z łbem heksagonalnym zgodne z normą DIN 571
- Wykonanie ze stali niskowęglowej z powłoką ocynku elektrolitycznego
- Konstrukcja gwintu pozwalająca na zastosowanie we wszystkich rodzajach powierzchni drewnianych

Aplikacje

- Zamocowania elementów konstrukcyjnych z drewna
- Łączenie elementów drewnianych
- Zamocowania złączy ciesielskich

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne
- Drewno z elementem metalowym





Indeks	Wkręt		Ilość			
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		kg			
571-06040-ZN	6	40	10	10	800	
571-06060-ZN	6	60	10	10	800	
571-06070-ZN	6	70	10	10	800	
571-06080-ZN	6	80	10	10	700	
571-06090-ZN	6	90	10	10	720	
571-06100-ZN	6	100	10	10	800	
571-06120-ZN	6	120	10	10	800	
571-08040-ZN	8	40	10	10	800	
571-08050-ZN	8	50	10	10	700	
571-08060-ZN	8	60	10	10	700	
571-08070-ZN	8	70	10	10	700	
571-08080-ZN	8	80	10	10	720	
571-08100-ZN	8	100	10	10	800	
571-08110-ZN	8	110	10	10	800	
571-08120-ZN	8	120	10	10	800	
571-08140-ZN	8	140	10	10	800	
571-08160-ZN	8	160	10	10	800	
571-08180-ZN	8	180	10	10	800	
571-08200-ZN	8	200	10	10	800	
571-08220-ZN	8	220	10	10	640	
571-08240-ZN	8	240	10	10	640	
571-08260-ZN	8	260	10	10	640	
571-10050-ZN	10	50	10	10	800	
571-10060-ZN	10	60	10	10	800	
571-10080-ZN	10	80	10	10	700	
571-10100-ZN	10	100	10	10	800	
571-10120-ZN	10	120	10	10	720	
571-10140-ZN	10	140	10	10	400	

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym (cd.)

Indeks	Wkręt		Ilość			
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		kg			
571-10160-ZN	10	160	10	10	800	
571-10180-ZN	10	180	10	10	800	
571-10200-ZN	10	200	10	10	800	
571-10220-ZN	10	220	10	10	800	
571-10240-ZN	10	240	10	10	800	
571-10260-ZN	10	260	10	10	800	
571-10280-ZN	10	280	10	10	640	
571-10300-ZN	10	300	10	10	640	
571-12070-ZN	12	70	10	10	800	
571-12080-ZN	12	80	10	10	800	
571-12100-ZN	12	100	10	10	800	
571-12120-ZN	12	120	10	10	800	
571-12140-ZN	12	140	10	10	800	
571-12160-ZN	12	160	10	10	800	
571-12180-ZN	12	180	10	10	800	
571-12200-ZN	12	200	10	10	800	
571-12240-ZN	12	240	10	10	800	
571-12260-ZN	12	260	10	10	800	
571-12280-ZN	12	280	10	10	800	
571-12300-ZN	12	300	10	10	800	

KONF Wkręty meblowe typu “Konfirmat”

Wkręty meblowe typu "Konfirmat"do montażu mebli i mocowania elementów drewnianych

Cechy i korzyści

- Dostępne w wersji ocynku żółtego i białego
- Głębokie imbusowe gniazdo napędu wkręta

Aplikacje

- Zamocowania elementów meblowych

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno klejone
- Drewno
- Płyty laminowane
- Płyta drewnopochodna



Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	szt.			
KONF-7050-ZNB	50	1000	1000	72000	
KONF-7070-ZNB	70	1000	1000	64000	
KONF-7070-ZNY	70	1000	1000	64000	

WD Wkręty dwugwintowe

Wkręty do drewna z dodatkowym gwintem metrycznym do mocowania elementów

Cechy i korzyści

- Stal niskowęglowa ocynkowana na biało
- Warstwa ocynku galwanicznego min 6 µm dla polepszonej odporności na korozję
- Gwint metryczny umożliwia mocowanie elementów

Aplikacje

- Mocowanie lekkich elementów do podłoża drewnianego
- Mocowanie gwintów metrycznych do podłoża drewnianego
- Zamocowanie tymczasowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne



Indeks	Wkręt		Ilość			
	Średnica	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm		szt.			
WD-08080-ZN	7,3	80	250	250	27000	
WD-08100-ZN	7,3	100	200	200	21000	
WD-08120-ZN	7,3	120	150	150	14400	
WD-08140-ZN	7,3	140	150	150	23940	
WD-08160-ZN	7,3	160	100	100	19992	
WD-08180-ZN	7,3	180	100	100	29952	
WD-08200-ZN	7,3	200	100	100	9000	
WD-08220-ZN	7,3	220	75	75	6300	
WD-08250-ZN	7,3	250	75	75	10920	
WD-10080-ZN	8,9	80	200	200	16800	
WD-10100-ZN	8,9	100	150	150	12600	
WD-10120-ZN	8,9	120	75	75	6300	
WD-10140-ZN	8,9	140	75	300	12300	
WD-10160-ZN	8,9	160	75	75	11340	
WD-10180-ZN	8,9	180	50	50	10248	
WD-10200-ZN	8,9	200	50	50	4200	

UCST Wkręty stolarskie

Wkręty stolarskie do zamocowań drobnych elementów z drewna i PCV

Cechy i korzyści

- Stal niskowęglowa z ocynkiem w kolorze żółtym lub białym
- Szybka i łatwa instalacja
- Łeb stożkowy z żebrami zaciskowymi zwiększającymi siłę kontaktu z podłożem
- Żebra frezujące pod łbem wkręta umożliwiają jego łatwe i gładkie zagnieżdżenie w materiale

Aplikacje

- Łączenie elementów drewnianych
- Mocowanie listew podłogowych
- Zamocowania okienne i elementów z PCV
- Zamocowania elementów do płyt wiórowych
- Prace wykończeniowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno klejone
- Drewno
- Płyty laminowane
- Płyta drewnopochodna





Indeks	Wkręt	Ilość			
	Długość	Oj	Oz	Paleta	
	mm	kg			
UCST-4025	25	5	5	800	
UCST-4030-B	30	5	5	800	
UCST-4035	35	5	5	800	